


冷房	定格標準	電源	能力	kW	5.6	[1.4~6.3]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.58	—	排水			ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵
		COP	—	3.54	—				最大ヘッド	天井面より 600mm以下
		運転電流	A	4.8	—			ドレン配管	VP25 (I.D.25.O.D.32)	
		運転力率	%	95	—	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		顕熱比	—	0.72	—				排水	ベース穴 φ20 × 5箇所
	中間標準	能力	kW	2.6	—	機外配線				
		消費電力	kW	0.457	—	漏電遮断器	定格電流	A	15	
	暖房	定格標準	COP	—	5.69		—	定格感度電流	mA	30
			動作時間	—	—	—	容量	A	0.1sec以下	
手元開閉器			ヒューズ	D	15	配線用遮断器	定格電流	A	15	
配線太さ			電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)					
内外接続線			J	2.0 (φ1.6mm) × 3	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)			
リモコン線			L	0.3 × 2心 (～100m)						
スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)								
電気配線接続図										
										
電源は室外機に接続してください。										
※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
【注意事項】										
(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。										
(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。										
(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。										
(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。										
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。										
(5) この室内ユニットは共用タイプ(P56,P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは63形に設定され、本表の仕様で運転します。										
(6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。										
(7) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.080 kW × 1 台										

室内ユニット	形式	本体	—	FDTSZP635SA × 1 台
	外形寸法	本体	mm	220 × 1,150 × 565
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	35 × 1,460 × 650
	製品質量	本体	kg	28
		パネル	kg	6
	パネル色(マンセル)		—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4
		風量	m³/min	P急:16 急:12.5 強:11 弱:9.5
		機外静圧	Pa	0
	運転音	モータ出力 × 台数	W	70 × 1
音響パワーレベル		dB(A)	P急:63 急:57 強:54 弱:50	
音圧レベル		dB(A)	P急:48 急:42 強:39 弱:35	
補助電熱器		W	取付不可	
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
風向調整	左右方向	—	—	
	上下方向	—	—	
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂	
IPコード		—	IPX0	
形式		—	FDCZ(S)P635H	
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290	
製品質量	—	kg	46	
パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
圧縮機	電動機定格出力	kW	1.2	
	クランクケースヒータ	W	20	
送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロベラファン × 1	
	風量	m³/min	冷房:38 暖房:38	
	機外静圧	Pa	0	
運転音	モータ出力 × 台数	W	34 × 1	
	音響パワーレベル	dB(A)	冷房:63 暖房:64	
	音圧レベル	dB(A)	冷房:49 暖房:49	
ドレンパンヒータ		W	—	
IPコード		—	IPX4	
形式	—	—	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C	
	冷房・ドライ	℃	20 ~ 30	
温度調節	暖房	℃	18 ~ 28 設定範囲 変更可能	

室外ユニット	送風装置	種類	—	R32
		充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >
		チャージレス配管長	m	30以内
		追加量	g/m	20
		室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)
	冷媒配管	分岐管セット	—	—
		主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8
		分岐管	—	—
	配管長	室内-室外間	—	50以内
室内-室内間		m	—	
室内-室外間		—	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
高低差	室内-室内間	—	—	
	室内-室内間	—	—	
	室内-室内間	—	—	
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	
法定冷凍能力		冷凍ト	0.72	
保護装置		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ		

図面	室内ユニット	外形図	PJC001Z445	室外ユニット	外形図	PCA001Z805
	リモコン	電気配線図	PJC001Z446		電気配線図	PCA001Z807
		RC-DX3A	PJZ000Z320		耐重塩害仕様	PCA001Z814
		RC-DX3B	PJZ000Z332		使用範囲	PCA001Z812
	RC-DX3C	PJZ000Z342				

オプション			形 式	図 面
ワイヤレスキット	*1	—	—	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS	PJC001Z409	—
ワイヤレスリモコン	—	RCN-D5	PJZ000Z324	—
コンパクトリモコン	—	RCH-D3	PJZ000Z271	—
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—	—	—
人感センサキット	—	LB-KIT2	PJZ000Z340	—
天井リターン用フィルタ	—	—	—	—
丸ダクト変換キット	—	—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンが付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
天井埋込形		EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
1方向吹出し		下がり天井	—
形セ	FDTSZ635H5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応	—
式ト			
発行	名 称	仕様一覧表	
藤野	図 番	—	
2021.11.29.	PJC001Z444 - 15	D	