

三菱重工セゾンエアコン [床置形]			冷媒 R410A		
形 式		セット形式 FDFP1121H			
		室内ユニット FDFP1121		室外ユニット FDCP1121H	
電 源		-		リモコン _	
電 源		-		3相 200V 50/60Hz	
能 力		冷 房		暖 房	
		kW		暖房低温	
消 費 電 力		kW		kW	
運 転 電 流		A		A	
力 率		%		%	
始 動 電 流		A		A	
外形寸法		mm		mm	
高さ×巾×奥行		mm		mm	
パネル色 (マンセル)		セラミックホワイト (N8.0 近似)		ホワイト (2.5Y7.5/1 近似)	
製品質量		kg		kg	
送風装置		風 量		m ³ /min	
		モータ出力		W	
		機外静圧		Pa	
圧縮機用電動機出力		kW		kW	
補助電熱器		kW		kW	
冷媒配管		液配管		mm	
		ガス配管		mm	
		長さ制限		m	
		高さ制限		m	
		冷媒量		kg	
騒音値		dB(A)		dB(A)	
法定冷凍能力		トン		トン	
そ の 他		高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要			
<p>◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。</p> <p>(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。</p> <p>(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。</p> <p>実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。</p>					
<p>室内機外形図 PGA000Z692 電気配線図 PGA000Z694 室外機外形図 PCA001Z339 電気配線図 PCA001Z343</p>					