

三菱重工セゾンエアコン [床置形 ツイン]			冷媒 R410A		
形 式	セット形式		FDFP1601HP		
	室内ユニット	FDFP801	室外ユニット	FDCP1601H	
電 源	-		リモコン _		
能 力	kW	冷 房	暖 房	暖房低温	
		14.0 / 16.0	16.0 / 18.0	10.9 / 12.2	
消 費 電 力	kW	4.73 / 5.46	5.03 / 5.64	4.24 / 4.85	
運 転 電 流	A	16.2 / 17.2	16.7 / 18.5	_____	
力 率	%	84 / 92	87 / 88	_____	
始 動 電 流	A	130 / 113			
外形寸法 高さ×巾×奥行	本体	mm	1,850 × 600 × 350		1,300 × 970 × 370
			-		-
パネ ル 色 (マンセル)		セラミックホワイト (N8.0 近似)		ホワイト (2.5Y7.5/1 近似)	
製 品 質 量	kg	43		125	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急 : 18 弱 : 13		100 / 100
	モータ出力	W	35		55 × 2
	機外静圧	Pa	0		-
圧縮機用電動機出力	kW	-		4.5	
補 助 電 熱 器	kW	オプション : 1.1 (PTC)		-	
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続 9.52(7/8) 分岐管 9.52 主管 9.52 室外接続 9.52(7/8)		
	ガス配管		15.88(7/8)		15.88 15.88 15.88(7/8)
	長さ制限	m	50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 20以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 0.5以内		
	冷 媒 量	R410A 出荷時 3.9kg(室外) 追加量:40g/m 分岐管:40g/m			
騒 音 値	dB(A)	急 : 40 弱 : 35		53	
法定冷凍能力	トン	1.71 / 2.05			
そ の 他	高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要				
<p>◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。</p> <p>(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。</p> <p>(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。</p> <p>実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。</p> <p>(3)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。</p> <p>(4)本組合せでは、主管配管長30mまでは冷媒追加チャージ不要です。</p>					
<p>※ツイン用分岐管はDIS-WA1を使用してください。(別売品)</p>					
<p style="text-align: right;">室内機外形図 PGA000Z692 電気配線図 PGA000Z694 室外機外形図 PCA001Z341 電気配線図 PCA001Z343</p>					