

三菱重工ゼノンエアコン [床置形 ローボーイ 木目]				要 目 表				
形 式		セット形式 FDFLP80HM2D3						
		室内ユニット FDFLP80MD2		室外ユニット FDCP80HD3				
		リモコン RCD-H						
電 源				- - -		3 相 200V 50/60Hz		
能 力		kW	冷 房		暖 房		暖房低温	
			7.1 / 8.0		8.0 / 9.0		5.8 / 6.6	
消 費 電 力		kW	2.85 / 3.53		2.99 / 3.73		2.60 / 3.11	
運 転 電 流		A	9.6 / 11.3		10.1 / 11.8		_____	
力 率		%	86 / 90		85 / 91		_____	
始 動 電 流		A	77 / 69					
外 形 寸 法		本 体	mm	(650+50) × 1,260 × 184		845 × 880 × 340		
		高さ × 巾 × 奥行	-	- - -		- - -		
パ ネ ル 色			ヘアツリー <木目調> 高級ビニール鋼板		ホーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)			
製 品 質 量		kg	29 + 4		76			
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急 : 20 強 : 17 弱 : 14		46 / 46			
	モータ出力	W	35 × 2 (4極)		55 (6極)			
	機外静圧	Pa	0		- - -			
圧縮機用電動機出力		kW	- - -		1.9			
補 助 電 熱 器		kW	オプション(2.1)		- - -			
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内					
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)					
	冷 媒 量		出荷時 2.46kg(室外) 追加量:20g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)					
騒 音 値		dB(A)	急 : 47 強 : 43 弱 : 40		48			
法定冷凍能力		トン	0.88 / 1.05					
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要					
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。								
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。								
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。								
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。								