

三菱重工セゾンエアコン [床置形 ローボーイ]				要 目 表	
形 式		セット形式 FDFLP45HKW2D2			
		室内ユニット FDFLP45WD2		室外ユニット FDCP45HKD2	
		リモコン RCD-H			
電 源		- - -		単相 200V 50/60Hz	
能 力	kW	冷 房	暖 房		暖房低温
		4.0 / 4.5	4.2 / 5.0		3.1 / 3.7
消 費 電 力	kW	1.56 / 1.95		1.42 / 1.86	
運 転 電 流	A	8.2 / 9.8		7.5 / 9.5	
力 率	%	95 / 99		95 / 98	
始 動 電 流	A	48 / 44			
外 形 寸 法	本 体	mm	(650+50) × 1,000 × 184		690 × 880 × 290
	高さ×巾×奥行		-	- - -	- - -
パ ネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0近似)		ホーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)
製 品 質 量		kg	24 + 3		48
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：14 強：12 弱：10		46 / 46
	モータ出力	W	40 (4極)		55 (6極)
	機外静圧	Pa	0		- - -
圧縮機用電動機出力		kW	- - -		1.2
補 助 電 熱 器		kW	ワ ^o ション(1.0)		- - -
冷 媒 配 管	長さ制限	m	40以内		
	高さ制限		20以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 1.43kg(室外) 追加量:15g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：45 強：42 弱：40		冷房47 暖房48
法定冷凍能力		トン	0.44 / 0.53		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。					
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。					
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² × 3心)					
室内機外形図 PFA002Z242					
電気配線図 PFA002Z244					
室外機外形図 PCA001Z173					
電気配線図 PCA001Z182					