

系 統						
形 式			GTSCP225M1A	GTSCP285M1A	GTSCP365M1A	
パネル形式			TS-PSAW-15WG	TS-PSAW-15WG	TS-PSAW-15WG	
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	
	暖 房		2.5	3.2	4.0	
	暖 房 低 温		2.5	3.2	4.0	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.76	0.71	0.65	
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.05／0.07	0.05／0.07	0.05／0.07	
		暖 房	0.05／0.07	0.05／0.07	0.05／0.07	
	運転電流	冷 房	0.3／0.4	0.3／0.4	0.3／0.4	
		暖 房	0.3／0.4	0.3／0.4	0.3／0.4	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体:250 × 570 × 570	本 体:250 × 570 × 570	本 体:250 × 570 × 570	
			パネル:35 × 780 × 650	パネル:35 × 780 × 650	パネル:35 × 780 × 650	
質 量		kg	本体:19 パネル:3	本体:19 パネル:3	本体:19 パネル:3	
パ ネ ル 色			プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト	
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m ³ /min	P 急 : 8 急 : 7 強 : 6 弱 : 5	P 急 : 8 急 : 7 強 : 6 弱 : 5	P 急 : 8 急 : 7 強 : 6 弱 : 5	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	
	定格出力 × 台	W × 台	35	35	35	
運 転 調 整	ワイヤードリモコン		RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	
運 転 音	パワーレベル	dB (A)	P 急 : 60/62 急 : 55 強 : 53 弱 : 49	P 急 : 60/62 急 : 55 強 : 53 弱 : 49	P 急 : 60/62 急 : 55 強 : 53 弱 : 49	
	音圧レベル		P 急 : 45/47 急 : 40 強 : 38 弱 : 34	P 急 : 45/47 急 : 40 強 : 38 弱 : 34	P 急 : 45/47 急 : 40 強 : 38 弱 : 34	
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	
	ガ ス 側		φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
			VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ:インターナルサーモ	ファンモータ:インターナルサーモ	ファンモータ:インターナルサーモ	
			フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	
I P コード			IPX0	IPX0	IPX0	
外 形 図			PJC001Z471	PJC001Z471	PJC001Z471	
電 気 配 線 図			PJC001Z472	PJC001Z472	PJC001Z472	
接続可能室外ユニット			GHP-1, 2形マルチ	GHP-1, 2形マルチ	GHP-1, 2形マルチ	

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627：2015 条件により運転した値です。
- (2) 運転音 パワーレベル は、JIS B 8627：2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。
P 急モードをご使用の場合は高天井設定（P 急・急・強）としてください。

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
ワイヤードリモコン	RC-DX3D	PJZ000Z378
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレスリモコン	RCN-KIT4	PJZ000Z322
人感センサ 個別設置形	LB-KIT2	PJZ000Z340

使用範囲 PJC001Z208		RoHS指令対応		
適用機種		GTSCP225M1A, 285M1A, 365M1A		
形 式		GTSCP-5M1A		
発行者 松本	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION		
	図 番	PJC001Z480		
25.03.27.		訂 符 A	業 別 1/1	