

系 統											
形 式			GFLP285M1A		GFLP455M1A		GFLP565M1A		GFLP715M1A		
パネル形式			－		－		－		－		
電 源			200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		
能 力	冷 房		kW	2.8	4.5	5.6	7.1				
	暖 房			3.2	5.0	6.3	8.0				
	暖房低温			3.2	5.0	6.3	8.0				
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比				0.90	0.77	0.71	0.71				
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.08／0.09	0.08／0.10	0.08／0.10	0.08／0.10				
		暖 房		0.08／0.09	0.08／0.10	0.08／0.10	0.08／0.10				
	運転電流	冷 房	A	0.40／0.45	0.40／0.50	0.40／0.50	0.40／0.50				
		暖 房		0.40／0.45	0.40／0.50	0.40／0.50	0.40／0.50				
外形寸法	高さ×巾×奥行		mm	630 × 1,196 × 225	630 × 1,196 × 225	630 × 1,196 × 225	630 × 1,481 × 225				
質 量			kg	32	32	32	40				
パ ネ ル 色				セラミックホワイト	セラミックホワイト	セラミックホワイト	セラミックホワイト				
(マンセル)				(N8.0 近似)	(N8.0 近似)	(N8.0 近似)	(N8.0 近似)				
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式				
冷 媒 制 御				電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁				
送風装置	風 量	m ³ /min	急：12 強：11 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12					
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0					
	定格出力 × 台	W×台	30	40	40	40					
運 転 調 整	ワイヤードリモコン			RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D	RC-DX3A, 3B, 3C, 3D				
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット				
	表 示			液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>				
	表 示 灯			緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>				
運 転 音	パワーレベル	dB (A)	急：58 強：55 弱：53	急：60 強：58 弱：57	急：60 強：58 弱：57	急：60 強：58 弱：57					
	音圧レベル		急：40 強：37 弱：35	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39					
補 助 電 熱 器			kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可				
エアフィルタ				ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)				
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 9.52 (フレア)					
	ガ ス 側		φ 9.52 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 15.88 (フレア)					
冷 媒				R410A	R410A	R410A	R410A				
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水					
			PT20めねじ	PT20めねじ	PT20めねじ	PT20めねじ					
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム					
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付					
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ					
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ					
I Pコード				IPX0	IPX0	IPX0	IPX0				
外 形 図				PGD000Z160	PGD000Z160	PGD000Z160	PGD000Z161				
電 気 配 線 図				PGD000Z162	PGD000Z162	PGD000Z162	PGD000Z162				
接続可能室外ユニット				GHP-1, 2形マルチ	GHP-1, 2形マルチ	GHP-1, 2形マルチ	GHP-1, 2形マルチ				

- (1)冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627：2015 条件により運転した値です。
(2)運転音 パワーレベル は、JIS B 8627：2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
(3)運転音 音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
ワイヤードリモコン	RC-DX3D	PJZ000Z378
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレスリモコン	RCN-KIT4	PJZ000Z322
人感センサ 個別設置形	LB-KIT2	PJZ000Z340

使用範囲 PGD000Z061		RoHS指令対応		
適用機種		GFLP285M1A, 455M1A, 565M1A, 715M1A		
形 式		GFLP-5M1A		
発行者 松本	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION		
	図 番	PGD000Z179		
25. 03. 27.		訂 符 A	業 別 1/1	