

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	SPYP18W9L	
法定冷房能力 トン			0.18/0.21	
運転性能	冷房能力	kW	1.6/1.8	
	消費電力	kW	0.674/0.854	
	EER	kW/kW	2.37/2.10	
	運転電流	A	2.7/2.9	
	力率	%	72/85	
	始動電流	A	17/16	
外装色くマンセル(近似値) >			ナチュラルグレー<1.0Y8.5/0.5>, ブルー<5.7PB6.7/5.7>	
外形寸法	幅	mm	412	
	奥行	mm	454	
	高さ	mm	862	
質量		kg	33	
電源		—	三相 200V 50/60Hz	
冷却装置	圧縮機	型式	—	
		出力(極数)	ロータリー 0.50(2)	
	凝縮器	—	クロスフィン式	
	蒸発器	—	クロスフィン式	
	冷媒制御装置	—	キャピラリーチューブ	
	冷媒種類	—	R407C	
		封入量	kg	0.31
	保護装置(個数)		—	逆相防止リレー(1), 過負荷保護リレー(1), 動力用ヒューズ(1)
蒸発器側送風装置	送風機	型式	—	シロココファン
		風量	m³/min	強5.0/5.3 弱4.6/4.7
		ダクト距離	m	5(φ90×2, φ125×1)
		回転数	min ⁻¹	強1260/1350 弱1170/1260
		出力(極数)	kW	0.150(4)
	保護装置(個数)		—	モータープロテクター(1), 動力用ヒューズ(1)
	空気濾過装置		—	プラスチックエアフィルター
	送風機	型式	—	シロココファン
風量		m³/min	強10/11 弱9/10	
回転数		min ⁻¹	—	
出力(極数)		kW	(蒸発器側の送風機用電動機と共用)	
保護装置(個数)		—		
空気濾過装置		—	プラスチックエアフィルター	
運転調整装置		切換スイッチ	—	ロータリースイッチ, 風量強弱切替スイッチ
使用温度範囲		℃DB	25~45	—
音圧レベル運転音		dB(A)	61/62	—
IPコード		—	IPX0	—
設計圧力	高圧部	MPa	3.3	—
	低圧部	MPa	1.6	—
冷風吹出温度差		℃	8.3/8.4	—
付属品		—	取扱説明書, 排気ダクト	—

注 (1) 運転性能・冷風吹出温度差は、吸込空気条件37℃DB、30℃WB、強風で運転した場合の値を示します。
(JRA4040:2018 スポットエアコンに基づく)

(2) 音圧レベル運転音は反響の少ない無響室で、製品正面1.0m、地上高さ1.0mの測定位置に
おける値(入射レベル)を示します。
実際の据付状態は周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

外形図	PRA000Z338
内部詳細図	PRA000Z339
配線図	PRA000Z340

適用機種			
形式	SPYP18W9L		
発行者	名称	要目表	
山田	図番	200306 PRA000Z337	
		訂符	業別
		1	1