

三菱重工セゾンエアコン[天吊形スポットエアコン] 要目表

形 式		セット形式 SPUP140C2D2	
		室内ユニット SPUP140D2	室外ユニット FDCP140CD2
電 源		---	三相 200V 50/60Hz
能 力		冷 房	
		12.5 / 14.0	
消 費 電 力		5.80 / 6.90	
運 転 電 流		19.7 / 22.4	
力 率		85 / 89	
始 動 電 流		136 / 118	
外形寸法 高さ×巾×奥行		360×1200×830 (+250)	1,250×920×340
パネル色 (マンセル)		セミックホワイト ( N8.0近似 )	ホワイト ( 2.5Y7.5/1 近似 )
製 品 質 量		70 (+8)	99
送風装置	風 量	m <sup>3</sup> /min	急 : 44
	モータ出力	W	230
圧縮機用電動機出力		---	3.75
補 助 電 熱 器		---	---
冷媒配管	長さ制限	m	50以内
	高さ制限		30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)
	冷媒量	出荷時 2.48kg(室外) 追加量:20g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)	
騒 音 値		dB(A)	急 : 56/56 弱 : 51/49
法定冷凍能力		トン	1.51 / 1.79
そ の 他		高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要	

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。

(1)冷房能力及び電気特性は適正冷媒量において吸込空気温度35°CDB、相対湿度60%で運転した値です。

(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(3)外形寸法と製品質量の( )は吹出アタッチメント(別売品)分を示します。

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm<sup>2</sup>×3心)

室内機外形図 PJD000Z827

電気配線図 PJD000Z828

室外機外形図 PCA001Z227

電気配線図 PCA001Z222