

三菱重工セゾンエアコン [天井埋込形 インバータ] ラクリーナパネル				要 目 表	
形 式		セット形式 FDTVP112H3D3			
		室内ユニット FDTVP112D3		室外ユニット FDCVP112HD3	
		パネ ル T-PSL-33W		リモコン RCD-HL-SA	
電 源		-		3 相 200V 50/60Hz	
能 力 〔最小能力～最大能力〕		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			10.0 〔 4.7 ～ 11.2 〕	11.2 〔 4.1 ～ 14.0 〕	11.0
消 費 電 力 〔最大能力時〕		kW	2.93 / 2.93 〔 3.42 / 3.42 〕	3.05 / 3.05 〔 4.23 / 4.23 〕	6.20 / 6.20
運 転 電 流 〔最大能力時〕		A	9.3 / 9.3 〔 10.9 / 10.9 〕	9.7 / 9.7 〔 13.5 / 13.5 〕	―――
力 率		%	91 / 91	91 / 91	―――
始 動 電 流		A	5 / 5		
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	330×840×840	1,300×970×370	
	パネ ル		30×950×950	- - -	
パネ ル 色 (マンセル)〔日塗工〕			パールホワイト (N8.5近似)〔YN-85近似〕	ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)〔Y22-75B近似〕	
製 品 質 量		kg	本体 29 パ ー ル 7		
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：30 強：25 弱：21	115 / 115	
	モータ出力	W	120	65×2	
	機外静圧	Pa	0	- - -	
圧縮機用電動機出力		kW	- - -	2.5	
補 助 電 熱 器		kW	お° ション(2.7)	- - -	
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 5.0kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：42 強：40 弱：38	冷房54 暖房55	
法定冷凍能力		ト	1.20		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。					
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。					
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)					
※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)					
パ ー ル形式	降下長	オートスイング	リモコン形式		
T-PSL-33W	～ 2 m	付	RCD-HL-SA	室内機外形図 PJA002Z297	
T-PSCL-33W	～ 4 m	付	RCD-HL-SA	電気配線図 PJA002Z300	
T-PNL-33W	～ 2 m	無	RCD-HL	室外機外形図 PCA001Z201	
				電気配線図 PCA001Z203	

三菱重工ゼンエアコン [天井埋込形 インバータ]				要 目 表	
形 式		セット形式 FDTVP112H3D3			
		室内ユニット FDTVP112D3		室外ユニット FDCVP112HD3	
		パネ ル T-PSA-33W		リモコン RCD-H-S	
電 源		-		3 相 200V 50/60Hz	
能 力 〔最小能力～最大能力〕		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			10.0 〔 4.7 ～ 11.2 〕	11.2 〔 4.1 ～ 14.0 〕	11.0
消 費 電 力 〔 最大能力時 〕		kW	2.93 / 2.93 〔 3.42 / 3.42 〕	3.05 / 3.05 〔 4.23 / 4.23 〕	6.20 / 6.20
運 転 電 流 〔 最大能力時 〕		A	9.3 / 9.3 〔 10.9 / 10.9 〕	9.7 / 9.7 〔 13.5 / 13.5 〕	――
力 率		%	91 / 91	91 / 91	――
始 動 電 流		A	5 / 5		
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	330×840×840	1,300×970×370	
	パネ ル		30 × 950 × 950	-	
パネ ル 色 (マンセル)〔日塗工〕			パールホワイト (N8.5近似)〔YN-85近似〕	ホパールホワイト (2.5Y7.5/1近似)〔Y22-75B近似〕	
製 品 質 量		kg	本体 29 パネ ル 6		
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：30 強：25 弱：21	115 / 115	
	モータ出力	W	120	65×2	
	機外静圧	Pa	0	-	
圧縮機用電動機出力		kW	-	2.5	
補 助 電 熱 器		kW	お°ション(2.7)	-	
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内		
	高さ制限		30以内(室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 5.0kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：42 強：40 弱：38	冷房54 暖房55	
法定冷凍能力		ト	1.20		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。

(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。

(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm²×3心)

※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)

パ 6形式	オートスイング	パネ ル色(マンセル)〔日塗工〕近似値
T-PSA-33W	付	ハールホワイト (N8.5)〔YN-85〕
T-PSA-33SB	付	シャドウブラック(7.2BG2.9/0.6)〔YN-20〕
T-PSA-33M	付	木目調
T-PNA-33W	無	ハールホワイト (N8.5)〔YN-85〕

室内機外形図 PJA002Z304

電気配線図 PJA002Z307

室外機外形図 PCA001Z201

電気配線図 PCA001Z203