

|                                                                        |       |                     |                                        |                                     |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 三菱重工セゾンエアコン [天井埋込形 ツイン インバータ] ラクリーナパネル                                 |       |                     |                                        | 要 目 表                               |             |
| 形 式                                                                    |       | セット形式 FDTV112HP3D3  |                                        |                                     |             |
|                                                                        |       | 室内ユニット FDTV56D3     |                                        | 室外ユニット FDCVP112HD3                  |             |
|                                                                        |       | パネ ル T-PSL-33W      |                                        | リモコン RCD-HL-SA                      |             |
| 電 源                                                                    |       | ---                 |                                        | 3 相 200V 50/60Hz                    |             |
| 能 力<br>〔最小能力～最大能力〕                                                     |       | kW                  | 冷 房                                    | 暖 房                                 | 暖房低温        |
|                                                                        |       |                     | 10.0<br>〔 4.7 ～ 11.2 〕                 | 11.2<br>〔 4.1 ～ 14.0 〕              | 11.0        |
| 消 費 電 力<br>〔 最大能力時 〕                                                   |       | kW                  | 2.95 / 2.95<br>〔 3.42 / 3.42 〕         | 3.07 / 3.07<br>〔 4.25 / 4.25 〕      | 6.23 / 6.23 |
| 運 転 電 流<br>〔 最大能力時 〕                                                   |       | A                   | 9.5 / 9.5<br>〔 11.1 / 11.1 〕           | 9.9 / 9.9<br>〔 13.7 / 13.7 〕        | _____       |
| 力 率                                                                    |       | %                   | 90 / 90                                | 90 / 90                             | _____       |
| 始 動 電 流                                                                |       | A                   | 5 / 5                                  |                                     |             |
| 外 形 寸 法<br>高さ×巾×奥行                                                     | 本体    | mm                  | 260×840×840                            | 1,300×970×370                       |             |
|                                                                        | パネル   |                     | 30×950×950                             | ---                                 |             |
| パネ ル 色<br>(マンセル)〔日塗工〕                                                  |       |                     | パールホワイト<br>(N8.5近似)〔YN-85近似〕           | ポーラホワイト<br>(2.5Y7.5/1近似)〔Y22-75B近似〕 |             |
| 製 品 質 量                                                                |       | kg                  | 本体 24 パ ー ル 7                          |                                     |             |
| 送 風<br>装 置                                                             | 風 量   | m <sup>3</sup> /min | 急：19 強：16 弱：14                         | 115／115                             |             |
|                                                                        | モータ出力 | W                   | 30                                     | 65×2                                |             |
|                                                                        | 機外静圧  | Pa                  | 0                                      | ---                                 |             |
| 圧縮機用電動機出力                                                              |       | kW                  | ---                                    | 2.5                                 |             |
| 補 助 電 熱 器                                                              |       | kW                  | お <sup>0</sup> ション(1.2)                | ---                                 |             |
| 冷 媒<br>配 管                                                             | 長さ制限  | m                   | 50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内           |                                     |             |
|                                                                        | 高さ制限  |                     | 30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 4以内 |                                     |             |
|                                                                        | 冷 媒 量 |                     | 出荷時 5.0kg(室外) 追加量：60g／m 分岐管：60g／m      |                                     |             |
| 騒 音 値                                                                  |       | dB(A)               | 急：36 強：34 弱：33                         | 冷房54 暖房55                           |             |
| 法定冷凍能力                                                                 |       | ト                   | 1.20                                   |                                     |             |
| そ の 他                                                                  |       |                     | 高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要                     |                                     |             |
| ◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒＜R407C＞を使用しております。                                    |       |                     |                                        |                                     |             |
| (1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。                  |       |                     |                                        |                                     |             |
| (2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。                           |       |                     |                                        |                                     |             |
| 実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。                         |       |                     |                                        |                                     |             |
| (3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。                         |       |                     |                                        |                                     |             |
| (4)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と<br>室外ユニットの組合せの仕様を示します。 |       |                     |                                        |                                     |             |
| (5)本組合せでは、主管配管長30mまでは冷媒追加チャージ不要です。                                     |       |                     |                                        |                                     |             |
| ※ツイン用分岐管はDIS-WAを使用してください。(別売品)                                         |       |                     |                                        |                                     |             |
| ※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm <sup>2</sup> ×3心)                   |       |                     |                                        |                                     |             |
| ※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)                                             |       |                     |                                        |                                     |             |
| パ ー ル形式                                                                |       | 降下長                 | オートスイング                                | リモコン形式                              |             |
| T-PSL-33W                                                              |       | ～2m                 | 付                                      | RCD-HL-SA                           |             |
| T-PSCL-33W                                                             |       | ～4m                 | 付                                      | RCD-HL-SA                           |             |
| T-PNL-33W                                                              |       | ～2m                 | 無                                      | RCD-HL                              |             |
|                                                                        |       |                     |                                        | 室内機外形図 PJA002Z294                   |             |
|                                                                        |       |                     |                                        | 電気配線図 PJA002Z299                    |             |
|                                                                        |       |                     |                                        | 室外機外形図 PCA001Z201                   |             |
|                                                                        |       |                     |                                        | 電気配線図 PCA001Z203                    |             |

| 三菱重工セゾンエアコン [天井埋込形 ツイン インバータ] |       |                     |                                        | 要 目 表                               |             |
|-------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 形 式                           |       | セット形式 FDTV112HP3D3  |                                        |                                     |             |
|                               |       | 室内ユニット FDTV56D3     |                                        | 室外ユニット FDCVP112HD3                  |             |
|                               |       | パネ ル T-PSA-33W      |                                        | リモコン RCD-H-S                        |             |
| 電 源                           |       | ---                 |                                        | 3 相 200V 50/60Hz                    |             |
| 能 力<br>〔最小能力～最大能力〕            |       | kW                  | 冷 房                                    | 暖 房                                 | 暖房低温        |
|                               |       |                     | 10.0<br>〔 4.7 ～ 11.2 〕                 | 11.2<br>〔 4.1 ～ 14.0 〕              | 11.0        |
| 消 費 電 力<br>〔 最大能力時 〕          |       | kW                  | 2.95 / 2.95<br>〔 3.42 / 3.42 〕         | 3.07 / 3.07<br>〔 4.25 / 4.25 〕      | 6.23 / 6.23 |
| 運 転 電 流<br>〔 最大能力時 〕          |       | A                   | 9.5 / 9.5<br>〔 11.1 / 11.1 〕           | 9.9 / 9.9<br>〔 13.7 / 13.7 〕        | ――          |
| 力 率                           |       | %                   | 90 / 90                                | 90 / 90                             | ――          |
| 始 動 電 流                       |       | A                   | 5 / 5                                  |                                     |             |
| 外 形 寸 法<br>高さ×巾×奥行            | 本体    | mm                  | 260×840×840                            | 1,300×970×370                       |             |
|                               | パネル   |                     | 30 × 950 × 950                         | ――                                  |             |
| パネ ル 色<br>(マンセル)〔日塗工〕         |       |                     | パールホワイト<br>(N8.5近似)〔YN-85近似〕           | ポーラホワイト<br>(2.5Y7.5/1近似)〔Y22-75B近似〕 |             |
| 製 品 質 量                       |       | kg                  | 本体 24 ハ 6                              |                                     |             |
| 送 風 装 置                       | 風 量   | m <sup>3</sup> /min | 急：19 強：16 弱：14                         | 115／115                             |             |
|                               | モータ出力 | W                   | 30                                     | 65×2                                |             |
|                               | 機外静圧  | Pa                  | 0                                      | ――                                  |             |
| 圧縮機用電動機出力                     |       | kW                  | ――                                     | 2.5                                 |             |
| 補 助 電 熱 器                     |       | kW                  | 7° ション(1.2)                            | ――                                  |             |
| 冷 媒 配 管                       | 長さ制限  | m                   | 50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内           |                                     |             |
|                               | 高さ制限  |                     | 30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 4以内 |                                     |             |
|                               | 冷 媒 量 |                     | 出荷時 5.0kg(室外) 追加量: 60g／m 分岐管: 60g／m    |                                     |             |
| 騒 音 値                         |       | dB(A)               | 急：36 強：34 弱：33                         | 冷房54 暖房55                           |             |
| 法定冷凍能力                        |       | ト                   | 1.20                                   |                                     |             |
| そ の 他                         |       |                     | 高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要                     |                                     |             |

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。

(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。

(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(4)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。

(5)本組合せでは、主管配管長30mまでは冷媒追加チャージ不要です。

※ツイン用分岐管はDIS-WAを使用してください。(別売品)

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm<sup>2</sup>×3心)

※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)

| ハ 6形式      | オートスイング | パネル色(マンセル)〔日塗工〕近似値            |
|------------|---------|-------------------------------|
| T-PSA-33W  | 付       | ハールホワイト (N8.5)〔YN-85〕         |
| T-PSA-33SB | 付       | シャドウブラック(7.2BG2.9/0.6)〔YN-20〕 |
| T-PSA-33M  | 付       | 木目調                           |
| T-PNA-33W  | 無       | ハールホワイト (N8.5)〔YN-85〕         |

室内機外形図 PJA002Z301

電気配線図 PJA002Z306

室外機外形図 PCA001Z201

電気配線図 PCA001Z203