

三菱重工ゼノンエアコン[天井埋込形 インバータワイレス]ラクリーナパネル					要 目 表		
形 式		セット形式 FDTNVP140H3D3					
		室内ユニット FDTV140D3		室外ユニット FDCVP140HD3			
		パネ ル TN-PSL-33W		リモコン RCND-HL パ 祉に付属			
電 源		-		3 相 200V 50/60Hz			
能 力 〔最小能力～最大能力〕		kW	冷 房		暖 房		暖房低温
			12.5 〔 5.0 ～ 14.0 〕		14.0 〔 4.0 ～ 18.0 〕		12.5
消 費 電 力 〔最大能力時〕		kW	3.66 / 3.66 〔 4.69 / 4.69 〕		3.91 / 3.91 〔 6.16 / 6.16 〕		6.36 / 6.36
運 転 電 流 〔最大能力時〕		A	11.5 / 11.5 〔 14.2 / 14.2 〕		11.8 / 11.8 〔 19.1 / 19.1 〕		_____
力 率		%	92 / 92		96 / 96		_____
始 動 電 流		A	5 / 5				
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行		本体 mm	365×840×840		1,300×970×370		
			30 × 950 × 950		- - -		
パネ ル 色 (マンセル)〔日塗工〕			パールホワイト (N8.5近似)〔YN-85近似〕		ホ ーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)〔Y22-75B近似〕		
製 品 質 量		kg	本体 32 パ 祉 7				
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：30 強：26 弱：22		115 / 115		
	モータ出力	W	120		65×2		
	機外静圧	Pa	0		- - -		
圧縮機用電動機出力		kW	-		3.75		
補 助 電 熱 器		kW	お 約 (2.7)		- - -		
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内				
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)				
	冷 媒 量		出荷時 5.0kg(室外) 追加量:60g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)				
騒 音 値		dB(A)	急：43 強：41 弱：39		冷房54 暖房55		
法定冷凍能力		トン	1.40				
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要				
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。							
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。							
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。							
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。							
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。							
室内機外形図 PJA002Z312							
電気配線図 PJA002Z314							
室外機外形図 PCA001Z201							
電気配線図 PCA001Z203							