

三菱重工ゼノンエアコン [天井埋込形 ツイン インバータ] ラクリーナパネル					要 目 表		
形 式		セット形式 FDTV P140HP3D3					
		室内ユニット FDTV P71D3		室外ユニット FDCVP140HD3			
		パネ ル T-PSL-33W		リモコン RCD-HL-SA			
電 源				- - -		3 相 200V 50/60Hz	
能 力 〔最小能力～最大能力〕		kW	冷 房		暖 房		暖房低温
			12.5 〔 5.0 ～ 14.0 〕		14.0 〔 4.0 ～ 18.0 〕		12.5
消 費 電 力 〔 最大能力時 〕		kW	3.68 / 3.68 〔 4.71 / 4.71 〕		3.93 / 3.93 〔 6.18 / 6.18 〕		6.36 / 6.36
運 転 電 流 〔 最大能力時 〕		A	11.7 / 11.7 〔 14.8 / 14.8 〕		12.1 / 12.1 〔 19.5 / 19.5 〕		_____
力 率		%	91 / 91		94 / 94		_____
始 動 電 流		A	5 / 5				
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	260×840×840			1,300×970×370	
	パネ ル		30×950×950			- - -	
パネ ル 色 (マンセル)〔日塗工〕			パールホワイト (N8.5近似)〔YN-85近似〕			ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)〔Y22-75B近似〕	
製 品 質 量		kg	本体 24 パ ね れ 7				
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：19 強：16 弱：14			115 / 115	
	モータ出力	W	30			65×2	
	機外静圧	Pa	0			- - -	
圧縮機用電動機出力		kW	- - -			3.75	
補 助 電 熱 器		kW	お° ション(2.7)			- - -	
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内				
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 4以内				
	冷 媒 量		出荷時 5.0kg(室外) 追加量:60g／m 分岐管:60g／m				
騒 音 値		dB(A)	急：36 強：34 弱：33			冷房54 暖房55	
法定冷凍能力		ト	1.40				
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要				
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。							
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。							
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。							
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。							
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。							
(4)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。							
(5)本組合せでは、主管配管長30mまでは冷媒追加チャージ不要です。							
※ツイン用分岐管はDIS-WAを使用してください。(別売品)							
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)							
※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)							
パ ね れ 形式		降下長	オートスイング	リモコン形式			
T-PSL-33W		～ 2 m	付	RCD-HL-SA			
T-PSCL-33W		～ 4 m	付	RCD-HL-SA			
T-PNL-33W		～ 2 m	無	RCD-HL			
				室内機外形図 PJA002Z295			
				電気配線図 PJA002Z299			
				室外機外形図 PCA001Z201			
				電気配線図 PCA001Z203			

三菱重工セゾンエアコン [天井埋込形 ツイン インバータ]				要 目 表	
形 式		セット形式 FDTV P140HP3D3			
		室内ユニット FDTV P71D3		室外ユニット FDCVP140HD3	
		パ ネ ル T-PSA-33W		リモコン RCD-H-S	
電 源				- - - 3 相 200V 50/60Hz	
能 力 〔最小能力～最大能力〕		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			12.5 〔 5.0 ～ 14.0 〕	14.0 〔 4.0 ～ 18.0 〕	12.5
消 費 電 力 〔 最大能力時 〕		kW	3.68 / 3.68 〔 4.71 / 4.71 〕	3.93 / 3.93 〔 6.18 / 6.18 〕	6.36 / 6.36
運 転 電 流 〔 最大能力時 〕		A	11.7 / 11.7 〔 14.8 / 14.8 〕	12.1 / 12.1 〔 19.5 / 19.5 〕	――
力 率		%	91 / 91	94 / 94	――
始 動 電 流		A	5 / 5		
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	260×840×840	1,300×970×370	
	パネル		30 × 950 × 950	- - -	
パ ネ ル 色 (マンセル)〔日塗工〕			パールホワイト (N8.5近似)〔YN-85近似〕	ホパールホワイト (2.5Y7.5/1近似)〔Y22-75B近似〕	
製 品 質 量		kg	本体 24 パネル 6		
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：19 強：16 弱：14	115 / 115	
	モータ出力	W	30	65×2	
	機外静圧	Pa	0	- - -	
圧縮機用電動機出力		kW	- - -	3.75	
補 助 電 熱 器		kW	オプション(2.7)	- - -	
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 4以内		
	冷 媒 量		出荷時 5.0kg(室外) 追加量:60g／m 分岐管:60g／m		
騒 音 値		dB(A)	急：36 強：34 弱：33	冷房54 暖房55	
法定冷凍能力		ト	1.40		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。

(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。

(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(4)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。

(5)本組合せでは、主管配管長30mまでは冷媒追加チャージ不要です。

※ツイン用分岐管はDIS-WAを使用してください。(別売品)

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm²×3心)

※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)

パ ね れ 形式	オートスイング	パネル色(マンセル)〔日塗工〕近似値
T-PSA-33W	付	ハールホワイト (N8.5)〔YN-85〕
T-PSA-33SB	付	シャドウブラック(7.2BG2.9/0.6)〔YN-20〕
T-PSA-33M	付	木目調
T-PNA-33W	無	ハールホワイト (N8.5)〔YN-85〕

室内機外形図 PJA002Z302

電気配線図 PJA002Z306

室外機外形図 PCA001Z201

電気配線図 PCA001Z203