

冷房	定格標準	電源	200V 3相 50/60Hz	7.1	[2.8~8.0]	
		能力	kW	2.05		
		消費電力	—	3.46		
		COP	—	6.2		
		運転電流	A	95		
	中間標準	運転力率	%	0.89		
		顕熱比	—	3.2		
	中間中温	能力	kW	0.590		
		消費電力	—	5.42		
	最小中温	能力	kW	3.3		
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.450		
		能力	kW	2.8		
		消費電力	—	0.400		
		COP	—	8.0	[2.6~10.0]	
		能力	kW	2.30		
	中間標準	消費電力	kW	3.48		
		運転電流	A	7.0		
	最小標準	運転力率	%	95		
		能力	kW	3.6		
	最大低温	消費電力	kW	0.680		
消費電力		—	5.29			
最大極低温	能力	kW	2.6			
	消費電力	kW	0.470			
室内ユニット	最大低温	能力	kW	11.8		
		消費電力	kW	6.55		
	最大極低温	能力	kW	11.8		
		消費電力	kW	6.66		
	通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.5		
	通年エネルギー消費効率(2006)		—	4.9		
	冷暖平均COP		—	3.47		
	始動電流<最大電流>		A	5	< 23 >	
	室内ユニット	形式	本体	—	FDTWK805SA	× 1 台
		外形寸法	パネル	mm	325 × 1,535 × 620	× 1 枚
高さ×幅×奥行		パネル	mm	20 × 1,835 × 680		
製品質量		本体	kg	35		
パネル色(マンセル)		パネル	—	13		
送風装置		ファンタイプ × 個数	—	ターボファン × 2		
		風量	—	P 急: 31 急: 27 強: 23 弱: 20		
運転音		機外静圧	Pa	0		
		モータ出力×台数	W	35 × 2		
室外ユニット		補助電熱器	音響	冷房	P 急: 63 急: 60 強: 56 弱: 52	
	音圧レベル		冷房	P 急: 48 急: 45 強: 41 弱: 37		
	エアフィルター	音圧レベル	暖房			
		音圧レベル	暖房			
	風向調整	左右方向	—	取付不可		
		上下方向	—	ブラステックネット(防カビ仕様)		
	ドレンパン	フリーフロー	リモコンから設定			
		発泡PS+エポキシ樹脂	ロングライフフィルター、洗浄可能			
	IPコード	形式	—	FDCK(S) P805H		
		形式	—	IPX0		
共通事項	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370		
	製品質量	本体	kg	115		
	パネル色(マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.7		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2		
		風量	m ³ /min	冷房: 95 暖房: 84		
	運転音	機外静圧	Pa	0		
		モータ出力×台数	W	86 × 2		
	図面	冷媒	音響	冷房	66 暖房: 66	
音圧レベル			冷房	49 暖房: 50		
冷媒配管		ドレンパンヒータ	W	115		
		IPコード	—	IPX4		
冷媒配管		形式	—	RC-DX3B, RC-DX3C		
		温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30 設定範囲	
冷媒配管		種類	—	R32		
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
冷媒配管		チャージレス配管長	m	30以内		
		追加量	g/m	54		
図面	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
	冷媒配管	分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
		主管	mm	—		
	冷媒配管	分岐管	m	100以内		
		配管長	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
	冷媒配管	室内-室外間	—	—		
		室内-室内間	—	—		
	冷媒配管	室内-室外間	—	—		
		室内-室内間	—	—		
図面	冷媒配管	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26		
		法定冷凍能力	冷凍ト	0.66		
	保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—		
		ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	—	—		
	図面	室内ユニット	外形図	PJB001Z877		
		電気配線図	PJB001Z881			
	図面	室外ユニット	外形図	PCA001Z860		
		電気配線図	PCA001Z861			
	図面	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332		
		RC-DX3C	PJZ000Z342			
図面	図面	使用範囲	PCA001Z859			
		—	—			
	図面	—	—			
		—	—			
	図面	—	—			
		—	—			
	図面	—	—			
		—	—			
	図面	—	—			
		—	—			

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
	排水	ドレンポンプ 最大ヘット ドレン配管 ドレンポンプ内蔵 天井面より 750mm以下 VP25 (LD 25.0.D 32)	
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
	排水	ベース穴 M10 × 4本 φ20 × 3箇所	
機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	30
	定格感度電流 動作時間	mA	30 0.1sec以下
手元開閉器	容量	—	30
	ヒューズ	A	30
配線用遮断器	定格電流	—	30
	電源線(こう長)	G	3.5 × 3 (19m)
配線太さ	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (～70m) / 3.5x3 (～120m)
	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	N	0.3 × 2心 (～100m)
	スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)
電気配線接続図			