

冷房	定格標準	能力	kW	7.1	[2.8~8.0]
		消費電力	—	2.05	
		COP	—	3.46	
		運転電流	A	6.2	
		運転力率	%	95	
	中間標準	顕熱比	—	0.89	
		能力	kW	3.2	
		消費電力	kW	0.590	
	中間中温	COP	—	5.42	
		能力	kW	3.3	
	最小中温	消費電力	kW	0.450	
		能力	kW	2.8	

暖房	定格標準	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]
		消費電力	kW	2.30	
		COP	—	3.48	
		運転電流	A	7.0	
		運転力率	%	95	
	中間標準	能力	kW	3.6	
		消費電力	kW	0.680	
		COP	—	5.29	
	最小標準	能力	kW	2.6	
		消費電力	kW	0.470	
	最大低温	能力	kW	11.8	
		消費電力	kW	6.55	
最大極低温	能力	kW	11.8		
	消費電力	kW	6.66		
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.5
通年エネルギー消費効率(2006)				—	4.9
冷暖平均COP				—	3.47
始動電流<最大電流>				A	5 < 23 >

室内ユニット	形式	本体	—	FDTWKPB05SA	× 1 台	
	外形寸法	本体	—	TW-PSA-47W	× 1 枚	
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	325 × 1,535 × 620		
	製品質量	本体	kg	20 × 1,835 × 680		
	パネル色(マンセル)	パネル	kg	35		
	—				13	
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	ターボファン × 2	
		風量	m³/min	—	P 急: 31 急: 27 強: 23 弱: 20	
		機外静圧	Pa	—	0	
		モータ出力×台数	W	—	35 × 2	
		音響	冷房	—	P 急: 63 急: 60 強: 56 弱: 52	
	運転音	パワーレベル	暖房	—	—	
音圧レベル		冷房	dB (A)	P 急: 48 急: 45 強: 41 弱: 37		
音圧レベル		暖房	dB (A)	—		
補助電熱器				W	取得不可	
エアフィルター				—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
風向調整	左右方向	—	—	—		
	上下方向	—	—	フリーフロー リモコンから設定		
ドレンパン				—	発泡PS+エポキシ樹脂	
IPコード				—	IPX0	

室外ユニット	形式	—	FDCK (S) P805H		
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370	
	製品質量	kg	—	115	
	—				スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
	圧縮機	電動機定格出力	kW	—	1.7
		クラックケースヒータ	W	—	20
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	—	プロベラファン × 2
		風量	m³/min	—	冷房: 95 暖房: 84
		機外静圧	Pa	—	0
		モータ出力×台数	W	—	86 × 2
		音響	冷房	—	冷房: 66 暖房: 66
	運転音	パワーレベル	暖房	—	冷房: 49 暖房: 50
音圧レベル		dB (A)	—	—	
ドレンパンヒータ		W	—	115	
IPコード				—	IPX4

リモコン	形式	—	RC-DX3B RC-DX3C	
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28 設定範囲 変更可能

共通事項	冷媒	種類	—	R32	
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
		チャージレス配管長追加量	m g/m	30以内 54	
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
		分岐管セット	—	—	
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0
		分岐管	mm	— / —	
		配管長	室内-室外間	—	100以内
		室内-室内間	m	—	—
		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—
	室内-室内間	m	—	—	
設計圧力(高圧部/低圧部)				MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26
法定冷凍能力				冷凍ト	0.66
保護装置				—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ

図面	室内ユニット	外形図	PJB001Z877	室外ユニット	外形図	PCA001Z860
	電気配線図	PJB001Z881	電気配線図		PCA001Z861	
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332		リモコン	RC-DX3C
	RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲		PCA001Z859	

図面	形式	—	2015年省エネ法基準達成
	型式	FDTWK805H5SA	RoHS指令対応

図面	発行	名称	仕様一覧表
	松本	図番	

2026. 04. 27.	PJB001Z874 - 02	B
---------------	-----------------	---