

冷房	定格標準	電源	200V 3相 50/60Hz	据付け	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		能力	kW	10.0 [2.9~11.2]	排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
		消費電力	—	2.81		最大ヘッド	天井面より 750mm以下	
		COP	—	3.56		ドレン配管	VP25 (LD 25.0.D.32)	
		運転電流	A	8.5	室外ユニット	固定	アンカーボルト	M10 × 4本
		運転力率	%	95		排水	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
	中間標準	能力	kW	4.5	ベース穴	φ20 × 3箇所		
	消費電力	—	0.770	機外配線				
	中間中温	COP	—	5.84	漏電遮断器	定格電流	A	30
	最小中温	能力	kW	4.7		定格感度電流	mA	30
消費電力	—	0.650	動作時間	—		0.1sec以下		
暖房	定格標準	能力	kW	11.2 [2.9~14.3]	手元開閉器	容量	A	30
		消費電力	—	2.95		ヒューズ	D	30
		COP	—	3.80		配線用遮断器	定格電流	30
		運転電流	A	9.0	配線太さ	電源線(ごう長)	G	3.5 × 3 (19m)
		運転力率	%	95		内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (～70m) / 3.5x3 (～120m)
		能力	kW	5.1		アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	消費電力	—	0.960	リモコン線		L	0.3 × 2心 (～100m)	
	中間標準	消費電力	kW	6.95	スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)	
	最小標準	COP	—	5.31	電気配線接続図			
	最大低温	能力	kW	13.0				
消費電力	—	0.590	電源は室外機に接続してください。					
最大極低温	能力	kW	13.0	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
消費電力	—	6.95	【注意事項】					
通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.5	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。					
通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.1	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。					
冷暖平均COP	—	3.68	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。					
始動電流<最大電流>	A	5 < 23 >	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
室内ユニット	形式	本体	—	FDTWK P565SA	× 2 台	なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。		
		パネル	—	TW-PSL-2TW	× 2 枚	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。		
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	20 × 1,120 × 680			(6) 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。	
	製品質量	kg	23			(7) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。		
	パネル色(マンセル)		—	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)			(8) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.060 kW × 2 台	
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	ターボファン × 1			(9) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。	
		風量	m ³ /min	P 急: 16.5 急: 13 強: 12 弱: 10			(10) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。	
		機外静圧	Pa	0			これ以外の条件は内線規程により実施してください。	
	運転音	モータ出力×台数	W	50 × 1			(11) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。	
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急: 61 急: 56 強: 54 弱: 50			ただし常時遠隔監視システムは非対応です。	
音圧レベル		dB (A)	P 急: 45 急: 40 強: 38 弱: 34					
室外ユニット	補助電熱器		W	取付不可				
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能				
	風向調整	左右方向	—	—				
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定				
	ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂				
	IPコード		—	IPX0				
	形式		—	FDCK (S) P1125H				
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370				
	製品質量	kg	115					
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)				
圧縮機	電動機定格出力	kW	2.3					
	クラックケースヒータ	W	20					
	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2					
送風装置	風量	m ³ /min	冷房: 95 暖房: 84					
	機外静圧	Pa	0					
	モータ出力×台数	W	86 × 2					
運転音	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 66 暖房: 68					
	音圧レベル	dB (A)	冷房: 49 暖房: 50					
	ドレンパンヒータ		W	115				
リモコン	IPコード		—	IPX4				
	形式		—	RC-DX3B, RC-DX3C				
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28			設定範囲 変更可能	
	冷媒	種類	—	R32				
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
		チャージレス配管長さ追加量	m	30以内 54				
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
		分岐管セット	—	DIS-WA1G × 1				
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0				
分岐管		mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0					
配管長さ		m	100以内 10以内、分岐後 30以内					
室内・室外間		m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)					
室内・室内間	m	0.5以内						
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26					
法定冷凍能力		冷凍ト	1.02					
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ							
	ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ							
	室内ユニット	外形図	PJB001Z878	室外ユニット	外形図	PCA001Z860		
		電気配線図	PJB001Z882		電気配線図	PCA001Z861		
リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	使用範囲	耐重塩害仕様	PCA001Z867			
	RC-DX3C	PJZ000Z342			PCA001Z859			

オプション		形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン		RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン		CRC-L	PJZ000Z234
人感センサキット		LB-TW-W6	PJB001Z817
天井リターン用フィルタ		—	—
丸ダクト変換キット		—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工エーサルシステムズ株式会社			
天井埋込形 2方向吹出し		暖房HyperInverter ラクリーナパネル	空冷ヒートポンプ式 ツイン
型セット 式	FDTWK1125HP5SA		2015年省エネ法基準達成 RoHS指令対応
発行	松本		
仕様一覧表		図番	
2026.04.27.		PJB001Z875 - 07 B	