

冷房	定格標準	電源	200V 3相 50/60Hz	据付け	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。										
		能力	kW	10.0 [2.9~11.2]	室内ユニット	固定	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵							
		消費電力	—	2.81		排水	最大ヘッド	天井面より 750mm以下							
		COP	—	3.56		ドレン配管	VP25 (I.D.25,O.D.32)								
		運転電流	A	8.5		固定	アンカーボルト	M10 × 4本							
	中間標準	運転力率	%	95	室外ユニット	排水	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。								
		顕熱比	—	0.75			ベース穴	φ20 × 3箇所							
		能力	kW	4.5			機外配線								
		消費電力	kW	0.770			漏電遮断器	定格電流	A	30					
		COP	—	5.84			定格感度電流	mA	30						
中間中温	能力	kW	4.7	手元開閉器	容量	A	D	0.1sec以下							
消費電力	kW	0.650	動作時間						—						
最小中温	能力	kW	2.9						配線用遮断器	定格電流	—				
暖房	定格標準	消費電力	kW	2.9	配線太さ	電源線(ごう長)	G	3.5 × 3 (19m)							
		消費電力	kW	0.410					室内ユニット親	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)				
		COP	—	室内ユニット子								K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
		運転電流	A											L	0.3 × 2φ (~100m)
		運転力率	%												
	能力	kW	5.1	スーパリンク線	リモコン線										
	消費電力	kW	0.960			リモコン									
	COP	—	5.31	電源線											
	最小標準	能力	kW		2.9	電源は室外機に接続してください。									
	消費電力	kW	0.590	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。											
最大低温	能力	kW	13.0		【注意事項】										
消費電力	kW	6.88	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。												
最大極低温	能力	kW		13.0	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。										
消費電力	kW	6.95	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。												
通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.5		(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。											
通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.1	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。												
冷暖平均COP	—	3.68		(6) 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。											
始動電流<最大電流>	A	5 < 23 >	(7) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。												
室内ユニット	形式	本体		—	FDTWK1125HP5SA × 2 台	(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW × 2 台									
	パネル	—	ターボファン × 1	(9) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。											
	外形寸法	本体			mm	325 × 820 × 620	(10) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。								
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	20 × 1,120 × 680	これ以外の条件は内線規程により実施してください。										
	製品質量	本体	kg			23	(11) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。								
	パネル色(マンセル)	—	ブラスタホホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	ただし常時遠隔監視システムは非対応です。											
	送風装置	ファンタイプ × 個数			—	ターボファン × 1	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。								
		風量	m ³ /min	P 急: 16.5 急: 13 強: 12 弱: 10	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。										
		機外静圧	Pa					0	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。						
	モータ出力×台数	W	50 × 1			(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。									
音響パワーレベル	dB (A)	P 急: 61 急: 56 強: 54 弱: 50		(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。											
音圧レベル	dB (A)				P 急: 45 急: 40 強: 38 弱: 34		(6) 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。								
補助電熱器	W		取付不可			(7) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。									
エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能		(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW × 2 台											
風向調整	左右方向				—		フリーフロー リモコンから設定	(9) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。							
上下方向	—		発泡PS+エポキシ樹脂		(10) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。										
ドレンパン	—	IPX0		(11) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。											
IPコード	—					FDCK(S)P1125H	ただし常時遠隔監視システムは非対応です。								
形式	—		スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。										
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm		1,505 × 970 × 370				(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。							
製品質量	—	kg				115	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。								
パネル色(マンセル)	—	—	電動機定格出力		kW										
圧縮機	電動機定格出力	kW		2.3				(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。							
送風装置	クランクケースヒータ	W				20	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。								
	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2		(6) 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。										
	風量	m ³ /min		冷房: 95 暖房: 84				(7) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。							
機外静圧	Pa	0				(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW × 2 台									
モータ出力×台数	W		86 × 2		(9) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。										
運転音	音響パワーレベル			dB (A)			冷房: 66 暖房: 68	(10) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。							
	音圧レベル	dB (A)		冷房: 49 暖房: 50		これ以外の条件は内線規程により実施してください。									
ドレンパンヒータ		W	115		(11) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。										
IPコード		—	IPX4	ただし常時遠隔監視システムは非対応です。											
リモコン	形式	—	RC-DX3B , RC-DX3C		(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。										
	温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30		(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。									
	暖房	°C	18 ~ 28	設定範囲 変更可能	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。										
	冷媒	種類	—			R32	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。								
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。										
		チャージレス配管長さ	m	30以内		(6) 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。									
	追加量	g/m	54	(7) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。											
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm		φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW × 2 台								
		室外側(液/ガス)	mm		φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	(9) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。									
		分岐管セット	—	DIS-WAIG × 1	(10) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。										
配管長	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	これ以外の条件は内線規程により実施してください。											
	分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			(11) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。									
	室内・室外間	m	100以内		ただし常時遠隔監視システムは非対応です。										
室内・室内間	m	10以内、分岐後 30以内	ただし常時遠隔監視システムは非対応です。												
室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		ただし常時遠隔監視システムは非対応です。											
室内・室内間	m	0.5以内			ただし常時遠隔監視システムは非対応です。										
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	ただし常時遠隔監視システムは非対応です。												
法定冷凍能力	冷凍ト	1.02		ただし常時遠隔監視システムは非対応です。											
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—			ただし常時遠隔監視システムは非対応です。										
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	—	—	ただし常時遠隔監視システムは非対応です。												
図面	室内ユニット	外形図		PJB001Z876		室外ユニット	外形図	PCA001Z860	電気配線図	PCA001Z861	電気配線図	PCA001Z867	電気配線図	PCA001Z859	
	電気配線図	PJB001Z880		電気配線図	PCA001Z861		電気配線図	PCA001Z867							電気配線図
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	リモコン	RC-DX3C		PJZ000Z342	使用範囲							PCA001Z859
	RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z859											