

冷房	定格標準	電力	kW	7.1	[2.8~8.0]	
		消費電力	—	1.75	—	
		COP	—	4.06	—	
		運転電流	A	5.3	—	
		運転力率	%	95	—	
		顕熱比	—	0.98	—	
	中間標準	電力	kW	3.2	—	
		消費電力	—	0.580	—	
		COP	—	5.52	—	
	中間中温	電力	kW	3.3	—	
	消費電力	—	0.485	—		
	最小中温	電力	kW	2.8	—	
消費電力	—	0.420	—			
暖房	定格標準	電力	kW	8.0	[2.6~10.0]	
		消費電力	—	1.90	—	
		COP	—	4.21	—	
		運転電流	A	5.8	—	
		運転力率	%	95	—	
		電力	kW	3.6	—	
	中間標準	消費電力	—	0.660	—	
		COP	—	5.45	—	
		電力	kW	2.6	—	
	消費電力	—	0.510	—		
	最大低温	電力	kW	11.8	—	
	消費電力	—	6.50	—		
最大極低温	電力	kW	11.8	—		
消費電力	—	6.62	—			
通年エネルギー消費効率(2015)				5.4		
通年エネルギー消費効率(2006)				5.3		
冷暖平均COP				4.14		
始動電流<最大電流>				A	5 < 27 >	
室内ユニット	形式	本体	—	FDRKP1125SA	× 1 台	
	外形寸法	本体	mm	348 × 1,368 × 738	—	
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	20 × 1,658 × 850	—	
	製品質量	本体	kg	54	—	
		パネル	kg	17	—	
	パネル色(マンセル)				— プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 3	—	
		風量	m ³ /min	P 急: 48 急: 35 強: 28 弱: 22	—	
		機外静圧	Pa	定格 30 最小10 最大100 注意事項 (7)	—	
	運転音	モータ出力×台数	W	100 + 200	—	
		音響パワーレベル	dB(A)	P 急: 74 急: 68 強: 63 弱: 58	—	
		音圧レベル	dB(A)	P 急: 53 急: 47 強: 42 弱: 37	—	
補助電熱器				W	取付不可	
エアフィルター				—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
風向調整	左右方向	—	—	—		
	上下方向	—	—	—		
ドレンパン				—	発泡PS+エポキシ樹脂	
IPコード				—	IPX0	
形式				—	FDC (S) P805H	
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370	—		
製品質量	—	kg	115	—		
パネル色(マンセル)				—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	
圧縮機	電動機定格出力	kW	1.7	—		
送風装置	クランクケースヒータ	W	20	—		
	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 2	—		
	風量	m ³ /min	冷房: 95 暖房: 84	—		
運転音	機外静圧	Pa	0	—		
	モータ出力×台数	W	86 × 2	—		
	音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 66 暖房: 66	—		
ドレンパンヒータ	音圧レベル	dB(A)	冷房: 49 暖房: 50	—		
	—	W	115	—		
	IPコード	—	IPX4	—		
形式				—	RC-DX3B, RC-DX3C	
温度調節	冷房・ドライ 暖房	℃	20 ~ 30 18 ~ 28	設定範囲 変更可能		
共通事項	冷媒	種類	—	R32	—	
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	—	
		チャージレス配管長さ追加量	m g/m	30以内 54	—	
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—	
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—	
		分岐管セット	—	—	—	
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	—	
		分岐管	—	—	—	
		配管長さ	m	100以内	—	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	—		
		法定冷凍能力	冷凍ト	0.66	—	
		保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—	
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ						
図面	室内ユニット	外形図	PJG000Z687	室外ユニット	外形図	PCA001Z860
		電気配線図	PJG000Z693		電気配線図	PCA001Z861
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	使用範囲	PCA001Z867	
		RC-DX3C	PJZ000Z342		PCA001Z859	

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
排水	最大ヘッド	ドレン配管	ユニット下面より 850mm以下	
		VP25 (LD.25.0.D.32)	—	
室外ユニット	固定	アンカーボルト	M10 x 4本	
		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	—	
排水	ベース穴	φ20 x 3箇所	—	

機外配線					
漏電遮断器	定格電流	A	A	40	
	定格感度電流	mA		100	
	動作時間	—		0.1sec以下	
手元開閉器	容量	A	D	60	
	ヒューズ	—		40	
配線用遮断器	定格電流	—	G	40	
	電源線(こう長)	—		5.5 x 3 (26m)	
配線太さ	内外接続線	mm ²	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)	
	アース線		K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)	
	リモコン線		—	0.3 x 2心 (~100m)	
	スーパリンク線		N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)	

電源

漏電遮断機

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

電源

<