

冷房	定格標準	電源	能力	kW	7.1	[2.8~8.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.69	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.20	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.1	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	96	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		顕熱比	—	0.98				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		能力	kW	3.2	機外配線	定格電流		A	40	
		消費電力	kW	0.650		定格感度電流		mA	100	
		COP	—	4.92		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
暖房	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.90	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	4.21	最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下				
		運転電流	A	5.8	ドレン配管	VP25 (1D.25.O.D.32)				
		運転力率	%	95	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	3.6				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所	
		消費電力	kW	0.720	機外配線	定格電流		A	40	
		COP	—	5.00		定格感度電流		mA	100	
		3相	—	—		動作時間		—	0.1sec以下	
		3相	—	—		容量		A	60	
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト	