冷房	電源		-	200V 3相 50/60Hz			
	定格標準	能力	kW	10.0	[3.3~11.2]		
		消費電力	kW	2.65			
		COP	-	3.77			
		運転電流	A	8.1			
		運転力率	%	94			
	中間標準	能力	kW	4.5			
		消費電力	kW	0.810			
		COP	-	5.56			
		能力	kW	4.7			
消費電力		kW	0.680				
最小中温	能力	kW	3.3				
	消費電力	kW	0.460				
	能力	kW	11.2	[2.9~14.3]			
	消費電力	kW	2.78				
	COP	-	4.03				
定格標準	能力	kW	5.1				
	消費電力	kW	0.970				
	COP	-	5.26				
	能力	kW	2.9				
	消費電力	kW	0.630				
最大低温	能力	kW	13.2				
	消費電力	kW	6.85				
	能力	kW	13.2				
	消費電力	kW	7.04				
	最大極低温	能力	kW	13.2			
消費電力	kW	7.04					
冷暖平均COP		-	3.90				
始動電流<最大電流>		A	5	< 26 >			
室内ユニット	形式	本体	-	FDRKP565SA × 2台			
	外形寸法	本体	mm	280×37 × 950 × 635			
	高さ×幅×奥行	本体	mm	-			
	製品質量	本体	kg	34			
		フィルタキット	kg	2.6			
	パネル色(マンセル)		-	クロメートフリー鋼板			
	送風装置	ファンタイプ×個数	-	シロコファン × 2			
		風量	m ³ /min	P急: 24 急: 19 強: 15 弱: 10			
		機外静圧	Pa	定格 30 最小20 最大100 注意事項 (7)			
	運転音	音響パワーレベル	冷房	P急: 74 急: 70 強: 66 弱: 58			
音圧レベル		暖房	P急: 53 急: 49 強: 45 弱: 37				
補助電熱器		W	取付不可				
エアフィルター		-	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能				
風向調整	左右方向	-	-				
	上下方向	-	-				
ドレンパン		-	発泡PS+エポキシ樹脂				
IPコード		-	IPX0				
室外ユニット	形式	-	FDCK(S)P1125H				
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370			
	製品質量	kg	115				
	パネル色(マンセル)		-	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			
	圧縮機	電動機定格出力	kW	2.3			
		クランクケースヒータ	W	20			
	送風装置	ファンタイプ×個数	-	プロペラファン × 2			
		風量	m ³ /min	冷房: 95 暖房: 84			
		機外静圧	Pa	0			
	運転音	音響パワーレベル	冷房	66 暖房: 68			
音圧レベル		冷房	49 暖房: 50				
ドレンパンヒータ		W	115				
IPコード		-	IPX4				
リモコン	形式	-	RC-DX3B, RC-DX3C				
	温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30 設定範囲			
共通事項	冷媒	種類	-	R32			
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		チャージレス配管長追加量	m	30以内			
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
		分岐管セット	-	DIS-WA1G × 1			
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
		分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
		配管長	室内-室外間	m	100以内		
	室内-室内間	m	10以内、分岐後 30以内				
高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
室内-室内間	m	0.5以内					
設計圧力(高圧部・低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26				
法定冷凍能力		冷凍ト	1.02				
保護装置		高圧スイッチ、低圧センサ、吐管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ					
ファンモーターマイコン過負荷保護、フロートスイッチ		ファンモーターマイコン過負荷保護、フロートスイッチ					
図面	室内ユニット	外形図	PJG000Z690	室外ユニット	外形図	PCA001Z860	
	リモコン	電気配線図	PJG000Z692	電気配線図	PCA001Z861	耐重塩害仕様	PCA001Z867
リモコン		RC-DX3B	PJZ000Z332	RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z859

据付け		室内ユニット			
固定	吊りボルト	M10 × 4本	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		
	最大ヘッド	ユニット下面より850mm以下	ドレン配管		
排水	ドレン配管	VP25 (LD25.0.D.32)	M10 × 4本		
	アンカーボルト	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	φ20 × 3箇所		
室外ユニット		固定	排水		
機外配線					
漏電遮断器	定格電流	A	A	40	
	定格感度電流	mA	A	100	
	動作時間	-	A	0.1sec以下	
手元開閉器	容量	A	D	60	
	ヒューズ	A	D	40	
配線用遮断器	定格電流	A	D	40	
	電源線(こう長)	G	J	5.5 × 3 (26m)	
配線太さ	内外接続線	mm ²	J	2.0 (φ1.6mm) × 3 (~70m) / 3.5 × 3 (~120m)	
	アース線	mm ²	K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)	
	リモコン線	mm ²	L	0.3 × 2心 (~100m)	
	スーパリンク線	mm ²	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)	
	電気配線接続図				

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
 - 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P40,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。
 - 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。
 - 天井リターンキットを使用する場合は、標準値に対して機内圧損が減るためリモコンの設定は、下表により行ってください。

必要な機外静圧 (Pa)	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90

- BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.140 kW × 2台
ダクト機の場合 機外静圧設定により 最大 0.190 [静圧100Pa] kW × 2台
- 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。
- 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管で保護し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

これ以外の条件は内線規程により実施してください。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1 RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部	*2 -	-
ワイヤレスリモコン	-	-
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	-	-
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	R-FL-3A	PJG000Z690
丸ダクト変換キット	-	-

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

天理カセリア 暖ガンHyperInverter 空冷ヒートポンプ式
天井リターン設置 ツイン

型式 PJG000Z685

2015年省エネ法基準達成
グリーン購入法適合
RoHS指令対応

稲葉 仕様一覧表

2020.09.28. 図番 PJG000Z685 - 07 A