

冷房	定格標準	電源	電力	—	200V 3相 50/60Hz	
		消費電力	—	14.0	[6.6~16.0]	
		COP	—	4.32		
		運転電流	A	3.24		
		運転力率	%	13.4		
		顕熱比	—	93		
		中間標準	電力	kW	6.6	
		消費電力	kW	1.64		
		COP	—	4.02		
		中間中温	電力	kW	7.3	
消費電力	kW	1.45				
最小中温	電力	kW	—			
消費電力	kW	—				
暖房	定格標準	電力	kW	16.0	[6.0~20.3]	
		消費電力	kW	4.00		
		COP	—	4.00		
		運転電流	A	12.4		
		運転力率	%	93		
		中間標準	電力	kW	7.2	
		消費電力	kW	1.56		
		COP	—	4.62		
		最小標準	電力	kW	6.0	
		消費電力	kW	1.39		
最大低温	電力	kW	16.8			
消費電力	kW	8.10				
最大極低温	電力	kW	16.8			
消費電力	kW	8.16				
通年エネルギー消費効率(2015)		—	4.2			
通年エネルギー消費効率(2006)		—	4.4			
冷暖平均COP		—	3.62			
始動電流<最大電流>		A	5	< 40 >		
室内ユニット	形式	本体	—	FDUKP1605SA	× 1 台	
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	379 × 1,600 × 893		
	製品質量	本体	kg	89		
	パネル色(マンセル)		—	クロメートフリー鋼板		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロツクファン × 3		
		風量	m ³ /min	P 急: 80 急: 72 強: 64 弱: 56		
		機外静圧	Pa	定格 100 最小10 最大200 注意事項 (6)		
	運転音	モータ出力×台数	W	130 + 350		
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急: 77 急: 74 強: 71 弱: 68		
		音圧レベル	dB (A)	P 急: 55 急: 52 強: 49 弱: 46		
補助電熱器		W	取付不可			
エアフィルター		—	現地調達			
室外ユニット	風向調整	左右方向	—	—		
	上下方向	—	—			
	ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂			
	IPコード	—	IPX0			
	形式	—	FDCK (S) P1605H			
	外形寸法 高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370			
	製品質量	kg	165			
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	4.2		
	クランクケースヒータ	W	33			
送風装置	ファンタイプ ×個数	—	プロペラファン × 2			
	風量	m ³ /min	冷房: 114 暖房: 130			
	機外静圧	Pa	0			
	モータ出力×台数	W	86 × 2			
	運転音	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 68 暖房: 73		
		音圧レベル	dB (A)	冷房: 56 暖房: 60		
	ドレンパンヒータ		W	115		
	IPコード		—	IP24		
	リモコン	形式	—	RC-DX3B RC-DX3C		
		温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 設定範囲 18 ~ 28 変更可能	
冷媒		種類	—	R410A		
		充填量	kg	7.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長	m	30以内		
冷媒配管		追加量	g/m	60		
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (ろう付) / φ25.4 (ろう付)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
	分岐管	—	—			
配管長	室内-室外間 室内-室内間	m	100以内 —			
高低差	室内-室外間 室内-室内間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内) —			
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21			
法定冷凍能力		冷凍ト	1.64			
保護装置		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ				
図面	室内ユニット	外形図	PJG000Z702	室外ユニット	外形図	PCA001Z864
		電気配線図	PJG000Z707		電気配線図	PCA001Z865
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	使用範囲	RC-DX3C	PCA001Z867
		RC-DX3C	PJZ000Z342		PCA001Z868	

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
	排水	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管 ドレンポンプ内蔵 ユニット下面より 850mm以下 VP25 (ID 25.0 D.32)
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
排水	ベース穴	M10 x 4本 φ20 x 3箇所

機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	50
	定格感度電流	mA	100
手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下
	容量 ヒューズ	A	60 50
配線用遮断器	定格電流	—	50
配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	14 × 3 (45m)
	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)
	アース線	K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)
	リモコン線	L	0.3 × 2心 (~100m)
	スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)

電気配線接続図

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
- 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
- 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P140,P160用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。
- 機外静圧調整は、ecoタッチリモコン RC-DX3・メニュー⇒据付設定⇒ダクト機静圧補正から機外静圧を設定してください。
- BEST計算用 室内送風機消費電力:0.930 kW × 1 台
ダクト機の場合 機外静圧設定により 最大 1.080 [静圧200Pa] kW × 1 台
- 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。
- 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
これ以外の条件は内線規程により実施してください。

オプション		形式	図面
ワイヤレスキット	*1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部	*2	—	—
ワイヤレスリモコン	—	—	—
コンパクトリモコン	—	—	—
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—	—
人感センサキット	—	—	—
天井リターン用フィルタ	—	—	—
丸ダクト変換キット	—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
高静圧ダクト形		暖ガンHyperInverter	空冷ヒートポンプ式
形セット	FDUK1605H5SA		RoHS指令対応
発行者	稲葉		
仕様一覧表		図番	
2020.09.28.		PJG000Z698 - 05	
		A	