

冷房	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz	10.0	[2.8~11.2]
		能力	kW	2.65		
		消費電力	—	3.77		
		COP	—	8.1		
		運転電流	A	94		
		運転力率	%	0.79		
		顕熱比	—	4.5		
		能力	kW	0.780		
		消費電力	—	5.77		
		COP	—	4.7		
中間標準	能力	kW	0.610			
消費電力	—	2.8				
中間中温	能力	kW	0.350			
消費電力	—	2.4				
最小中温	能力	kW	0.430			
消費電力	—	13.2				
暖房	定格標準	能力	kW	11.2	[2.4~14.3]	
		消費電力	—	3.05		
		COP	—	3.67		
		運転電流	A	9.3		
		運転力率	%	95		
		能力	kW	5.1		
		消費電力	—	0.920		
		COP	—	5.54		
		能力	kW	2.4		
		消費電力	—	0.430		
最小標準	能力	kW	13.2			
消費電力	—	6.55				
最大低温	能力	kW	13.2			
消費電力	—	6.90				
最大極低温	能力	kW	6.0			
消費電力	—	5.2				
通年エネルギー消費効率(2015)				—	3.72	
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5	
冷暖平均COP				—	< 23 >	
始動電流<最大電流>				A	5	
室内ユニット	形式	本体	—	FDEKP1125SA	× 1 台	
	外形寸法	本体	mm	250 × 1,620 × 690		
	高さ×幅×奥行	本体	mm	43		
	製品質量	本体	kg	43		
	パネル色(マンセル)		—	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4		
		風量	m ³ /min	P 急: 34 急: 30 強: 23 弱: 18		
		機外静圧	Pa	0		
	モータ出力×台数	W	90 × 1			
	運転音	音響	冷房	P 急: 65 急: 62 強: 56 弱: 52		
パワーレベル		暖房	P 急: 49 急: 46 強: 40 弱: 36			
音圧レベル		暖房				
補助電熱器		W	取付不可			
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
風向調整	左右方向	—	手動			
	上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定			
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂			
IPコード		—	IPX0			
形式		—	FDCK(S)P1125H			
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370			
製品質量		kg	115			
パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			
圧縮機	電動機定格出力	kW	2.3			
	クランクケースヒータ	W	20			
送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2			
	風量	m ³ /min	冷房: 95 暖房: 84			
	機外静圧	Pa	0			
モータ出力×台数	W	86 × 2				
運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 66 暖房: 68			
	音圧レベル	dB(A)	冷房: 49 暖房: 50			
ドレンパンヒータ		W	115			
IPコード		—	IPX4			
リモコン	形式	—	RC-DX3B , RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28 設定範囲 変更可能		
共通事項	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長さ追加量	m g/m	30以内 54		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
		分岐管	—	—		
		室内-室外間 配管長さ	m	100以内		
	室内-室内間	—	—			
高低差	室内-室外間 室内-室内間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内) —			
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	1.02			
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ					
	ファンモータマイコン式過負荷保護					
図面	室内ユニット	外形図	PFA004Z126	室外ユニット	外形図	PCA001Z860
		電気配線図	PFA004Z127		電気配線図	PCA001Z861
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332		耐重塩害仕様	PCA001Z867
		RC-DX3C	PJZ000Z342		使用範囲	PCA001Z859

室内ユニット	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz	10.0	[2.8~11.2]
		能力	kW	2.65		
		消費電力	—	3.77		
		COP	—	8.1		
		運転電流	A	94		
		運転力率	%	0.79		
		顕熱比	—	4.5		
		能力	kW	0.780		
		消費電力	—	5.77		
		COP	—	4.7		
中間標準	能力	kW	0.610			
消費電力	—	2.8				
中間中温	能力	kW	0.350			
消費電力	—	2.4				
最小中温	能力	kW	0.430			
消費電力	—	13.2				
暖房	定格標準	能力	kW	11.2	[2.4~14.3]	
		消費電力	—	3.05		
		COP	—	3.67		
		運転電流	A	9.3		
		運転力率	%	95		
		能力	kW	5.1		
		消費電力	—	0.920		
		COP	—	5.54		
		能力	kW	2.4		
		消費電力	—	0.430		
最小標準	能力	kW	13.2			
消費電力	—	6.55				
最大低温	能力	kW	13.2			
消費電力	—	6.90				
最大極低温	能力	kW	6.0			
消費電力	—	5.2				
通年エネルギー消費効率(2015)				—	3.72	
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5	
冷暖平均COP				—	< 23 >	
始動電流<最大電流>				A	5	
室内ユニット	形式	本体	—	FDEKP1125SA	× 1 台	
	外形寸法	本体	mm	250 × 1,620 × 690		
	高さ×幅×奥行	本体	mm	43		
	製品質量	本体	kg	43		
	パネル色(マンセル)		—	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4		
		風量	m ³ /min	P 急: 34 急: 30 強: 23 弱: 18		
		機外静圧	Pa	0		
	モータ出力×台数	W	90 × 1			
	運転音	音響	冷房	P 急: 65 急: 62 強: 56 弱: 52		
パワーレベル		暖房	P 急: 49 急: 46 強: 40 弱: 36			
音圧レベル		暖房				
補助電熱器		W	取付不可			
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
風向調整	左右方向	—	手動			
	上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定			
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂			
IPコード		—	IPX0			
形式		—	FDCK(S)P1125H			
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370			
製品質量		kg	115			
パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			
圧縮機	電動機定格出力	kW	2.3			
	クランクケースヒータ	W	20			
送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2			
	風量	m ³ /min	冷房: 95 暖房: 84			
	機外静圧	Pa	0			
モータ出力×台数	W	86 × 2				
運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 66 暖房: 68			
	音圧レベル	dB(A)	冷房: 49 暖房: 50			
ドレンパンヒータ		W	115			
IPコード		—	IPX4			
リモコン	形式	—	RC-DX3B , RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28 設定範囲 変更可能		
共通事項	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長さ追加量	m g/m	30以内 54		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
		分岐管	—	—		
		室内-室外間 配管長さ	m	100以内		
	室内-室内間	—	—			
高低差	室内-室外間 室内-室内間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内) —			
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	1.02			
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ					
	ファンモータマイコン式過負荷保護					
図面	室内ユニット	外形図	PFA004Z126	室外ユニット	外形図	PCA001Z860
		電気配線図	PFA004Z127		電気配線図	PCA001Z861
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332		耐重塩害仕様	PCA001Z867
		RC-DX3C	PJZ000Z342		使用範囲	PCA001Z859

冷房	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz	10.0	[2.8~11.2]
		能力	kW	2.65		
		消費電力	—	3.77		
		COP	—	8.1		
		運転電流	A	94		
		運転力率	%	0.79		
		顕熱比	—	4.5		
		能力	kW	0.780		
		消費電力	—	5.77		
		COP	—	4.7		
中間標準	能力	kW	0.610			
消費電力	—	2.8				
中間中温	能力	kW	0.350			
消費電力	—	2.4				
最小中温	能力	kW	0.430			
消費電力	—	13.2				
暖房	定格標準	能力	kW	11.2	[2.4~14.3]	
		消費電力	—	3.05		
		COP	—	3.67		
		運転電流	A	9.3		
		運転力率	%	95		
		能力	kW	5.1		
		消費電力	—	0.920		
		COP	—	5.54		
		能力	kW	2.4		
		消費電力	—	0.430		
最小標準	能力	kW	13.2			
消費電力	—	6.55				
最大低温	能力	kW	13.2			
消費電力	—	6.90				
最大極低温	能力	kW	6.0			
消費電力	—	5.2				
通年エネルギー消費効率(2015)				—	3.72	
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5	
冷暖平均COP				—	< 23 >	
始動電流<最大電流>				A	5	
室内ユニット	形式	本体	—	FDEKP1125SA	× 1 台	
	外形寸法	本体	mm	250 × 1,620 × 690		
	高さ×幅×奥行	本体	mm	43		
	製品質量	本体	kg	43		
	パネル色(マンセル)		—	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4		
		風量	m ³ /min	P 急: 34 急: 30 強: 23 弱: 18		
		機外静圧	Pa	0		
	モータ出力×台数	W	90 × 1			
	運転音	音響	冷房	P 急: 65 急: 62 強: 56 弱: 52		
パワーレベル		暖房	P 急: 49 急: 46 強: 40 弱: 36			
音圧レベル		暖房				
補助電熱器		W	取付不可			
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
風向調整	左右方向	—	手動			
	上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定			
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂			
IPコード		—	IPX0			
形式		—	FDCK(S)P1125H			
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370			
製品質量		kg	115			
パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			
圧縮機	電動機定格出力	kW	2.3			
	クランクケースヒータ	W	20			
送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2			
	風量	m ³ /min	冷房: 95 暖房: 84			
	機外静圧	Pa	0			
モータ出力×台数	W	86 × 2				
運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 66 暖房: 68			
	音圧レベル	dB(A)	冷房: 49 暖房: 50			
ドレンパンヒータ		W	115			
IPコード		—	IPX4			
リモコン	形式	—	RC-DX3B , RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28 設定範囲 変更可能		
共通事項	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長さ追加量	m g/m	30以内 54		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
		分岐管	—	—		
		室内-室外間 配管長さ	m	100以内		
	室内-室内間	—	—			
高低差	室内-室外間 室内-室内間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内) —			
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	1.02			
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ					
	ファンモータマイコン式過負荷保護					
図面	室内ユニット	外形図	PFA004Z126	室外ユニット	外形図	PCA001Z860
		電気配線図	PFA004Z127		電気配線図	PCA001Z861
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332		耐重塩害仕様	PCA001Z867
		RC-DX3C	PJZ000Z342		使用範囲	PCA001Z859

冷房	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz	10.0	[2.8~11.2]
		能力	kW	2.65		
		消費電力	—	3.77		
		COP	—	8.1		
		運転電流	A	94		
		運転力率	%	0.79		
		顕熱比	—	4.5		
		能力	kW	0.780		
		消費電力	—	5.77		
		COP	—	4.7		
中間標準	能力	kW	0.610			
消費電力	—	2.8				
中間中温	能力	kW	0.350			
消費電力	—	2.4				
最小中温	能力	kW	0.430			
消費電力	—	13.2				
暖房	定格標準	能力	kW	11.2	[2.4~14.3]	
		消費電力	—	3.05		
		COP	—	3.67		
		運転電流	A	9.3		
		運転力率	%	95		
		能力	kW	5.1		
		消費電力	—	0.920		
		COP	—	5.54		
		能力	kW	2.4		
		消費電力	—	0.430		
最小標準	能力	kW	13.2			
消費電力	—	6.55				
最大低温	能力	kW	13.2			
消費電力	—	6.90				
最大極低温	能力	kW	6.0			
消費電力	—	5.2				
通年エネルギー消費効率(2015)				—	3.72	
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5	
冷暖平均COP				—	< 23 >	
始動電流<最大電流>				A	5	
室内ユニット	形式	本体	—	FDEKP1125SA	× 1 台	
	外形寸法	本体	mm	250 × 1,620 × 690		
	高さ×幅×奥行	本体	mm	43		
	製品質量	本体	kg	43		
	パネル色(マンセル)		—	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4		