

冷房	定格標準	電力	kW	14.0	[6.9~16.0]
		消費電力	—	3.74	
		COP	—	3.74	
		運転電流	A	11.6	
		運転力率	%	93	
		顕熱比	—	0.79	
	中間標準	電力	kW	6.9	
		消費電力	kW	1.39	
	中間中温	COP	—	4.96	
		電力	kW	7.3	
暖房	定格標準	消費電力	kW	1.16	
		電力	kW	—	
		消費電力	kW	—	
		COP	—	—	
		電力	kW	16.0	[5.9~20.3]
		消費電力	kW	3.64	
	中間標準	COP	—	4.40	
		運転電流	A	11.3	
	最小標準	運転力率	%	93	
		電力	kW	7.2	
室内ユニット	定格標準	消費電力	kW	1.29	
		COP	—	5.58	
		電力	kW	5.9	
		消費電力	kW	1.25	
		電力	kW	15.7	
		消費電力	kW	7.59	
	最大低温	電力	kW	15.7	
		消費電力	kW	7.67	
	最大極低温	電力	kW	15.7	
		消費電力	kW	7.67	
通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.0		
通年エネルギー消費効率(2006)		—	5.1		
冷暖平均COP		—	4.07		
始動電流<最大電流>		A	5	< 27 >	
室外ユニット	形式	本体	—	FDEKP1125SA	× 2 台
	外形寸法	本体	mm	250 × 1,620 × 690	
	高さ×幅×奥行	本体	mm	43	
	製品質量	kg	—	43	
	パネル色(マンセル)		—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 4	
		風量	m ³ /min	P 急: 28 急: 26 強: 21 弱: 16.5	
		機外静圧	Pa	0	
	モータ出力×台数	—	W	65 × 1	
		音響	冷房	P 急: 61 急: 58 強: 54 弱: 50	
パワーレベル		暖房	P 急: 45 急: 42 強: 38 弱: 34		
リモコン	音圧レベル	冷房	—		
	音圧レベル	暖房	—		
	補助電熱器	W	取付不可		
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
	風向調整	左右方向	—	手動	
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定	
	ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂	
	IPコード		—	IPX0	
	形式	—	—	FDCK(S)P1605H	
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370	
製品質量	kg	—	165		
パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
共通事項	圧縮機	電動機定格出力	kW	4.2	
		クランクケースヒータ	W	33	
		ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2	
	送風装置	風量	m ³ /min	冷房: 114 暖房: 130	
		機外静圧	Pa	0	
		モータ出力×台数	W	86 × 2	
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 68 暖房: 73	
		音圧レベル	冷房: 56 暖房: 60		
		ドレンパンヒータ	W	115	
	IPコード		—	IP24	
図面	温度調節	形式	—	RC-DX3B RC-DX3C	
		冷房・ドライ	°C	20 ~ 30 設定範囲	
	暖房	°C	18 ~ 28 変更可能		
	冷媒	種類	—	R410A	
		充填量	kg	7.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
		チャージレス配管長追加量	m	30以内	
	冷媒配管	追加量	g/m	60	
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
	分岐管	分岐管	mm	DIS-WA16 × 1	
主管		mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
分岐管		mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
配管長	室内-室外間	m	100以内		
	室内-室内間	m	10以内、分岐後 30以内		
	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
図面	高低差	室内-室内間	m	0.5以内	
		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21	
		法定冷凍能力	冷凍ト	1.64	
	保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—		
		ファンモータマイコン過負荷保護	—		
		外形図	PFA004Z126	PCA001Z864	
	電気配線図	PFA004Z127	PCA001Z865		
		リモコン	RC-DX3B	PCA001Z867	
		RC-DX3C	PJZ000Z342	PCA001Z868	
	使用範囲		—		

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
	排水	ドレンポンプ 自然排水 最大ヘッド VP20 ドレン配管
室外ユニット	固定	アンカーボルト M10 x 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
	排水	ベース穴 φ20 x 3箇所

漏電遮断器	定格電流	A	40
	定格感度電流	mA	100
動作時間	動作時間	—	0.1sec以下
	容量	—	60
手元開閉器	ヒューズ	A	40
	配線用遮断器	定格電流	40
配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	5.5 × 3 (23m)
	内外接続線	mm ²	J 2.0(φ1.6mm) x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m)
	アース線	mm ²	K 3.5(φ2.0mm) 以上 (M5)
	リモコン線	mm ²	L 0.3 × 2心 (〜100m)
	スーパーリンク線	mm ²	N MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)

電気配線接続図

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
- 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
- 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P71,P80,P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。
- 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。
- 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
これ以外の条件は内線規程により実施してください。
- BEST計算用 室内送風機消費電力:0.080 kW × 2 台
- 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
天吊形	暖ガンHyperInverter	空冷ヒートポンプ式
形セット	FDEK1605HP5SA	2015年省エネ法基準達成 ツイン
RoHS指令対応		
発行	稲葉	仕様一覧表
図番		
2020.09.28.	PFA004Z124 - 09	A