

冷房	定格標準	電力	kW	7.1	200V 3相 50/60Hz [2.6~8.0]	
		消費電力	—	2.01	—	
		COP	—	3.53	—	
		運転電流	A	6.1	—	
		運転力率	%	95	—	
		顕熱比	—	0.93	—	
	中間標準	電力	kW	3.2	—	
		消費電力	kW	0.610	—	
	中間中温	COP	—	5.25	—	
		電力	kW	3.3	—	
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.460	—	
		電力	kW	2.6	—	
		消費電力	kW	0.420	—	
		電力	kW	8.0	200V 3相 50/60Hz [2.6~10.0]	
		消費電力	kW	2.30	—	
		COP	—	3.48	—	
	中間標準	運転電流	A	7.0	—	
		運転力率	%	95	—	
	最小標準	電力	kW	3.6	—	
		消費電力	kW	0.720	—	
最大低温	COP	—	5.00	—		
	電力	kW	2.6	—		
最大極低温	消費電力	kW	0.520	—		
	電力	kW	11.8	—		
共通事項	送風装置	消費電力	kW	5.80	—	
		電力	kW	11.8	—	
	運転音	消費電力	kW	6.86	—	
		電力	kW	5.2	—	
	補助電熱器	冷暖平均COP	—	3.51	—	
		始動電流<最大電流>	A	5	< 23 >	
	室内ユニット	形式	本体	—	FDFKP1125SA × 1 台	
		外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	1,850 × 600 × 329	
		製品質量	本体	kg	49	
		パネル色(マンセル)		—	セラミックホワイト (N8.0 近似)	
送風装置		ファンタイプ×個数	—	シロコファン × 1		
		風量	m³/min	P 急: 29 急: 26 強: 23 弱: 19		
		機外静圧	Pa	0		
運転音		モータ出力×台数	W	157 × 1		
		音響パワーレベル 音圧レベル	dB (A)	P 急: 66 急: 63 強: 61 弱: 56 P 急: 55 急: 51 強: 49 弱: 44		
室外ユニット		補助電熱器		W	取付不可	
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様)		
	風向調整	左右方向	—	洗浄可能		
		上下方向	—	オートスイング		
	ドレンパン		—	発泡PS+PS樹脂		
	IPコード		—	IPX0		
	形式	—	FDCK (S) P805H			
	外形寸法 高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370			
	製品質量	kg	115			
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
リモコン	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.7		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 2		
		風量	m³/min	冷房: 95 暖房: 84		
		機外静圧	Pa	0		
	運転音	モータ出力×台数	W	86 × 2		
		音響パワーレベル 音圧レベル	dB (A)	冷房: 66 暖房: 66 冷房: 49 暖房: 50		
	ドレンパンヒータ		W	115		
	IPコード		—	IPX4		
	冷暖配管	形式	—	RC-DX3B 装着		
温度調節		冷房・ドライ	°C	20 ~ 30		
		暖房	°C	18 ~ 28		
冷媒		種類	—	R32		
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
冷暖配管		チャージレス配管長	m	30以内		
		追加量	g/m	54		
分岐管		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
主管		分岐管	—	—		
	内外接続	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
配管長	室内-室外間	m	100以内			
	室内-室内間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
図面	保護装置	高低差	—	—		
		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26		
	法定冷凍能力		冷凍ト	0.66		
	保護装置		—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ		
	ファンモータマイコン式過負荷保護		—	—		
	室内ユニット	外形図	PGA000Z839	室外ユニット	外形図	PCA001Z860
		電気配線図	PGA000Z840		電気配線図	PCA001Z861
	リモコン	リモコン	PJZ000Z332		リモコン	PCA001Z867
		リモコン	—		リモコン	PCA001Z859
	使用範囲		—	—		

据付け			
室内ユニット	固定	床面固定用 M8 x 2本 転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。	
		ドレンポンプ 自然排水	
	排水	最大ヘッド	—
		ドレン配管	VP20
室外ユニット	固定	アンカーボルト	M10 x 4本
	排水	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	φ20 x 3箇所
機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	30
	定格感度電流	mA	30
動作時間	動作時間	—	0.1sec以下
	容量	—	30
手元開閉器	ヒューズ	A	30
	ヒューズ	A	30
配線用遮断器	定格電流	—	30
	電源線(こう長)	—	3.5 × 3 (19m)
配線太さ	内外接続線	mm²	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)
	アース線	mm²	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	mm²	0.3 × 2心 (~100m)
	スーパリンク線	mm²	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
	電源線(こう長)	mm²	3.5 × 3 (19m)
	内外接続線	mm²	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)
電気配線接続図			
電源は室外機に接続してください。			
※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。			
【注意事項】			
(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。			
(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。			
(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。			
(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。			
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。			
(5) この室内ユニットは共用タイプ(P71,P80,P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。			
(6) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.210 kW × 1 台			
(7) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。			
(8) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。			
これ以外の条件は内線規程により実施してください。			

オプション			
ワイヤレスキット	*1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部	*2	—	—
ワイヤレスリモコン	—	—	—
コンパクトリモコン	—	—	—
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340	—
天井リターン用フィルタ	—	—	—
丸ダクト変換キット	—	—	—
*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。			
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
床置形	暖ガンHyperInverter	空冷ヒートポンプ式	—
形セ	FDFK805H5SA		2015年省エネ法基準達成
式ト	—		グリーン購入法適合
発行	—		RoHS指令対応
稲葉		仕様一覧表	
2020. 09. 28.		PGA000Z838 - 02	
		A	