


電源		-		200V 3相 50/60Hz		
冷房	定格標準	能力	kW	10.0	[ 2.7~11.2 ]	
		消費電力	kW	2.75		
		COP	-	3.64		
		運転電流	A	8.4		
		運転力率	%	95		
	中間標準	能力	kW	4.5		
		消費電力	kW	0.860		
		COP	-	5.23		
		中間中温	能力	kW	4.7	
		消費電力	kW	0.670		
最小中温	能力	kW	2.7			
	消費電力	kW	0.480			
暖房	定格標準	能力	kW	11.2	[ 2.7~14.3 ]	
		消費電力	kW	2.85		
		COP	-	3.93		
		運転電流	A	8.7		
		運転力率	%	95		
	中間標準	能力	kW	5.1		
		消費電力	kW	0.940		
		COP	-	5.43		
		最小標準	能力	kW	2.7	
		消費電力	kW	0.590		
最大低温	能力	kW	13.0			
	消費電力	kW	5.95			
最大極低温	能力	kW	13.0			
	消費電力	kW	7.18			
通年エネルギー消費効率(2015)		-	-	5.3		
通年エネルギー消費効率(2006)		-	-	5.1		
冷暖平均COP		-	-	3.79		
始動電流<最大電流>		A	-	5	< 23 >	
室内ユニット	形式	本体	-	FDFKP1125SA x 1台		
	外形寸法	本体	mm	1,850 x 600 x 329		
	高さ×幅×奥行	本体	mm	49		
	製品質量	本体	kg	49		
	パネル色(マンセル)		-	-	セラミックホワイト ( N8.0 近似 )	
	送風装置	ファンタイプ×個数	-	-	シロコファン x 1	
		風量	m <sup>3</sup> /min	-	P急: 29 急: 26 強: 23 弱: 19	
		機外静圧	Pa	-	0	
	モータ出力×台数	W	-	157 x 1		
	運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	P急: 66 急: 63 強: 61 弱: 56	
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P急: 55 急: 51 強: 49 弱: 44	
		音圧レベル	暖房	dB(A)		
	補助電熱器	W	-	取付不可		
	エアフィルター	-	-	プラスチックネット(防カビ仕様)		
	風向調整	左右方向	-	洗浄可能		
上下方向	-	-	オートスイング			
ドレンパン	-	-	発泡PS+PS樹脂			
IPコード	-	-	IPX0			
室外ユニット	形式	-	-	FDCK(S)P1125H		
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 x 970 x 370		
	製品質量	-	kg	115		
	パネル色(マンセル)		-	-	スタックホワイト ( 4.2Y7.5/1.1 近似 )	
	圧縮機	電動機定格出力	kW	2.3		
	クランクケースヒータ	W	-	20		
	送風装置	ファンタイプ×個数	-	-	プロペラファン x 2	
		風量	m <sup>3</sup> /min	-	冷房: 95 暖房: 84	
		機外静圧	Pa	-	0	
	モータ出力×台数	W	-	86 x 2		
	運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	冷房: 66 暖房: 68	
		音圧レベル	暖房	dB(A)	冷房: 49 暖房: 50	
		音圧レベル	暖房	dB(A)		
	ドレンパンヒータ	W	-	115		
	IPコード	-	-	IPX4		
リモコン	形式	-	-	RC-DX3B 装着		
	温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30 設定範囲		
暖房	°C	-	18 ~ 28 変更可能			
共通事項	冷媒	種類	-	R32		
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長追加量	m	30以内		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		分岐管セット	-	-		
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	
		分岐管	mm	-		
		配管長	室内-室外間	m	100以内	
		室内-室内間	m	-		
	高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
	室内-室内間	m	-			
	設計圧力(高圧部・低圧部)	MPa	高圧部	4.15	低圧部	2.26
	法定冷凍能力	冷凍ト	-	1.02		
	保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ				
ファンモータマイコン過負荷保護						
図面	室内ユニット	外形図	PGA000Z839	室外ユニット	外形図	PCA001Z860
	電気配線図	PGA000Z840	電気配線図	PCA001Z861	電気配線図	PCA001Z867
	リモコン	PJZ000Z332	リモコン	PCA001Z867	リモコン	PCA001Z867
使用範囲						PCA001Z859



※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
  - 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
  - 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
  - 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P71,P80,P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。
  - BEST計算用 室内送風機消費電力:0.210 kW x 1台
  - 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。
  - 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- これ以外の条件は内線規程により実施してください。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1 RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部	*2 -	-
ワイヤレスリモコン	-	-
コンパクトリモコン	-	-
ラクリーナパネル昇降リモコン	-	-
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	-	-
丸ダクト変換キット	-	-

\*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。  
\*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

**三菱重工サーマルシステムズ株式会社**

床置形 暖ガンHyperInverter 空冷ヒートポンプ式

型式 FDFK1125H5SA 2015年省エネ法基準達成  
グリーン購入法適合  
RoHS指令対応

稲葉 仕様一覧表  
2020.09.28. 図番 PGA000Z838 - 03 A