

冷房	定格標準	電源	200V 3相 50/60Hz	12.5	[6.9~14.0]	
		能力	kW	2.90		
		消費電力	—	4.31		
		COP	—	8.9		
		運転電流	A	94		
		運転力率	%	0.98		
		顕熱比	—	6.9		
		能力	kW	1.39		
		消費電力	—	4.96		
		COP	—	7.7		
中間標準	能力	kW	1.23			
消費電力	—	—				
中間中温	能力	kW	—			
消費電力	—	—				
最小中温	能力	kW	—			
消費電力	—	—				
暖房	定格標準	電源	200V 3相 50/60Hz	14.0	[5.6~18.3]	
		能力	kW	2.86		
		消費電力	—	4.90		
		COP	—	8.9		
		運転電流	A	93		
		運転力率	%	6.3		
		能力	kW	1.16		
		消費電力	—	5.43		
		COP	—	5.6		
		中間標準	能力	kW	1.23	
消費電力	—	16.0				
最小標準	能力	kW	7.55			
消費電力	—	16.0				
最大低温	能力	kW	7.57			
消費電力	—	16.0				
最大極低温	能力	kW	4.9			
消費電力	—	5.2				
冷暖平均COP	—	4.61				
始動電流<最大電流>	A	5	< 33 >			
室内ユニット	形式	本体	—	FDUKP715SA	× 2 台	
	丸タ外キット	—	—	U-UM-4A	× 2 個	
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	280 × 1,368 × 738	—	
	製品質量	本体	kg	54	—	
	製品質量	丸タ外キット	kg	—	—	
	パネル色(マンセル)	—	—	クロメートフリー鋼板	—	
	ファンタイプ×個数	—	—	シロコッファン × 3	—	
	送風装置	風量	m ³ /min	P急: 36 急: 28 強: 25 弱: 19	—	
	機外静圧	Pa	定格 30 最小10 最大100 注意事項 (7)	—	—	
	モータ出力×台数	W	100 + 130	—	—	
運 転 音	音響パワーレベル	dB (A)	P急: 70 急: 65 強: 62 弱: 57	—	—	
	音圧レベル	dB (A)	P急: 45 急: 40 強: 37 弱: 32	—	—	
	補助電熱器	W	取付不可	—	—	
	エアフィルター	—	現地調達	—	—	
	風向調整	左右方向	—	—	—	
	上下方向	—	—	—	—	
	ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂	—	—	
	IPコード	—	IPX0	—	—	
	形式	—	FDCK (S) P1405H	—	—	
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370	—	
製品質量	kg	165	—	—		
室外ユニット	パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)	—	—	
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	3.5	—	
	クランクケースヒータ	W	33	—	—	
	ファンタイプ×個数	—	—	プロペラファン × 2	—	
	送風装置	風量	m ³ /min	冷房: 114 暖房: 130	—	
	機外静圧	Pa	0	—	—	
	モータ出力×台数	W	86 × 2	—	—	
	運 転 音	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 68 暖房: 73	—	
	音圧レベル	dB (A)	冷房: 55 暖房: 60	—	—	
	ドレンパンヒータ	W	115	—	—	
リモコン	IPコード	—	IP24	—	—	
	形式	—	RC-DX3B RC-DX3C	—	—	
	温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30	設定範囲	
	暖房	°C	18 ~ 28	変更可能	—	
	冷 媒	種 類	—	R410A	—	
	充 填 量	kg	7.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	—	—	
	チャージレス配管長	m	30以内	—	—	
	追加量	g/m	60	—	—	
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—	—
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—	—
分岐管セット		—	DIS-WA16 × 1	—	—	
主管		mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	—	—	
分岐管		mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	—	—	
配管長		m	100以内	—	—	
室内-室外間		m	10以内、分岐後 30以内	—	—	
室内-室内間		m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—	—	
室内-室外間		m	0.5以内	—	—	
室内-室内間		m	0.5以内	—	—	
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21	—	—		
法定冷凍能力	冷凍ト	1.35	—	—		
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—	—		
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	—	—	—	—		
図面	室内ユニット	外形図	PJG000Z704	室外ユニット	外形図	PCA001Z864
	電気配線図	PJG000Z706	電気配線図	PCA001Z865	—	—
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
	使用範囲	—	—	—	—	—

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本	据付け	
		吊りボルト長さが異なる場合は、耐振補強を実施してください。		
排水	排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
		最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下	
アンカーボルト	固定	ドレン配管	VP25 (LD.25.0.D.32)	
		アンカーボルト	M10 × 4本	
排水	排水	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		ベース穴	φ20 × 3箇所	
機外配線				
漏電遮断器	動作時間	定格電流	A	50
		定格感度電流	mA	100
容量	ヒューズ	動作時間	—	0.1sec以下
		容量	A	60
配線用遮断器	配線用遮断器	動作時間	—	50
		容量	A	50
電源線(こう長)	内外接続線	電源線(こう長)	G	5.5x3 (21m) 注意事項 (8)
		内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)
アース線	リモコン線	アース線	K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)
		リモコン線	L	0.3 × 2心 (~100m)
スーパリンク線	スーパリンク線	スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
		スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
電気配線接続図				