

冷房	定格標準	電源	電力	kW	3.6	[1.3~4.0]				
		消費電力	—	0.890						
		COP	—	4.04						
		運転電流	A	3.1						
		運転力率	%	83						
		顕熱比	—	0.83						
		中間標準	電力	kW	1.7					
		消費電力	—	0.300						
		COP	—	5.67						
		中間中温	電力	kW	1.7					
消費電力	—	0.245								
暖房	最小中温	電力	kW	1.3						
		消費電力	—	0.186						
		中間標準	電力	kW	4.0	[1.0~4.5]				
		消費電力	—	0.940						
		COP	—	4.26						
		運転電流	A	3.2						
		運転力率	%	85						
		中間標準	電力	kW	1.8					
		消費電力	—	0.327						
		COP	—	5.50						
暖房	最小標準	電力	kW	1.0						
		消費電力	—	0.222						
		最大低温	電力	kW	4.6					
		消費電力	—	1.82						
		最大極低温	電力	kW	—					
		消費電力	—	—						
		通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.4						
		通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.4						
		冷暖平均COP	—	4.15						
		始動電流<最大電流>	A	5	< 12 >					
室内ユニット	形式	本体	—	FDTGZP565SA	× 1 台					
		パネル	—	TC-PSAE-5BW	× 1 枚					
		外形寸法	mm	248 × 570 × 570						
		高さ×幅×奥行	mm	10 × 620 × 620						
		製品質量	kg	14						
		パネル色(マンセル)	—	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)						
		送風装置	ファンタイプ × 個数	—	ターボファン × 1					
		風量	m³/min	P 急 : 14 急 : 12 強 : 10 弱 : 8						
		機外静圧	Pa	0						
		モータ出力×台数	W	50 × 1						
室内ユニット	運転音	音響レベル	冷房	P 急 : 60 急 : 56 強 : 51 弱 : 45						
		音響レベル	暖房	P 急 : 46 急 : 42 強 : 38 弱 : 32						
		音圧レベル	暖房							
		補助電熱器	W	取付不可						
		エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様)						
		ロングライフフィルター、洗浄可能								
		風向調整	左右方向	—						
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定						
		ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂						
		IPコード	—	IPX0						
室外ユニット	形式	本体	—	FDGZ(S)P405H						
		外形寸法	mm	640 × 800(+71) × 290						
		製品質量	kg	46						
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイ (4.2Y7.5/1.1 近似)						
		圧縮機	電動機定格出力	kW	0.6					
		クランクケースヒータ	W	20						
		ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1						
		送風装置	風量	m³/min	冷房 : 33 暖房 : 33					
		機外静圧	Pa	0						
		モータ出力×台数	W	34 × 1						
室内ユニット	運転音	音響レベル	冷房 : 58 暖房 : 60							
		音圧レベル	冷房 : 43 暖房 : 45							
		ドレンパンヒータ	W	—						
		IPコード	—	IPX4						
		形式	—	RC-DX3B , RC-DX3C						
		温度調節	冷房・ドライ	20 ~ 30	設定範囲					
		暖房	18 ~ 28	変更可能						
		共通事項	冷媒	種類	—	R32				
				充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
				チャージレス配管長	m	30以内				
追加量	g/m			20						
室内側(液/ガス)	mm			φ 6.35 / φ 12.7						
室外側(液/ガス)	mm			φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)						
分岐管セット	—			—						
内外接続	主管			mm	φ 6.35x0.8 / φ 12.7x0.8					
分岐管	—			—						
配管長	室内-室外間			—	50以内					
室内-室内間	—	—								
室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)								
高低差	室内-室内間	—	—							
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26								
法定冷凍能力	冷凍ト	0.46								
保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ									
	ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ									
	図面	室内ユニット	外形図	PJF000Z685	室外ユニット	外形図	PCA001Z805			
			電気配線図	PJF000Z686		電気配線図	PCA001Z807			
			リモコン	RC-DX3B		PJZ000Z332	リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342	
			使用範囲	PCA001Z812						
			図面	リモコン		RC-DX3B	PJZ000Z332	リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
						RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PJZ000Z342
						RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PJZ000Z342
						RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PJZ000Z342
RC-DX3C						PJZ000Z342	RC-DX3C		PJZ000Z342	
RC-DX3C						PJZ000Z342	RC-DX3C		PJZ000Z342	
RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C			PJZ000Z342					
RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C			PJZ000Z342					
RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C			PJZ000Z342					

冷房	定格標準	電源	電力	kW	3.6	[1.3~4.0]				
		消費電力	—	0.890						
		COP	—	4.04						
		運転電流	A	3.1						
		運転力率	%	83						
		顕熱比	—	0.83						
		中間標準	電力	kW	1.7					
		消費電力	—	0.300						
		COP	—	5.67						
		中間中温	電力	kW	1.7					
消費電力	—	0.245								
暖房	最小中温	電力	kW	1.3						
		消費電力	—	0.186						
		中間標準	電力	kW	4.0	[1.0~4.5]				
		消費電力	—	0.940						
		COP	—	4.26						
		運転電流	A	3.2						
		運転力率	%	85						
		中間標準	電力	kW	1.8					
		消費電力	—	0.327						
		COP	—	5.50						
暖房	最小標準	電力	kW	1.0						
		消費電力	—	0.222						
		最大低温	電力	kW	4.6					
		消費電力	—	1.82						
		最大極低温	電力	kW	—					
		消費電力	—	—						
		通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.4						
		通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.4						
		冷暖平均COP	—	4.15						
		始動電流<最大電流>	A	5	< 12 >					
室内ユニット	形式	本体	—	FDTGZP565SA	× 1 台					
		パネル	—	TC-PSAE-5BW	× 1 枚					
		外形寸法	mm	248 × 570 × 570						
		高さ×幅×奥行	mm	10 × 620 × 620						
		製品質量	kg	14						
		パネル色(マンセル)	—	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)						
		送風装置	ファンタイプ × 個数	—	ターボファン × 1					
		風量	m³/min	P 急 : 14 急 : 12 強 : 10 弱 : 8						
		機外静圧	Pa	0						
		モータ出力×台数	W	50 × 1						
室内ユニット	運転音	音響レベル	冷房	P 急 : 60 急 : 56 強 : 51 弱 : 45						
		音響レベル	暖房	P 急 : 46 急 : 42 強 : 38 弱 : 32						
		音圧レベル	暖房							
		補助電熱器	W	取付不可						
		エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様)						
		ロングライフフィルター、洗浄可能								
		風向調整	左右方向	—						
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定						
		ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂						
		IPコード	—	IPX0						
室外ユニット	形式	本体	—	FDGZ(S)P405H						
		外形寸法	mm	640 × 800(+71) × 290						
		製品質量	kg	46						
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイ (4.2Y7.5/1.1 近似)						
		圧縮機	電動機定格出力	kW	0.6					
		クランクケースヒータ	W	20						
		ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1						
		送風装置	風量	m³/min	冷房 : 33 暖房 : 33					
		機外静圧	Pa	0						
		モータ出力×台数	W	34 × 1						
室内ユニット	運転音	音響レベル	冷房 : 58 暖房 : 60							
		音圧レベル	冷房 : 43 暖房 : 45							
		ドレンパンヒータ	W	—						
		IPコード	—	IPX4						
		形式	—	RC-DX3B , RC-DX3C						
		温度調節	冷房・ドライ	20 ~ 30	設定範囲					
		暖房	18 ~ 28	変更可能						
		共通事項	冷媒	種類	—	R32				
				充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
				チャージレス配管長	m	30以内				
追加量	g/m			20						
室内側(液/ガス)	mm			φ 6.35 / φ 12.7						
室外側(液/ガス)	mm			φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)						
分岐管セット	—			—						
内外接続	主管			mm	φ 6.35x0.8 / φ 12.7x0.8					
分岐管	—			—						
配管長	室内-室外間			—	50以内					
室内-室内間	—	—								
室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)								
高低差	室内-室内間	—	—							
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26								
法定冷凍能力	冷凍ト	0.46								
保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ									
	ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ									
	図面	室内ユニット	外形図	PJF000Z685	室外ユニット	外形図	PCA001Z805			
			電気配線図	PJF000Z686		電気配線図	PCA001Z807			
			リモコン	RC-DX3B		PJZ000Z332	リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342	
			使用範囲	PCA001Z812						
			図面	リモコン		RC-DX3B	PJZ000Z332	リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
						RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PJZ000Z342
						RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PJZ000Z342
						RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PJZ000Z342
RC-DX3C						PJZ000Z342	RC-DX3C		PJZ000Z342	
RC-DX3C						PJZ000Z342	RC-DX3C		PJZ000Z342	
RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C			PJZ000Z342					
RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C			PJZ000Z342					
RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C			PJZ000Z342					

冷房	定格標準	電源	電力	kW	3.6	[1.3~4.0]				
		消費電力	—	0.890						
		COP	—	4.04						
		運転電流	A	3.1						
		運転力率	%	83						
		顕熱比	—	0.83						
		中間標準	電力	kW	1.7					
		消費電力	—	0.300						
		COP	—	5.67						
		中間中温	電力	kW	1.7					
消費電力	—	0.245								
暖房	最小中温	電力	kW	1.3						
		消費電力	—	0.186						
		中間標準	電力	kW	4.0	[1.0~4.5]				
		消費電力	—	0.940						
		COP	—	4.26						
		運転電流	A	3.2						
		運転力率	%	85						
		中間標準	電力	kW	1.8					
		消費電力	—	0.327						
		COP	—	5.50						
暖房	最小標準	電力	kW	1.0						
		消費電力	—	0.222						
		最大低温	電力	kW	4.6					
		消費電力	—	1.82						
		最大極低温	電力	kW	—					
		消費電力	—	—						
		通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.4						
		通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.4						
		冷暖平均COP	—	4.15						
		始動電流<最大電流>	A	5	< 12 >					
室内ユニット	形式	本体	—	FDTGZP565SA	× 1 台					
		パネル	—	TC-PSAE-5BW	× 1 枚					
		外形寸法	mm	248 × 570 × 570						
		高さ×幅×奥行	mm	10 × 620 × 620						
		製品質量	kg	14						
		パネル色(マンセル)	—	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)						
		送風装置	ファンタイプ × 個数	—	ターボファン × 1					
		風量	m³/min	P 急 : 14 急 : 12 強 : 10 弱 : 8						
		機外静圧	Pa	0						
		モータ出力×台数	W	50 × 1						
室内ユニット	運転音	音響レベル	冷房	P 急 : 60 急 : 56 強 : 51 弱 : 45						
		音響レベル	暖房	P 急 : 46 急 : 42 強 : 38 弱 : 32						
		音圧レベル	暖房							
		補助電熱器	W	取付不可						
		エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様)						
		ロングライフフィルター、洗浄可能								
		風向調整	左右方向	—						
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定						
		ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂						
		IPコード	—	IPX0						
室外ユニット	形式	本体	—	FDGZ(S)P405H						
		外形寸法	mm	640 × 800(+71) × 290						
		製品質量	kg	46						
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイ (4.2Y7.5/1.1 近似)						
		圧縮機	電動機定格出力	kW	0.6					
		クランクケースヒータ	W	20						
		ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1						
		送風装置	風量	m³/min	冷房 : 33 暖房 : 33					
		機外静圧	Pa	0						
		モータ出力×台数	W	34 × 1						
室内ユニット	運転音	音響レベル	冷房 : 58 暖房 : 60							
		音圧レベル	冷房 : 43 暖房 : 45							
		ドレンパンヒータ	W	—						
		IPコード	—	IPX4						
		形式	—	RC-DX3B , RC-DX3C						
		温度調節	冷房・ドライ	20 ~ 30	設定範囲					
		暖房	18 ~ 28	変更可能						
		共通事項	冷媒	種類	—	R32				
				充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
				チャージレス配管長	m	30以内				
追加量	g/m			20						
室内側(液/ガス)	mm			φ 6.35 / φ 12.7						
室外側(液/ガス)	mm			φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)						
分岐管セット	—			—						
内外接続	主管			mm	φ 6.35x0.8 / φ 12.7x0.8					
分岐管	—			—						
配管長	室内-室外間			—	50以内					
室内-室内間	—	—								
室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)								
高低差	室内-室内間	—	—							
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26								
法定冷凍能力	冷凍ト	0.46								
保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ									
	ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ									
	図面	室内ユニット	外形図	PJF000Z685	室外ユニット	外形図	PCA001Z805			
			電気配線図	PJF000Z686		電気配線図	PCA001Z807			
			リモコン	RC-DX3B		PJZ000Z332	リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342	
			使用範囲	PCA001Z812						
			図面	リモコン		RC-DX3B	PJZ000Z332	リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
						RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PJZ000Z342
						RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PJZ000Z342
						RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PJZ000Z342
RC-DX3C						PJZ000Z342	RC-DX3C		PJZ000Z342	
RC-DX3C						PJZ000Z342	RC-DX3C		PJZ000Z342	
RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C			PJZ000Z342					
RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C			PJZ000Z342					
RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C			PJZ000Z342					

冷房	定格標準	電源	電力	kW	3.6	[1.3~4.0]
		消費電力	—	0.890		
		COP	—	4.04		
		運転電流	A	3.1		
		運転力率	%	83		
		顕熱比	—	0.83		
		中間標準	電力	kW	1.7	
		消費電力	—	0.300		
		COP	—	5.67		
		中間中温	電力	kW	1.7	
消費電力	—	0.245				
暖房	最小中温	電力	kW	1.3		
		消費電力	—	0.186		