

電源

電力

kW

4.5

[1.3~5.0]

消費電力

1.21

COP

-

3.72

運転電流

A

4.0

運転効率

%

87

中間標準

電力

kW

0.75

消費電力

kW

2.1

COP

-

0.375

電力

kW

5.60

消費電力

kW

2.1

最小中温

電力

kW

0.315

消費電力

kW

1.3

COP

-

0.186

電力

kW

5.0

[1.3~5.6]

消費電力

kW

1.25

COP

-

4.00

運転電流

A

4.1

運転効率

%

88

中間標準

電力

kW

2.3

消費電力

kW

0.410

COP

-

5.61

最小標準

電力

kW

1.3

消費電力

kW

0.256

最大低温

電力

kW

5.1

消費電力

kW

2.00

最大極低温

電力

kW

-

消費電力

kW

-

COP

-

-

通年エネルギー消費効率(2015)

-

5.5

通年エネルギー消費効率(2006)

-

5.3

冷暖平均COP

-

3.86

始動電流<最大電流>

A

5

< 12 >

形式

本体

-

FDTCP565SA

× 1 台

外形寸法

高さ×幅×奥行

パネル

mm

248 × 570 × 570

10 × 620 × 620

製品質量

本体

パネル

kg

14

3

パネル色(マンセル)

-

ファインスノー

(8.0Y9.3/0.1 近似)

送風装置

ファンタイプ×個数

-

ターボファン × 1

風量

m³/min

P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8

機外静圧

Pa

0

モータ出力×台数

W

50 × 1

運転音

音響レベル

冷房

暖房

dB (A)

P 急: 60 急: 56 強: 51 弱: 45

音圧レベル

暖房

P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32

音圧レベル

暖房

P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32

補助電熱器

W

取付不可

エアフィルター

-

プラスチックネット(防カビ仕様)

ロングライフフィルター、洗浄可能

風向調整

左右方向

-

フリーフロー リモコンから設定

上下方向

-

フリーフロー リモコンから設定

ドレンパン

-

発泡PS+エポキシ樹脂

IPコード

-

IPX0

形式

-

FDCC(S)P505H

外形寸法

高さ×幅×奥行

mm

640 × 800(+71) × 290

製品質量

kg

46

パネル色(マンセル)

-

スタックホワイト

(4.2Y7.5/1.1 近似)

圧縮機

電動機定格出力

kW

0.9

クランクケースヒータ

W

20

送風装置

ファンタイプ×個数

-

プロペラファン × 1

風量

m³/min

冷房: 33 暖房: 33

機外静圧

Pa

0

モータ出力×台数

W

34 × 1

運転音

音響レベル

冷房

暖房

dB (A)

冷房: 60 暖房: 61

音圧レベル

冷房

冷房: 45 暖房: 46

音圧レベル

暖房

冷房: 45 暖房: 46

ドレンパンヒータ

W

-

IPコード

-

IPX4

形式

-

RC-DX3B , RC-DX3C

温度調節

冷房・ドライ

暖房

°C

20 ~ 30 18 ~ 28

設定範囲 変更可能

種類

-

R32

充填量

kg

1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >

チャージレス配管長

m

30以内

追加量

g/m

20

室内側(液/ガス)

mm

φ 6.35 / φ 12.7

室外側(液/ガス)

mm

φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)

分岐管セット

-

-

-

内外接続

主管

mm

φ 6.35x0.8 / φ 12.7x0.8

分岐管

mm

- / -

配管長

室内-室外間

室内-室内間

m

50以内

室内-室外間

室内-室内間

30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)

高低差

室内-室内間

-

設計圧力(高圧部/低圧部)

MPa

高圧部 4.15 / 低圧部 2.26

法定冷凍能力

冷凍ト

0.56

保護装置

吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ

ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ

室内ユニット

外形図

PJF000Z685

電気配線図

PJF000Z686

リモコン

RC-DX3B

PJZ000Z332

RC-DX3C

PJZ000Z342

室外ユニット

外形図

PCA001Z805

電気配線図

PCA001Z807

耐重塩害仕様

PCA001Z814

使用範囲

PCA001Z812

電源

電力

kW

4.5

[1.3~5.0]

消費電力

1.21

COP

-

3.72

運転電流

A

4.0

運転効率

%

87

中間標準

電力

kW

0.75

消費電力

kW

2.1

COP

-

0.375

電力

kW

5.60

消費電力

kW

2.1

最小中温

電力

kW

0.315

消費電力

kW

1.3

COP

-

0.186

電力

kW

5.0

[1.3~5.6]

消費電力

kW

1.25

COP

-

4.00

運転電流

A

4.1

運転効率

%

88

中間標準

電力

kW

2.3

消費電力

kW

0.410

COP

-

5.61

最小標準

電力

kW

1.3

消費電力

kW

0.256

最大低温

電力

kW

5.1

消費電力

kW

2.00

最大極低温

電力

kW

-

消費電力

kW

-

COP

-

-

通年エネルギー消費効率(2015)

-

5.5

通年エネルギー消費効率(2006)

-

5.3

冷暖平均COP

-

3.86

始動電流<最大電流>

A

5

< 12 >

形式

本体

-

FDTCP565SA

× 1 台

外形寸法

高さ×幅×奥行

パネル

mm

248 × 570 × 570

10 × 620 × 620

製品質量

本体

パネル

kg

14

3

パネル色(マンセル)

-

ファインスノー

(8.0Y9.3/0.1 近似)

送風装置

ファンタイプ×個数

-

ターボファン × 1

風量

m³/min

P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8

機外静圧

Pa

0

モータ出力×台数

W

50 × 1

運転音

音響レベル

冷房

暖房

dB (A)

P 急: 60 急: 56 強: 51 弱: 45

音圧レベル

暖房

P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32

音圧レベル

暖房

P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32

補助電熱器

W

取付不可

エアフィルター

-

プラスチックネット(防カビ仕様)

ロングライフフィルター、洗浄可能

風向調整

左右方向

-

フリーフロー リモコンから設定

上下方向

-

フリーフロー リモコンから設定

ドレンパン

-

発泡PS+エポキシ樹脂

IPコード

-

IPX0

形式

-

FDCC(S)P505H

外形寸法

高さ×幅×奥行

mm

640 × 800(+71) × 290

製品質量

kg

46

パネル色(マンセル)

-

スタックホワイト

(4.2Y7.5/1.1 近似)

圧縮機

電動機定格出力

kW

0.9

クランクケースヒータ

W

20

送風装置

ファンタイプ×個数

-

プロペラファン × 1

風量

m³/min

冷房: 33 暖房: 33

機外静圧

Pa

0

モータ出力×台数

W

34 × 1

運転音

音響レベル

冷房

暖房

dB (A)

冷房: 60 暖房: 61

音圧レベル

冷房

冷房: 45 暖房: 46

音圧レベル

暖房

冷房: 45 暖房: 46

ドレンパンヒータ

W

-

IPコード

-

IPX4

形式

-

RC-DX3B , RC-DX3C

温度調節

冷房・ドライ

暖房

°C

20 ~ 30 18 ~ 28

設定範囲 変更可能

種類

-

R32

充填量

kg

1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >

チャージレス配管長

m

30以内

追加量

g/m

20

室内側(液/ガス)

mm

φ 6.35 / φ 12.7

室外側(液/ガス)

mm

φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)

分岐管セット

-

-

-

内外接続

主管

mm

φ 6.35x0.8 / φ 12.7x0.8

分岐管

mm

- / -

配管長

室内-室外間

室内-室内間

m

50以内

室内-室外間

室内-室内間

30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)

高低差

室内-室内間

-

設計圧力(高圧部/低圧部)

MPa

高圧部 4.15 / 低圧部 2.26

法定冷凍能力

冷凍ト

0.56

保護装置

吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ

ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ

室内ユニット

外形図

PJF000Z685

電気配線図

PJF000Z686

リモコン

RC-DX3B

PJZ000Z332

RC-DX3C

PJZ000Z342

室外ユニット

外形図

PCA001Z805

電気配線図

PCA001Z807

耐重塩害仕様

PCA001Z814

使用範囲

PCA001Z812

電源

電力

kW

4.5

[1.3~5.0]

消費電力

1.21

COP

-

3.72

運転電流

A

4.0

運転効率

%

87

中間標準

電力

kW

0.75

消費電力

kW

2.1

COP

-

0.375

電力

kW

5.60

消費電力

kW

2.1

最小中温

電力

kW

0.315

消費電力

kW

1.3

COP

-

0.186

電力

kW

5.0

[1.3~5.6]

消費電力

kW

1.25

COP

-

4.00

運転電流

A

4.1

運転効率

%

88

中間標準

電力

kW

2.3

消費電力

kW

0.410

COP

-

5.61

最小標準

電力

kW

1.3

消費電力

kW

0.256

最大低温

電力

kW

5.1

消費電力

kW

2.00

最大極低温

電力

kW

-

消費電力

kW

-

COP

-

-

通年エネルギー消費効率(2015)

-

5.5

通年エネルギー消費効率(2006)

-

5.3

冷暖平均COP

-

3.86

始動電流<最大電流>

A

5

< 12 >

形式

本体

-

FDTCP565SA

× 1 台

外形寸法

高さ×幅×奥行

パネル

mm

248 × 570 × 570

10 × 620 × 620

製品質量

本体

パネル

kg

14

3

パネル色(マンセル)

-

ファインスノー

(8.0Y9.3/0.1 近似)

送風装置

ファンタイプ×個数

-

ターボファン × 1

風量

m³/min

P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8

機外静圧

Pa

0

モータ出力×台数

W

50 × 1

運転音

音響レベル

冷房

暖房

dB (A)

P 急: 60 急: 56 強: 51 弱: 45

音圧レベル

暖房

P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32

音圧レベル

暖房

P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32

補助電熱器

W

取付不可

エアフィルター

-

プラスチックネット(防カビ仕様)

ロングライフフィルター、洗浄可能

風向調整

左右方向

-

フリーフロー リモコンから設定

上下方向

-

フリーフロー リモコンから設定

ドレンパン

-

発泡PS+エポキシ樹脂

IPコード

-

IPX0

形式

-

FDCC(S)P505H

外形寸法

高さ×幅×奥行

mm

640 × 800(+71) × 290

製品質量

kg

46

パネル色(マンセル)

-

スタックホワイト

(4.2Y7.5/1.1 近似)

圧縮機

電動機定格出力

kW

0.9

クランクケースヒータ

W

20

送風装置

ファンタイプ×個数

-

プロペラファン × 1

風量

m³/min

冷房: 33 暖房: 33

機外静圧

Pa

0

モータ出力×台数

W

34 × 1

運転音

音響レベル

冷房

暖房

dB (A)

冷房: 60 暖房: 61

音圧レベル

冷房

冷房: 45 暖房: 46

音圧レベル

暖房

冷房: 45 暖房: 46

ドレンパンヒータ

W

-

IPコード

-

IPX4

形式

-

RC-DX3B , RC-DX3C

温度調節

冷房・ドライ

暖房

°C

20 ~ 30 18 ~ 28

設定範囲 変更可能

種類

-

R32

充填量

kg

1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >

チャージレス配管長

m

30以内

追加量

g/m

20

室内側(液/ガス)

mm

φ 6.35 / φ 12.7

室外側(液/ガス)

mm

φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)

分岐管セット

-

-

-

内外接続

主管

mm

φ 6.35x0.8 / φ 12.7x0.8

分岐管

mm

- / -

配管長

室内-室外間

室内-室内間

m

50以内

室内-室外間

室内-室内間

30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)

高低差

室内-室内間

-

設計圧力(高圧部/低圧部)

MPa

高圧部 4.15 / 低圧部 2.26

法定冷凍能力

冷凍ト

0.56

保護装置

吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ

ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ

室内ユニット

外形図

PJF000Z685

電気配線図

PJF000Z686

リモコン

RC-DX3B

PJZ000Z332

RC-DX3C

PJZ000Z342

室外ユニット

外形図

PCA001Z805

電気配線図

PCA001Z807

耐重塩害仕様

PCA001Z814

使用範囲

PCA001Z812

電源

電力

kW

4.5

[1.3~5.0]

消費電力

1.21

COP

-

3.72

運転電流

A

4.0

運転効率

%

87

中間標準

電力

kW

0.75

消費電力

kW

2.1

COP

-

0.375

電力

kW

5.60

消費電力

kW

2.1

最小中温

電力

kW

0.315

消費電力

kW

1.3

COP

-

0.186

電力

kW

5.0

[1.3~5.6]

消費電力

kW

1.25

COP

-

4.00

運転電流

A

4.1

運転効率

%

88

中間標準

電力

kW

2.3

消費電力

kW

0.410

COP

-

5.61

最小標準

電力

kW

1.3

消費電力

kW

0.256

最大低温

電力

kW

5.1

消費電力

kW

2.00

最大極低温

電力

kW

-

消費電力

kW

-

COP

-

-

通年エネルギー消費効率(2015)

-

5.5

通年エネルギー消費効率(2006)

-

5.3

冷暖平均COP

-

3.86

始動電流<最大電流>

A

5

< 12 >

形式

本体

-

FDTCP565SA

× 1 台

外形寸法

高さ×幅×奥行

パネル

mm

248 × 570 × 570

10 × 620 × 620

製品質量

本体

パネル

kg

14

3

パネル色(マンセル)

-

ファインスノー

(8.0Y9.3/0.1 近似)

送風装置

ファンタイプ×個数

-

ターボファン × 1

風量

m³/min

P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8

機外静圧

Pa

0

モータ出力×台数

W

50 × 1

運転音

音響レベル

冷房

暖房

dB (A)

P 急: 60 急: 56 強: 51 弱: 45

音圧レベル

暖房

P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32

音圧レベル

暖房

P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32

補助電熱器

W

取付不可

エアフィルター

-

プラスチックネット(防カビ仕様)

ロングライフフィルター、洗浄可能

風向調整

左右方向

-

フリーフロー リモコンから設定

上下方向

-

フリーフロー リモコンから設定

ドレンパン

-

発泡PS+エポキシ樹脂

IPコード

-

IPX0

形式

-

FDCC(S)P505H

外形寸法

高さ×幅×奥行

mm

640 × 800(+71) × 290

製品質量

kg

46

パネル色(マンセル)

-

スタックホワイト

(4.2Y7.5/1.1 近似)

圧縮機

電動機定格出力

kW

0.9

クランクケースヒータ

W

20

送風装置

ファンタイプ×個数

-

プロペラファン × 1

風量

m³/min

冷房: 33 暖房: 33

機外静圧

Pa

0

モータ出力×台数

W

34 × 1

運転音

音響レベル

冷房

暖房

dB (A)

冷房: 60 暖房: 61

音圧レベル

冷房

冷房: 45 暖房: 46

音圧レベル

暖房

冷房: 45 暖房: 46

<