

冷房	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz	
		能力	kW	10.0	[5.4~11.2]
		消費電力	—	3.25	—
		COP	—	3.08	—
		運転電流	A	9.8	—
		運転力率	%	96	—
	中間標準	顕熱比	—	—	—
		能力	kW	—	—
		消費電力	kW	—	—
	中間中温	COP	—	—	—
		能力	kW	—	—
		消費電力	kW	—	—
	最小中温	能力	kW	—	—
		消費電力	kW	—	—
		COP	—	—	—
暖房	定格標準	能力	kW	11.2	[5.9~12.5]
		消費電力	—	2.75	—
		COP	—	4.07	—
		運転電流	A	8.2	—
		運転力率	%	97	—
		能力	kW	—	—
	中間標準	消費電力	kW	—	—
		COP	—	—	—
		能力	kW	—	—
	最小標準	消費電力	kW	—	—
		能力	kW	—	—
		COP	—	—	—
	最大低温	消費電力	kW	—	—
		能力	kW	—	—
		COP	—	—	—
	最大極低温	消費電力	kW	—	—
		能力	kW	—	—
		COP	—	—	—
室内ユニット	通年エネルギー消費効率(2015)		—	—	—
	通年エネルギー消費効率(2006)		—	—	—
	冷暖平均COP		—	3.58	—
	始動電流<最大電流>		A	5	< 14 >
	形式	本体	—	FDTP1123M	× 1 台
		パネル	—	T-PSCLM-36WA	× 1 枚
	外形寸法	本体	mm	308 × 850 × 850	—
		パネル	mm	40 × 950 × 950	—
	製品質量	本体	kg	27	—
		パネル	kg	6.5	—
	パネル色(マンセル)		—	ファインスノー	(8.0Y9.3/0.1 近似)
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	ターボファン × 1	—
		風量	m³/min	急 : 30 強 : 27 弱 : 23	—
		機外静圧	Pa	0	—
		モータ出力 × 台数	W	140 × 1	—
	運転音	音響	—	急 : 58 強 : 56 弱 : 53	—
		パワーレベル	—	急 : 42 強 : 40 弱 : 37	—
		音圧レベル	dB (A)	—	—
		音圧レベル	—	—	—
室外ユニット	補助電熱器		W	—	取付不可
	エアフィルター		—	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能
	風向調整	左右方向	—	—	—
		上下方向	—	—	フリーフロー リモコンから設定
	ドレンパン		—	—	発泡PS+ABS樹脂
	IPコード		—	—	IPX0
	形式	本体	—	FDXCP1123HMD	—
		高さ × 幅 × 奥行	mm	845 × 970 × 370	—
	製品質量	本体	kg	78	—
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト	(4.2Y7.5/1.1 近似)
	圧縮機	電動機定格出力	kW	2.4	—
		クランクケースヒータ	W	20	—
リモコン	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1	—
		風量	m³/min	冷房 75 暖房 73	—
		機外静圧	Pa	0	—
		モータ出力 × 台数	W	86 × 1	—
	運転音	音響	—	69	—
		音圧レベル	dB (A)	冷房 50 暖房 51	—
	ドレンパンヒータ		W	—	—
	IPコード		—	—	IP24
	形式	本体	—	RC-M3	—
		温度調節	—	—	—
	温度調節	冷房	℃	10 ~ 30	—
		暖房	℃	10 ~ 30	—
共通事項	冷媒	種類	—	R410A	—
		充填量	kg	3.8	< 出荷時、室外ユニットに充填 >
		チャージレス配管長	m	30以内	—
		追加量	g/m	60	—
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—
		分岐管セット	—	—	—
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	—
		内外接続	mm	—	—
		分岐管	mm	—	—
		配管長	m	50以内	—
		室内・室外間	m	—	—
	設計圧力(高圧部/低圧部)	室内・室内間	MPa	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—
		室内・室内間	MPa	—	—
		法定冷凍能力	冷凍トン	1.29	—
		保護装置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、パワトラセンサ、電流センサ、ヒューズ	—
図面	室内ユニット	外形図	PJF000Z728	室外ユニット	外形図
		電気配線図	PJF000Z729	使用範囲	電気配線図
	リモコン	リモコン	PJZ000Z267		リモコン
		リモコン	PJZ000Z267		リモコン

据付け						
室内 ユニット	固定	吊りボルト M8～M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。				
	排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵			
		最大ヘッド ドレン配管	天井面より 700mm以下 VP20			
室外 ユニット	固定	アンカーボルト	M10 × 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
	排水	ベース穴	φ20 × 3箇所			
		機外配線				
漏電遮断器	定格電流	A	A	30		
	定格感度電流	mA		30		
	動作時間	—		0.1sec以下		
手元開閉器	容量	A	D	30		
	ヒューズ			30		
配線用遮断器	定格電流			30		
	電源線(こう長)	G	5.5 × 3 (49 m)			
配線太さ	内外接続線	J	φ1.6 × 3			
	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)			
	リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)			
	スーパーリンク線	N	SC-ADNA (オプション) 参照			
電気配線接続図						
電源 ⌚ (高調波対応品)	漏電遮断機	④ 手元開閉器 または 配線用遮断器	③ 電源線 R S T Ⓚ Ⓛ	② 室内ユニット 1 2 3	① 室内ユニット 1 2 3 Ⓛ	リモコン X Y
電源は室外機に接続してください。						

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 15°CWB 室外:35°CDB 条件により運転した値です。
 - 暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。
 - 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
 - パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	—
ワイヤレスリモコン	—	—
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	—	—
スーパーリンクアダプタ	SC-ADNA	PJZ000Z311
人感センサキット	—	—
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
天井埋込形 4方向吹出し	中温 Inverter ラクリーナパネル	
形式 セット	FDTXP1123HMD	RoHS指令対応
発行者	稲葉	仕様一覧表
2020.02.10.	PJF000Z198 - 08	A