

冷房	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz		
		能力	kW	11.2 [5.9~12.5]		
		消費電力	—	3.80		
		COP	—	2.95		
		運転電流	A	11.4		
		運転力率	%	96		
		顕熱比	—	—		
		中間標準	能力	kW	—	
		消費電力	—	—		
		COP	—	—		
中間中温	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
最小中温	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
暖房	定格標準	能力	kW	14.0 [6.3~16.0]		
		消費電力	—	3.50		
		COP	—	4.00		
		運転電流	A	10.3		
		運転力率	%	98		
	中間標準	能力	kW	—		
		消費電力	—	—		
		COP	—	—		
	最小標準	能力	kW	—		
		消費電力	—	—		
	最大低温	能力	kW	—		
		消費電力	—	—		
	最大極低温	能力	kW	—		
		消費電力	—	—		
	通年エネルギー消費効率(2015)			—		
	通年エネルギー消費効率(2006)			—		
	冷暖平均COP			3.48		
始動電流<最大電流>			A	5 < 17 >		
室内ユニット	形式	本体	—	FDTP1403M × 1台		
		パネル	—	T-PSAM-36WA × 1枚		
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	308 × 850 × 850		
		パネル	mm	40 × 950 × 950		
	製品質量	本体	kg	27		
		パネル	kg	5.5		
	パネル色(マンセル)		—	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1		
		風量	m ³ /min	急: 30 強: 27 弱: 23		
		機外静圧	Pa	0		
		モータ出力×台数	W	140 × 1		
	運転音	音響パワーレベル	dB (A)	急: 59 強: 57 弱: 54		
		音圧レベル	dB (A)	急: 43 強: 41 弱: 38		
		補助電熱器	W	取付不可		
	エアフィルター			—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
	風向調整	左右方向	—	—		
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定		
	ドレンパン		—	発泡PS+ABS樹脂		
	IPコード		—	IPX0		
室外ユニット	形式	—	FDXCP1403HMD			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	845 × 970 × 370		
	製品質量	kg	78			
	パネル色(マンセル)		—	スタックホホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	2.5		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1		
		風量	m ³ /min	冷房 75 暖房 73		
		機外静圧	Pa	0		
		モータ出力×台数	W	86 × 1		
	運転音	音響パワーレベル	dB (A)	70		
		音圧レベル	dB (A)	冷房 50 暖房 51		
	ドレンパンヒータ		W	—		
	IPコード		—	IP24		
	リモコン	形式	—	RC-M3		
		温度調節	冷房	℃	10 ~ 30	
			暖房	℃	10 ~ 30	
共通事項	冷媒	種類	—	R410A		
		充填量	kg	3.8 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長	m	30以内		
		追加量	g/m	60		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	
		分岐管	—	—		
		配管長	室内-室外間 室内-室内間	m	50以内 —	
	高低差	室内-室外間 室内-室内間	—	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内) —		
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15	低圧部 2.21	
	法定冷凍能力		冷凍トン	1.42		
	保護装置		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、パワトラセンサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ			
図面	室内ユニット	外形図	PJF000Z726	室外ユニット	外形図	PCA001Z593
		電気配線図	PJF000Z727		電気配線図	PCA001Z519
		リモコン		PJZ000Z267		使用範囲

電気配線接続図

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

- 冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 15°CWB 室外:35°CDB 条件により運転した値です。
- 暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。
- 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	—
ワイヤレスリモコン	—	—
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	—	—
スーパーリンクアダプタ	SC-ADNA	PJZ000Z311
人感センサキット	—	—
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

天井埋込形 中温 Inverter
4方向吹出し

形式	FDTXP1403HMD	RoHS指令対応
発行者	稲葉	名称
図番	仕様一覧表	

2020. 02. 10. PJF000Z199 - 09 A