

冷房	定格標準	電力	kW	7.1	[2.8~8.0]	
		消費電力	—	1.68		
		COP	—	4.23		
		運転電流	A	5.1		
		運転力率	%	95		
		顕熱比	—	0.98		
	中間標準	電力	kW	3.2		
		消費電力	kW	0.490		
	中間中温	COP	—	6.53		
		電力	kW	3.3		
	最小中温	消費電力	kW	0.375		
		電力	kW	2.8		
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.315		
		電力	kW	8.0	[2.8~10.0]	
		消費電力	kW	1.71		
		COP	—	4.68		
		運転電流	A	5.2		
		運転力率	%	95		
	中間標準	電力	kW	3.6		
		消費電力	kW	0.580		
	最小標準	COP	—	6.21		
		電力	kW	2.8		
	最大低温	消費電力	kW	0.410		
		電力	kW	12.5		
最大極低温	消費電力	kW	5.88			
	電力	kW	12.5			
通年エネルギー消費効率(2015)		—	6.13			
通年エネルギー消費効率(2006)		—	6.7			
冷暖平均COP		—	6.0			
始動電流<最大電流>		A	4.46			
室内ユニット	形式	本体	—	FDTKP1125SA	× 1 台	
	外形寸法	本体	mm	408 × 840 × 840	× 1 枚	
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	35 × 950 × 950		
	製品質量	本体	kg	27		
	パネル色(マンセル)		—	ファインスノー	(8.0Y9.3/0.1 近似)	
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1		
		風量	m ³ /min	P 急 : 36 急 : 28 強 : 25 弱 : 20		
		機外静圧	Pa	0		
	運転音	モータ出力×台数	W	120 × 1		
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急 : 63 急 : 58 強 : 53 弱 : 46		
		音圧レベル	dB (A)	P 急 : 48 急 : 42 強 : 38 弱 : 31		
	補助電熱器		W	取付不可		
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様)			
風向調整		左右方向	—	洗浄可能		
ドレンパン		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定		
IPコード		—	発泡PS+ABS樹脂			
室外ユニット	形式	—	IPX0			
	形式	—	FDCK (S) P805H			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370		
	製品質量	—	kg	115		
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.7		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2		
		風量	m ³ /min	冷房 : 95 暖房 : 84		
		機外静圧	Pa	0		
	運転音	モータ出力×台数	W	86 × 2		
		音響パワーレベル	dB (A)	冷房 : 66 暖房 : 66		
音圧レベル		dB (A)	冷房 : 49 暖房 : 50			
ドレンパンヒータ		W	115			
IPコード		—	IPX4			
リモコン	形式	—	RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30	設定範囲	
		暖房	°C	18 ~ 28	変更可能	
	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長さ	m	30以内		
		追加量	g/m	54		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	
		分岐管	mm	— / —		
配管長さ		室内-室外間	100以内			
室内-室内間	m	—				
高低差	室内-室外間	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
室内-室内間	m	—				
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	0.66			
保護装置		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ				
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ						
図面	室内ユニット	外形図	PJF000Z671	室外ユニット	外形図	PCA001Z860
		電気配線図	PJF000Z675		電気配線図	PCA001Z861
		リモコン	PJZ000Z342		耐重塩害仕様	PCA001Z867
使用範囲		PCA001Z859				

室内ユニット	固定	吊りボルト M8~M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
	排水	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管 ドレンポンプ内蔵 天井面より 960mm以下 VP25 (LD 25.0.D.32)
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
	排水	M10 x 4本 ベース穴 φ20 x 3箇所

機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	30
	定格感度電流	mA	30
動作時間	—	A	0.1sec以下
	容量	—	30
手元開閉器	ヒューズ	A	30
	配線用遮断器	定格電流	30
配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	3.5 × 3 (19m)
	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)
	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	L	0.3 × 2心 (~100m)
	スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)

電源 (高調波対応品)

電源 200V

信号 20V

リモコン

リモコン線

リモコン

スリムパック1線

電源

漏電遮断機

手元開閉器

配線用遮断器

電源線

室内ユニット

室外ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット

室内