

冷房	定格標準	能力	kW	10.0	[2.9~11.2]			
		消費電力	—	2.06	—			
		COP	—	4.85	—			
		運転電流	A	6.3	—			
		運転力率	%	94	—			
		顕熱比	—	0.89	—			
		能力	kW	4.5	—			
		消費電力	kW	0.660	—			
		COP	—	6.82	—			
		中間中温	能力	kW	4.7	—		
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.500	—			
		能力	kW	2.9	—			
		消費電力	kW	0.370	—			
		能力	kW	11.2	[2.9~14.3]			
		消費電力	kW	2.37	—			
		COP	—	4.73	—			
		運転電流	A	7.2	—			
		運転力率	%	95	—			
		能力	kW	5.1	—			
		消費電力	kW	0.760	—			
共通事項	送風装置	COP	—	6.71	—			
		能力	kW	2.9	—			
		消費電力	kW	0.510	—			
		能力	kW	14.5	—			
		消費電力	kW	5.85	—			
		能力	kW	14.5	—			
		消費電力	kW	6.01	—			
		年間エネルギー消費効率(2015)	—	6.8	—			
		年間エネルギー消費効率(2006)	—	6.4	—			
		冷暖平均COP	—	4.79	—			
室内ユニット	形式	本体	—	FDTKP565SA	× 2 台			
		パネル	—	T-PSA-5BW	× 2 枚			
		外形寸法	mm	236 × 840 × 840	—			
		高さ×幅×奥行	mm	35 × 950 × 950	—			
		製品質量	kg	21	—			
		パネル色(マンセル)	—	5	—			
		ファンタイプ × 個数	—	ターボファン × 1	—			
		風量	m ³ /min	P 急 : 19 急 : 15 強 : 13 弱 : 11	—			
		機外静圧	Pa	0	—			
		モータ出力 × 台数	W	58 × 1	—			
室外ユニット	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	P 急 : 53 急 : 48 強 : 47 弱 : 44	—			
		音圧レベル	dB(A)	P 急 : 38 急 : 33 強 : 31 弱 : 29	—			
		補助電熱器	W	取付不可	—			
		エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	—			
		風向調整	—	—	—			
		ドレンパン	—	発泡PS+ABS樹脂	—			
		IPコード	—	IPX0	—			
		形式	—	FDCK(S)P1125H	—			
		外形寸法	mm	1,505 × 970 × 370	—			
		製品質量	kg	115	—			
リモコン	圧縮機	パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)	—			
		電動機定格出力	kW	2.3	—			
		クランクケースヒータ	W	20	—			
		ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 2	—			
		風量	m ³ /min	冷房 : 95 暖房 : 84	—			
		機外静圧	Pa	0	—			
		モータ出力 × 台数	W	86 × 2	—			
		音響パワーレベル	dB(A)	冷房 : 66 暖房 : 68	—			
		音圧レベル	dB(A)	冷房 : 49 暖房 : 50	—			
		ドレンパンヒータ	W	115	—			
図面	形式	IPコード	—	IPX4	—			
		形式	—	RC-DX3B RC-DX3C	—			
		温度調節	°C	20 ~ 30 18 ~ 28	設定範囲 変更可能			
		種類	—	R32	—			
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	—			
		チャージレス配管長	m	30以内	—			
		追加量	g/m	54	—			
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—			
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—			
		分岐管セット	—	DIS-WA1G × 1	—			
図面	冷媒配管	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	—			
		分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	—			
		配管長	m	100以内	—			
		室内-室外間	m	10以内、分岐後 30以内	—			
		室内-室内間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—			
		高低差	m	0.5以内	—			
		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	—			
		法定冷凍能力	冷凍トン	1.02	—			
		保護装置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—			
		ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	—	—	—			
図面	室内ユニット	外形図	PJF000Z664	室外ユニット	外形図	PCA001Z860		
		電気配線図	PJF000Z672		電気配線図	PCA001Z861		
		リモコン	RC-DX3B		耐重塩害仕様	PCA001Z867		
		RC-DX3C	使用範囲		PCA001Z859	—		
		室内パネル色	マンセル近似値		パネル形式	ワイヤレス受信部	—	
		ファインスノー	(8.0Y9.3/0.1 近似)		T-PSA-5BW	LA-T-5BW1	—	
		シャドーブラック	(7.2B62.9/0.6 近似)		T-PSA-5ASB	LA-T-5SB1	—	
		ウッドベージュ	(6.8Y7.9/3.9 近似)		T-PSA-5AC	—	—	
		2020.09.28.	PJF000Z660 - 07		A		—	