




外形図（室内ユニット）




外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図




外形図（室外ユニット）




据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）



ベランダ吊りの場合




要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK5621S2-W	SRC5621S2
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ	
能力 kW	冷 房	5.6 (1.0~6.5)
	暖 房	6.7 (0.9~9.4)
	標準 低温	6.8
運 転 電 流 A	冷 房	8.5 (暖(機) 8.7 (15.0))
消 費 電 力 W	冷 房	1675
	暖(低)	2500
通年12ヶ月消費効率 (APF)	5.5	
力 率 %	冷 房	99
始 動 電 流 A	8.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294×798×293	640×800×290
製 品 質 量 kg	14.5	46.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	1500	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.35	
送 風 機 出 力 W	42	34
風 量 m³/min	冷 房	17.5
	暖 房	17.5
運 転 音 dB (A)	冷 房	66
音 響 パワーレベル	暖 房	66

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー	W
ホワイト	

配管接続図（フレア接続）



配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。



形 式	SRK5621S2-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RLB000Z279
201225	訂 符	1/1