

冷房	定格標準	電源	電力	kW	3.6	[1.3~4.0]	室内ユニット	固定	据付け								
		消費電力	—	0.848	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。												
		COP	—	4.25	排水	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵											
		運転電流	A	4.8		最大ヘッド 天井面より 600mm以下											
		運転力率	%	88	ドレン配管 VP25 (I.D.25.O.D.32)												
		顕熱比	—	0.90	室外ユニット	固定		アンカーボルト M10 x 4本									
	電力	kW	1.7	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。													
	消費電力	kW	0.280	排水		ベース穴 φ20 x 5箇所											
	COP	—	6.07			機外配線											
	中間標準	電力	kW	1.8	漏電遮断器	定格電流	A	20									
消費電力	kW	0.223	定格感度電流	mA		30											
中間中温	電力	kW	1.4	手元開閉器	容量	—	0.1sec以下										
消費電力	kW	0.177	ヒューズ		A	D	30										
暖房	定格標準	電力	kW	4.0	[1.0~4.5]	配線用遮断器	定格電流	—	20								
		消費電力	—	0.865	配線太さ		電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)								
		COP	—	4.62			内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) x 3								
		運転電流	A	4.9	アース線		K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)									
		運転力率	%	88	リモコン線		L	0.3 x 2心 (~100m)									
		電力	kW	1.8	スーパーリンク線		N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)									
	消費電力	kW	0.310	電気配線接続図													
	COP	—	5.81	電源は室外機に接続してください。													
	最小標準	電力	kW	1.1	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン				
	消費電力	kW	0.209	電源 200V										信号 20V			
最大低温	電力	kW	4.6	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン					
消費電力	kW	1.68	電源 200V										信号 20V				
最大極低温	電力	kW	—	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン					
消費電力	kW	—	電源 200V										信号 20V				
通年エネルギー消費効率(2015)				—	6.0	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。											
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5.7												
冷暖平均COP				—	4.44												
始動電流<最大電流>				A	5 < 16 >												
室内ユニット	形式	本体	—	FDTSZP505SA x 1台			室外ユニット	リモコン	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン
	外形寸法	本体	mm	220 x 1,150 x 565													
	高さx幅x奥行	パネル	mm	35 x 1,460 x 650													
	製品質量	本体	kg	27													
		パネル	kg	6													
	パネル色(マンセル)			—													
	ファンタイプx個数			—													
	送風装置	風量	m ³ /min	P急: 13 急: 12 強: 11 弱: 9.5													
		機外静圧	Pa	0													
	運転音	モータ出力x台数	W	35 x 1													
音響パワーレベル		dB(A)	P急: 57 急: 55 強: 53 弱: 50														
室外ユニット	補助電熱器	—	W			リモコン	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン		
	音響パワーレベル	dB(A)	P急: 42 急: 40 強: 38 弱: 35														
	音圧レベル	dB(A)	P急: 42 急: 40 強: 38 弱: 35														
	補助電熱器			W													
	エアフィルター			—													
	風向調整			—													
	ドレンパン			—													
	IPコード			—													
	形式			—													
	外形寸法			—													
高さx幅x奥行			—														
製品質量			—														
パネル色(マンセル)			—														
圧縮機			—														
電動機定格出力			—														
クランクケースヒータ			—														
ファンタイプx個数			—														
風量			—														
機外静圧			—														
モータ出力x台数			—														
音響パワーレベル			—														
音圧レベル			—														
ドレンパンヒータ			—														
IPコード			—														
形式			—														
RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C			—														
温度調節			—														
冷房・ドライ			—														
暖房			—														
種類			—														
充填量			—														
チャージ配管長			—														
追加量			—														
室内側(液/ガス)			—														
室外側(液/ガス)			—														
分岐管セット			—														
主管			—														
内外接続			—														
分岐管			—														
配管長			—														
室内-室外間			—														
室内-室内間			—														
室内-室外間			—														
室内-室内間			—														
設計圧力(高圧部/低圧部)			—														
法定冷凍能力			—														
保護装置			—														
吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ			—														
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ			—														
図面	室内ユニット	外形図	PJC001Z442	室外ユニット	外形図	PCA001Z910											
	電気配線図	PJC001Z443	電気配線図	PCA001Z911													
	リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	リモコン	RC-DX3A	PCA001Z914											
	RC-DX3B	PJZ000Z332	リモコン	RC-DX3B	PCA001Z913												
共通事項						三菱重工業サーマルシステムズ株式会社											
天井埋込形 EXCEEDHYPER 空冷ヒートポンプ式 1方向吹出し 単相						2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応											
FDTSZ405HKA5SA						仕様一覧表											
発行						藤野											
2021.11.29.						PJC001Z441 - 42											