

冷房	定格標準	電源	電力	kW	4.0	[1.3~4.5]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。				
		消費電力	—	1.02	3.92	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管			ドレンポンプ内蔵 天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)				
		COP	—	—	5.7	89		室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		運転電流	A	—	—	ベース穴				M10 × 4本 φ20 × 5箇所			
		運転力率	%	—	0.86	機外配線		漏電遮断器		定格電流	A	20	
		頻 率	—	—	1.8	0.290		動作時間	—	30			
		中間標準	電力	kW	1.4	0.177		容量	A	0.1sec以下			
		中間中温	消費電力	kW	4.5	[1.1~5.0]		ヒューズ	D	30			
		最小中温	COP	—	1.10	4.09		配線用遮断器	定格電流	20			
		暖房	定格標準	電源	電力	kW		4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
消費電力	—			1.10	4.09	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管	ドレンポンプ内蔵 天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)						
COP	—			—	5.9	89	室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。				
運転電流	A			—	—	ベース穴			M10 × 4本 φ20 × 5箇所				
運転力率	%			—	0.86	機外配線		漏電遮断器			定格電流	A	20
頻 率	—			—	1.8	0.290	動作時間	—	30				
中間標準	電力			kW	1.4	0.177	容量	A	0.1sec以下				
中間中温	消費電力			kW	4.5	[1.1~5.0]	ヒューズ	D	30				
最小中温	COP			—	1.10	4.09	配線用遮断器	定格電流	20				
共通事項	定格標準			電源	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット		固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.10	4.09	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管	ドレンポンプ内蔵 天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)						
		COP	—	—	5.9	89	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		運転電流	A	—	—	ベース穴				M10 × 4本 φ20 × 5箇所			
		運転力率	%	—	0.86	機外配線		漏電遮断器		定格電流	A	20	
		頻 率	—	—	1.8	0.290	動作時間	—		30			
		中間標準	電力	kW	1.4	0.177	容量	A		0.1sec以下			
		中間中温	消費電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	ヒューズ	D		30			
		最小中温	COP	—	1.10	4.09	配線用遮断器	定格電流		20			
		図面	定格標準	電源	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]		室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
消費電力	—			1.10	4.09	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管	ドレンポンプ内蔵 天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)						
COP	—			—	5.9	89	室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。				
運転電流	A			—	—	ベース穴			M10 × 4本 φ20 × 5箇所				
運転力率	%			—	0.86	機外配線		漏電遮断器			定格電流	A	20
頻 率	—			—	1.8	0.290	動作時間	—	30				
中間標準	電力			kW	1.4	0.177	容量	A	0.1sec以下				
中間中温	消費電力			kW	4.5	[1.1~5.0]	ヒューズ	D	30				
最小中温	COP			—	1.10	4.09	配線用遮断器	定格電流	20				
図面	定格標準			電源	電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	室内ユニット		固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.10	4.09	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管	ドレンポンプ内蔵 天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)						
		COP	—	—	5.9	89	室外ユニット	固定		アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		運転電流	A	—	—	ベース穴				M10 × 4本 φ20 × 5箇所			
		運転力率	%	—	0.86	機外配線		漏電遮断器		定格電流	A	20	
		頻 率	—	—	1.8	0.290	動作時間	—		30			
		中間標準	電力	kW	1.4	0.177	容量	A		0.1sec以下			
		中間中温	消費電力	kW	4.5	[1.1~5.0]	ヒューズ	D		30			
		最小中温	COP	—	1.10	4.09	配線用遮断器	定格電流		20			

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJC000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJC000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJC000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重エサーマルシステムズ株式会社		
天井埋込形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
1方向吹出し	—	単相
形式	FDTSZ455HKA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名称	仕様一覧表
藤野	図番	2021.11.29. PJC001Z441 - 43 D