

冷房	定格標準	電源	能力	kW	4.5	[1.3~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.21	3.72	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.5	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
暖房	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		顕熱比	—	2.1	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		能力	kW	0.344	ベース穴			φ20 × 5箇所		
		消費電力	kW	6.10	機外配線					
		COP	—	2.2	漏電遮断器			定格電流	A	20
		中間標準	能力	kW	0.297			定格感度電流	mA	30
中間中温	消費電力	kW	1.4	動作時間	—	0.1sec以下				
最小中温	能力	kW	0.177	容量	A	30				
電気配線接続図	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	4.20	ドレンポンプ内蔵				
		COP	—	6.4	93	最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	93	0.88	ドレン配管		VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		運転力率	%	—	0.88	室外ユニット		固定	アンカーボルト M10 × 4本	

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
- 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
- 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- BEST計算用 室内送風機消費電力:0.060 kW × 1 台
- 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重エサーマルシステムズ株式会社		
天井埋込形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
1方向吹出し		単相
型式	FDTSZ505HKA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名称	
藤野	仕様一覧表	
2021.11.29.	図番	PJC001Z441 - 44 D