

冷房	定格標準	電源	能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	
		消費電力	—	—	1.39	—	
		COP	—	—	3.60	—	
		運転電流	A	—	7.4	—	
		運転力率	%	—	94	—	
	中間標準	顕熱比	—	—	0.82	—	
		能力	kW	—	2.3	—	
		消費電力	kW	—	0.410	—	
		COP	—	—	5.61	—	
		能力	kW	—	2.4	—	
最小中温	消費電力	kW	—	0.352	—		
	能力	kW	—	1.4	—		
	消費電力	kW	—	0.187	—		
	能力	kW	—	5.6	[1.4~6.3]		
	消費電力	kW	—	1.35	—		
暖房	定格標準	COP	—	—	4.15	—	
		運転電流	A	—	7.2	—	
		運転力率	%	—	94	—	
		能力	kW	—	2.6	—	
		消費電力	kW	—	0.445	—	
	中間標準	COP	—	—	5.84	—	
		能力	kW	—	1.4	—	
		消費電力	kW	—	0.271	—	
		能力	kW	—	5.5	—	
		消費電力	kW	—	2.74	—	
最大低温	能力	kW	—	—	—		
	消費電力	kW	—	—	—		
	能力	kW	—	—	—		
	消費電力	kW	—	—	—		
	能力	kW	—	—	—		
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.6		
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5.3		
冷暖平均COP				—	3.88		
始動電流<最大電流>				A	5 < 16 >		
室内ユニット	形式	本体	—	FDTSZP635SA × 1 台			
	パネル	—	TS-PSA-3AW × 1 枚				
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	220 × 1,150 × 565			
	パネル	—	35 × 1,460 × 650				
	製品質量	kg	28				
	パネル	—	6				
	パネル色(マンセル)			—			
	ファンタイプ × 個数			—			
	風量			m³/min			
	機外静圧			Pa			
室外ユニット	モータ出力 × 台数			W			
	音響パワーレベル			dB(A)			
	音圧レベル			dB(A)			
	補助電熱器			W			
	エアフィルター			—			
	風向調整			—			
	ドレンパン			—			
	IPコード			—			
	形式			—			
	外形寸法			—			
リモコン	高さが幅 × 奥行			mm			
	製品質量			kg			
	パネル色(マンセル)			—			
	圧縮機			—			
	電動機定格出力			kW			
	クランクケースヒータ			W			
	ファンタイプ × 個数			—			
	風量			m³/min			
	機外静圧			Pa			
	モータ出力 × 台数			W			
共通事項	音響パワーレベル			dB(A)			
	音圧レベル			dB(A)			
	ドレンパンヒータ			W			
	IPコード			—			
	形式			—			
	冷房・ドライ			°C			
	暖房			°C			
	種類			—			
	充填量			kg			
	チャージ配管長			m			
追加量			g/m				
冷媒配管	室内側(液/ガス)			mm			
	室外側(液/ガス)			mm			
	分岐管セット			—			
	主管			mm			
	内外接続			mm			
	分岐管			mm			
	配管長			m			
	室内-室外間			m			
	室内-室内間			m			
	室内-室外間			m			
室内-室内間			m				
設計圧力(高圧部/低圧部)			MPa				
法定冷凍能力			冷凍トン				
保護装置			吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ				
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ			—				
図面	室内ユニット	外形図	PJC001Z442	室外ユニット	外形図	PCA001Z910	
	電気配線図	PJC001Z443	電気配線図	PCA001Z911			
	リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	
	RC-DX3C	PJZ000Z342	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332		
	RC-DX3C	PJZ000Z342	リモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342		
	使用範囲			—			
	使用範囲			—			
	使用範囲			—			
	使用範囲			—			
	使用範囲			—			

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵
	最大ヘッド	天井面より 600mm以下
ドレン配管	VP25 (I.D.25.O.D.32)	
室外ユニット	固定	アンカーボルト
排水	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
	ベース穴	φ20 × 5箇所

漏電遮断器	定格電流	A	20
動作時間	定格感度電流	mA	30
	動作時間	—	0.1sec以下
容量	容量	A	30
	ヒューズ	D	20
配線用遮断器	定格電流	A	20
	電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)
内外接続線	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
リモコン線	リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)
	スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)

電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	リモコン

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
- 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
- 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P56,P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- BEST計算用 室内送風機消費電力:0.060 kW × 1 台
- 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	—
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJC001Z409
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z324
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	PJZ000Z271
人感センサキット	—	—
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンが付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社		
天井埋込形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
1方向吹出し		単相
形セット	FDTSZ565HKA5SA	2015年省エネ法基準達成
式		グリーン購入法適合
		RoHS指令対応
発行	藤野	仕様一覧表
		図番
2021.11.29.	PJC001Z441	- 45

D