

冷房	定格標準	電源	能力	kW	5.6	[1.4~6.3]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.58	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.54	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.8	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	95	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.6	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.457			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.69		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.4			機外配線			
		消費電力	kW	0.196			漏電遮断器			
暖房	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
共通事項	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット	固定	据付け	
		消費電力	—	1.63	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		COP	—	3.87	ドレンポンプ内蔵					
		運転電流	A	4.9	天井面より 600mm以下					
		運転力率	%	96	VP25 (1D.25.O.D.32)					
	中間標準	能力	kW	2.9	室外ユニット	固定	M10 x 4本			
		消費電力	kW	0.495			設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		COP	—	5.86		排水	ベース穴 φ 20 x 5箇所			
		能力	kW	1.6			機外配線			
		消費電力	kW	0.295			漏電遮断器			
図面	定格標準	電源	能力	kW	6.3	[1.6~8.0]	室内ユニット			

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJC000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業エアーシステムズ株式会社		
天井埋込形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
1方向吹出し		
型式	FDTSP635HA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名称	
藤野	仕様一覧表	
2021.11.29.	図番	PJC001Z441 - 51 D