

冷房	定格標準	能力	kW	4.5	[1.3~5.0]	
		消費電力	—	1.20		
		COP	—	3.75		
		運転電流	A	4.0		
		運転力率	%	87		
		顕熱比	—	0.75		
		能力	kW	2.1		
		消費電力	—	0.410		
		COP	—	5.12		
		中間標準	能力	kW	2.2	
消費電力	—	0.360				
中間中温	能力	kW	1.3			
消費電力	—	0.195				
暖房	定格標準	能力	kW	5.0	[1.2~5.6]	
		消費電力	—	1.21		
		COP	—	4.13		
		運転電流	A	4.0		
		運転力率	%	87		
		能力	kW	2.3		
		消費電力	—	0.432		
		COP	—	5.32		
		最小標準	能力	kW	1.3	
		消費電力	—	0.265		
最大低温	能力	kW	5.2			
消費電力	—	2.05				
最大極低温	能力	kW	—			
消費電力	—	—				
通年エネルギー消費効率(2015)				5.2		
通年エネルギー消費効率(2006)				5.1		
冷暖平均COP				3.94		
始動電流<最大電流>				A 5 < 13 >		
室内ユニット	形式	本体	—	FDUZP565SA	× 1 台	
	外形寸法	本体	mm	280 × 750 × 635		
	高さ×幅×奥行	本体	mm	29		
	製品質量	本体	kg	29		
	パネル色(マンセル)		—	クロメートフリー鋼板		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 1		
		風量	m³/min	P 急: 13 急: 10 強: 9 弱: 8		
	機外静圧	Pa	定格 10 最小10 最大200 注意事項 (6)			
		モータ出力×台数	W	100 × 1		
	運転音	音響	冷房	P 急: 66 急: 61 強: 59 弱: 56		
パワーレベル		暖房	P 急: 40 急: 35 強: 33 弱: 30			
音圧レベル	暖房					
補助電熱器		W	取付不可			
エアフィルター		—	現地調達			
風向調整	左右方向	—	—			
	上下方向	—	—			
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂			
IPコード		—	IPX0			
形式		—	FDCV (S) P505HA			
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290			
製品質量	—	kg	46			
パネル色(マンセル)		—	スタックホホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			
圧縮機	電動機定格出力	kW	0.9			
	クランクケースヒータ	W	20			
ファンタイプ × 個数	—	—	プロペラファン × 1			
	風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33			
機外静圧	Pa	0				
	モータ出力×台数	W	34 × 1			
運転音	音響	冷房: 64 暖房: 61				
	音圧レベル	冷房: 49 暖房: 47				
ドレンパンヒータ		W	—			
IPコード		—	IPX4			
リモコン	形式	—	RC-DX3A , RC-DX3B , RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	℃ 20 ~ 30 18 ~ 28	設定範囲 変更可能		
共通事項	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
	チャージレス配管長	m	20以内			
		追加量	g/m	20		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		主管	mm	φ 6.35x0.8 / φ 12.7x0.8		
		分岐管	—	—		
		室内-室外間 配管長	m	50以内		
室内-室内間	—	—				
室内-室外間 高低差	—	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
室内-室内間	—	—				
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	1.08			
保護装置		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ				
図面	室内ユニット	外形図	PJG000Z611	室外ユニット	外形図	PCA001Z910
	リモコン	電気配線図	PJG000Z618	使用範囲	電気配線図	PCA001Z912
		RC-DX3A	PJZ000Z320		PCAO01Z914	
		RC-DX3B	PJZ000Z332		PCAO01Z913	
RC-DX3C	PJZ000Z342					

室内ユニット	固定	据付け	
		吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
排水	排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵
		最大ヘッド ドレン配管	ユニット下面より 850mm以下 VP25 (ID.25.O.D.32)
室外ユニット	固定	アンカーボルト	M10 × 4本
		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
排水	排水	ベース穴	φ20 × 5箇所
		機外配線	
漏電遮断器	動作時間	定格電流	A 20
		定格感度電流	mA 30
手元開閉器	容量	ヒューズ	0.1sec以下
		ヒューズ	30
配線用遮断器	定格電流	ヒューズ	20
		ヒューズ	20
配線太さ	電源線(こう長)	電源線(こう長)	G 2.0 (φ 1.6mm) × 3 (11m)
		内外接続線	J 2.0 (φ 1.6mm) × 3
		アース線	K 2.0 (φ 1.6mm) 以上 (M5)
		リモコン線	L 0.3 × 2心 (～100m)
		スーパリンク線	N MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)
		スーパリンク線	N MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)

電気配線接続図