

冷房	定格標準	電源		200V 3相 50/60Hz		据付け										
		能力	kW	5.0	[1.3~5.6]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。								
		消費電力	—	1.40		排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵								
		COP	—	3.57			最大ヘッド	ユニット下面より 850mm以下								
		運転電流	A	4.5			ドレン配管	VP25 (LD 25.O.D.32)								
		運転力率	%	90		室外ユニット	固定	アンカーボルト M10 x 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。								
		顕熱比	—	0.75		排水	ベース穴	φ20 x 5箇所								
		能力	kW	2.3		機外配線										
		消費電力	kW	0.471		漏電遮断器	定格電流	A 20								
			COP	—	4.88		動作時間	mA 30								
中間中温	能力	kW	2.4		手元開閉器	容量	— 0.1sec以下									
	消費電力	kW	0.420			ヒューズ	A 30									
最小中温	能力	kW	1.3		配線用遮断器	定格電流	D 20									
	消費電力	kW	0.210			電源線(こう長)	20									
暖房	定格標準	能力	kW	5.6	[1.4~6.3]	配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	J	K	L	N	2.0 (φ1.6mm) x 3 (11m)		
		消費電力	kW	1.46											内外接続線	2.0 (φ1.6mm) x 3
		COP	—	3.84											アース線	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
		運転電流	A	4.6											リモコン線	0.3 x 2心 (~100m)
		運転力率	%	91											スーパーリンク線	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)
		能力	kW	2.6												
		消費電力	kW	0.488												
		COP	—	5.33												
		能力	kW	1.4												
		消費電力	kW	0.280												
最大低温	能力	kW	5.4													
	消費電力	kW	2.30													
最大極低温	能力	kW	—													
	消費電力	kW	—													
通年エネルギー消費効率(2015)				5.1												
通年エネルギー消費効率(2006)				—	4.9											
冷暖平均COP				—	3.71											
始動電流<最大電流>				A	5 < 13 >											
室内ユニット	形式	本体	—	FDUP565SA	x 1 台	電気配線接続図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室内ユニット	リモコン線	リモコン	スリムパック線	
	外形寸法	本体	mm	280 x 750 x 635												
	高さx幅x奥行	本体	mm	29												
	製品質量	本体	kg	29												
	パネル色(マンセル)			クロメートフリー銅板												
	送風装置	ファンタイプ x 個数	—	シロッコファン x 1												
		風量	m ³ /min	P 急: 13 急: 10 強: 9 弱: 8												
		機外静圧	Pa	定格 10 最小10 最大200 注意事項 (6)												
		モータ出力x台数	W	100 x 1												
	運転音	音響 冷房	dB (A)	P 急: 66 急: 61 強: 59 弱: 56												
音響レベル 暖房		dB (A)	P 急: 40 急: 35 強: 33 弱: 30													
補助電熱器				W	取付不可											
エアフィルター				—	現地調達											
室外ユニット	風向調整	左右方向	—	—		※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。	電源は室外機に接続してください。									
		上下方向	—	—												
	ドレンパン			—	発泡PS+エポキシ樹脂											
	IPコード			—	IPX0											
	形式	—	—	FDCV (S) P565HA												
	外形寸法	高さx幅x奥行	mm	640 x 800(+71) x 290												
	製品質量	—	kg	46												
	パネル色(マンセル)			—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)											
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.0												
		クランクケースヒータ	W	20												
送風装置	ファンタイプ x 個数	—	プロペラファン x 1													
	風量	m ³ /min	冷房: 38 暖房: 33													
	機外静圧	Pa	0													
	モータ出力x台数	W	34 x 1													
運転音	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 64 暖房: 61													
	音圧レベル	dB (A)	冷房: 49 暖房: 47													
ドレンパンヒータ				W	—											
IPコード				—	IPX4											
リモコン	形式	—	—	RC-DX3A , RC-DX3B , RC-DX3C		図面	オプション	形式	図面							
	温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30	設定範囲											
		暖房	°C	18 ~ 28	変更可能											
	冷媒	種類	—	R32												
		充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >												
		チャージレス配管長	m	20以内												
	共通事項	冷媒配管	追加量	g/m	20											
			室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)											
			室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)											
		分岐管セット	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8											
分岐管			mm	— / —												
配管長 室内-室外間			m	50以内												
室内-室内間			m	—												
高低差 室内-室外間		m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)													
室内-室内間		m	—													
設計圧力(高圧部/低圧部)				MPa 高圧部 4.15 / 低圧部 2.26												
法定冷凍能力				冷凍ト 1.12												
保護装置				吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ												
				ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ												
図面	室内ユニット	外形図	PJG000Z611	室外ユニット	外形図	PCA001Z910	図面	F								
		電気配線図	PJG000Z618		電気配線図	PCA001Z912										
	リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	使用範囲	リモコン仕様	PCA001Z914										
		RC-DX3B	PJZ000Z332													
		RC-DX3C	PJZ000Z342													
		RC-DX3C	PJZ000Z342													
	三菱重工サーマルシステムズ株式会社															
	高静圧ダクト形 HyperInverter								空気ヒートポンプ式							
	形セット	FDUV565HA5SA				2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応										
		発行				名称										
藤野						仕様一覧表										
2021. 11. 29.						PJG000Z610 - 45										