

冷房	定格標準	電源	200V 単相 50/60Hz	据付け	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		能力	kW	3.6	[1.3~4.0]	
		消費電力	—	0.847	—	
		COP	—	4.25	—	
		運転電流	A	4.6	—	
		運転力率	%	92	—	
		顕熱比	—	0.91	—	
		能力	kW	1.7	—	
		消費電力	kW	0.270	—	
		COP	—	6.30	—	
中間標準	能力	kW	1.8	—		
	消費電力	kW	0.225	—		
	能力	kW	1.4	—		
	消費電力	kW	0.168	—		
	能力	kW	4.0	[1.0~4.5]		
	消費電力	kW	0.918	—		
	COP	—	4.36	—		
	運転電流	A	5.0	—		
	運転力率	%	92	—		
	能力	kW	1.8	—		
消費電力	kW	0.310	—			
COP	—	5.81	—			
中間中温	能力	kW	1.1	—		
	消費電力	kW	0.207	—		
	能力	kW	4.6	—		
	消費電力	kW	1.61	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
最小中温	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
最大低温	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
最大極低温	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
	能力	kW	—	—		
	消費電力	kW	—	—		
通年エネルギー消費効率(2015)				6.0	—	
通年エネルギー消費効率(2006)				5.7	—	
冷暖平均COP				4.31	—	
始動電流<最大電流>				A	5 < 16 >	
室内ユニット	形式	本体	—	FDEZP565SA	× 1 台	
	外形寸法	本体	mm	210 × 1,070 × 690	—	
	高さ×幅×奥行	本体	mm	210 × 1,070 × 690	—	
	製品質量	本体	kg	28	—	
	パネル色(マンセル)		—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 2		
		風量	m³/min	P 急: 13 急: 10 強: 9 弱: 7		
	機外静圧	Pa	0			
		モータ出力×台数	W	30 × 1		
	運転音	音響 冷房	dB (A)	P 急: 60 急: 51 強: 49 弱: 45		
音響 暖房		dB (A)	P 急: 47 急: 38 強: 36 弱: 32			
補助電熱器		W	取付不可			
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
風向調整	左右方向	—	手動			
	上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定			
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂			
IPコード		—	IPX0			
室外ユニット	形式	—	FDCZ (S) P405HKA			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290		
	製品質量	—	kg	47 , (48)		
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.6		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1		
		風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33		
	機外静圧	Pa	0			
		モータ出力×台数	W	34 × 1		
運転音	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 59 暖房: 60			
	音圧レベル	dB (A)	冷房: 44 暖房: 45			
ドレンパンヒータ		W	—			
IPコード		—	IPX4			
リモコン	形式	—	RC-DX3A , RC-DX3B , RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30 設定範囲		
	暖房	°C	18 ~ 28 変更可能			
	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
	チャージレス配管長	m	20以内			
		追加量	g/m	20		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
	分岐管セット	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
分岐管		mm	— / —			
配管長	室内-室外間	m	50以内			
	室内-室内間	m	—			
高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
	室内-室内間	m	—			
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	0.83			
保護装置		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護				
図面	室内ユニット	外形図	PFA004Z106	室外ユニット	外形図	PCA001Z910
	リモコン	電気配線図	PFA004Z109	使用範囲	電気配線図	PCA001Z911
		RC-DX3A	PJZ000Z320		RC-DX3A	PCA001Z914
	RC-DX3B	PJZ000Z332	RC-DX3B	PCA001Z913		
	RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C	PCA001Z913		
	三菱重工エアーシステムズ株式会社					
	天吊形 EXCEEDHYPER 空冷ヒートポンプ式 単相					
	形セット	FDEZ405HKA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応			
	発行	藤野	仕様一覧表			
	2021.11.29.	PFA004Z105 - 52	D			