

冷房	室内ユニット	電源	200V 単相 50/60Hz	据付け	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	排水	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管 VP20	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	M10 x 4本 ベース穴 φ20 x 5箇所																																																																																																																																			
											中間標準	能力	消費電力	kW	4.5 [1.3~5.0]	COP	—	3.75	運転電流	A	6.4	運転力率	%	94	顕熱比	—	0.80																																																																																																																		
																												中間中温	能力	消費電力	kW	2.2 0.290	COP	—	6.25	能力	消費電力	kW	2.1 0.336	COP	—	6.25																																																																																																			
																																											最小中温	能力	消費電力	kW	1.4 0.168	COP	—	5.96	能力	消費電力	kW	5.0 [1.2~5.6]	COP	—	4.03	運転電流	A	6.6	運転力率	%	94																																																																														
																																																																最大低温	能力	消費電力	kW	5.3 2.47	COP	—	5.96	能力	消費電力	kW	5.0 [1.2~5.6]	COP	—	4.03	運転電流	A	6.6	運転力率	%	94																																																									
																																																																																					最大極低温	能力	消費電力	kW	5.3 2.47	COP	—	5.96	能力	消費電力	kW	5.0 [1.2~5.6]	COP	—	4.03	運転電流	A	6.6	運転力率	%	94																																				
																																																																																																										通年エネルギー消費効率(2015)	—	6.0	通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.6	冷暖平均COP	—	3.89	始動電流<最大電流>	A	5 < 16 >																								
																																																																																																																						FDEZP565SA	x 1 台	外形寸法	高さx幅x奥行	mm	210 x 1,070 x 690	製品質量	kg	28	パネル色(マンセル)	—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)												
																																																																																																																																		ファンタイプ x 個数	—	シロッコファン x 2	風量	m³/min	P 急: 13 急: 10 強: 9 弱: 7	機外静圧	Pa	0	モータ出力x台数	W	30 x 1
補助電熱器	W	—	エアフィルター	—	プラスティックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	風向調整	左右方向 上下方向	—	手動	ドレンパン																																																																																																																																			
											形式	—	FDCZ (S) P505HKA	外形寸法	高さx幅x奥行	mm	640 x 800(+71) x 290	製品質量	kg	47, (48)	パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)																																																																																																																						
																								圧縮機	電動機定格出力	kW	0.9	クランクケースヒータ	W	20	ファンタイプ x 個数	—	プロペラファン x 1	風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33	機外静圧	Pa	0	モータ出力x台数	W	34 x 1																																																																																																			
																																											音響	冷房	P 急: 60 急: 51 強: 49 弱: 45	パワーレベル	暖房	dB (A)	P 急: 47 急: 38 強: 36 弱: 32	音圧レベル	暖房	dB (A)	P 急: 47 急: 38 強: 36 弱: 32																																																																																								
																																																						ドレンパンヒータ	W	—	IPコード	—	IPX4	形式	—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28	設定範囲 変更可能																																																																										
																																																																				種類	—	R32	充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	チャージレス配管長	m	20以内	追加量	g/m	20																																																														
																																																																																室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	分岐管セット	—	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	分岐管	—	室内-室外間	m	50以内	室内-室内間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—																																										
																																																																																																				設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	法定冷凍能力	冷凍ト	1.08	保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護																																		
																																																																																																												室内ユニット	外形図	PFA004Z106	電気配線図	PFA004Z109	リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	RC-DX3B	PJZ000Z332	RC-DX3C	PJZ000Z342	室外ユニット	外形図	PCA001Z910	電気配線図	PCA001Z911	耐重塩害仕様	PCA001Z914	使用範囲	PCA001Z913													
																																																																																																																																	FDEZ505HKA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応	発行	藤野	仕様一覧表	2021.11.29.	PFA004Z105 - 54	D					