

冷房	定格標準	電源	200V 3相 50/60Hz	据付け	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		能力	kW	5.6 [1.5~6.3]	排水	ドレンポンプ 自然排水
		消費電力	—	1.45	最大ヘッド	—
		COP	—	3.86	ドレン配管	VP20
		運転電流	A	4.4	アンカーボルト	M10 × 4本
		運転力率	%	95	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		顕熱比	—	0.86	ベース穴	φ20 × 5箇所
		能力	kW	2.6		
		消費電力	kW	0.417		
		COP	—	6.24		
中間標準	能力	kW	2.7			
	消費電力	—	0.353			
	能力	kW	1.5			
	消費電力	—	0.165			
	COP	—	6.3 [1.6~8.0]			
	消費電力	kW	1.57			
	COP	—	4.01			
	運転電流	A	4.8			
	運転力率	%	94			
	顕熱比	—	2.9			
中間中温	能力	kW	0.460			
	消費電力	—	6.30			
	能力	kW	1.6			
	消費電力	kW	0.275			
	能力	kW	5.7			
	消費電力	kW	2.26			
	能力	kW	—			
	消費電力	kW	—			
	COP	—	6.3			
	消費電力	kW	5.7			
冷暖平均COP	—	3.94				
始動電流<最大電流>	A	5 < 12 >				
暖房	定格標準	能力	kW	6.3 [1.6~8.0]		
		消費電力	kW	1.57		
		COP	—	4.01		
		運転電流	A	4.8		
		運転力率	%	94		
		顕熱比	—	2.9		
		能力	kW	0.460		
		消費電力	—	6.30		
		能力	kW	1.6		
		消費電力	kW	0.275		
最大低温	能力	kW	5.7			
	消費電力	kW	2.26			
	能力	kW	—			
	消費電力	kW	—			
	COP	—	6.3			
	消費電力	kW	5.7			
	冷暖平均COP	—	3.94			
	始動電流<最大電流>	A	5 < 12 >			
	形式	本体	—	FDEZP635SA	× 1 台	
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	210 × 1,320 × 690		
製品質量	kg	33				
パネル色(マンセル)	—	—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)			
送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4			
	風量	m³/min	P 急: 20 急: 15 強: 12.5 弱: 10			
	機外静圧	Pa	0			
	モータ出力×台数	W	50 × 1			
	音響レベル	dB(A)	P 急: 60 急: 51 強: 48 弱: 45			
	音圧レベル	dB(A)	P 急: 48 急: 39 強: 36 弱: 33			
	補助電熱器	W	取付不可			
	エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
	風向調整	左右方向 上下方向	— —	手動 フリーフロー リモコンから設定		
	ドレンパン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂		
IPコード	—	—	IPX0			
室内ユニット	形式	—	FDCZ(S)P635HA			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290		
	製品質量	kg	46			
	パネル色(マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力 クランクケースヒータ	kW W	1.2 20		
	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1			
	風量	m³/min	冷房: 38 暖房: 38			
	機外静圧	Pa	0			
	モータ出力×台数	W	34 × 1			
	音響レベル	dB(A)	冷房: 63 暖房: 64			
音圧レベル	dB(A)	冷房: 49 暖房: 49				
室外ユニット	ドレンパンヒータ	W	—			
	IPコード	—	—	IPX4		
	形式	—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28	設定範囲 変更可能	
	冷媒	種類 充填量 チャージレス配管長 追加量	— kg m g/m	R32 1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 > 30以内 20		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
		分岐管	mm	— / —		
配管長 室内-室外間		m	50以内			
室内-室内間	m	—				
高低差 室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
室内-室内間	m	—				
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26				
法定冷凍能力	冷凍ト	1.12				
保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—				
	ファンモータマイコン式過負荷保護	—				
	図面	室内ユニット 外形図 電気配線図 リモコン	室外ユニット 外形図 電気配線図 耐重塩害仕様 使用範囲	PCA001Z910 PCA001Z912 PCA001Z914 PCA001Z913		
	リモコン	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C	PJZ000Z320 PJZ000Z332 PJZ000Z342			
	図面	室内ユニット 外形図 電気配線図 リモコン	室外ユニット 外形図 電気配線図 耐重塩害仕様 使用範囲	PCA001Z910 PCA001Z912 PCA001Z914 PCA001Z913		
	リモコン	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C	PJZ000Z320 PJZ000Z332 PJZ000Z342			
	図面	室内ユニット 外形図 電気配線図 リモコン	室外ユニット 外形図 電気配線図 耐重塩害仕様 使用範囲	PCA001Z910 PCA001Z912 PCA001Z914 PCA001Z913		
	リモコン	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C	PJZ000Z320 PJZ000Z332 PJZ000Z342			
	図面	室内ユニット 外形図 電気配線図 リモコン	室外ユニット 外形図 電気配線図 耐重塩害仕様 使用範囲	PCA001Z910 PCA001Z912 PCA001Z914 PCA001Z913		
	リモコン	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C	PJZ000Z320 PJZ000Z332 PJZ000Z342			

冷房	定格標準	電源	200V 3相 50/60Hz	据付け	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		能力	kW	5.6 [1.5~6.3]	排水	ドレンポンプ 自然排水
		消費電力	—	1.45	最大ヘッド	—
		COP	—	3.86	ドレン配管	VP20
		運転電流	A	4.4	アンカーボルト	M10 × 4本
		運転力率	%	95	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		顕熱比	—	0.86	ベース穴	φ20 × 5箇所
		能力	kW	2.6		
		消費電力	kW	0.417		
		COP	—	6.24		
中間標準	能力	kW	2.7			
	消費電力	—	0.353			
	能力	kW	1.5			
	消費電力	—	0.165			
	COP	—	6.3 [1.6~8.0]			
	消費電力	kW	1.57			
	COP	—	4.01			
	運転電流	A	4.8			
	運転力率	%	94			
	顕熱比	—	2.9			
中間中温	能力	kW	0.460			
	消費電力	—	6.30			
	能力	kW	1.6			
	消費電力	kW	0.275			
	能力	kW	5.7			
	消費電力	kW	2.26			
	能力	kW	—			
	消費電力	kW	—			
	COP	—	6.3			
	消費電力	kW	5.7			
冷暖平均COP	—	3.94				
始動電流<最大電流>	A	5 < 12 >				
暖房	定格標準	能力	kW	6.3 [1.6~8.0]		
		消費電力	kW	1.57		
		COP	—	4.01		
		運転電流	A	4.8		
		運転力率	%	94		
		顕熱比	—	2.9		
		能力	kW	0.460		
		消費電力	—	6.30		
		能力	kW	1.6		
		消費電力	kW	0.275		
最大低温	能力	kW	5.7			
	消費電力	kW	2.26			
	能力	kW	—			
	消費電力	kW	—			
	COP	—	6.3			
	消費電力	kW	5.7			
	冷暖平均COP	—	3.94			
	始動電流<最大電流>	A	5 < 12 >			
	形式	本体	—	FDEZP635SA	× 1 台	
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	210 × 1,320 × 690		
製品質量	kg	33				
パネル色(マンセル)	—	—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)			
送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4			
	風量	m³/min	P 急: 20 急: 15 強: 12.5 弱: 10			
	機外静圧	Pa	0			
	モータ出力×台数	W	50 × 1			
	音響レベル	dB(A)	P 急: 60 急: 51 強: 48 弱: 45			
	音圧レベル	dB(A)	P 急: 48 急: 39 強: 36 弱: 33			
	補助電熱器	W	取付不可			
	エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
	風向調整	左右方向 上下方向	— —	手動 フリーフロー リモコンから設定		
	ドレンパン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂		
IPコード	—	—	IPX0			
室内ユニット	形式	—	FDCZ(S)P635HA			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290		
	製品質量	kg	46			
	パネル色(マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力 クランクケースヒータ	kW W	1.2 20		
	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1			
	風量	m³/min	冷房: 38 暖房: 38			
	機外静圧	Pa	0			
	モータ出力×台数	W	34 × 1			
	音響レベル	dB(A)	冷房: 63 暖房: 64			
音圧レベル	dB(A)	冷房: 49 暖房: 49				
室外ユニット	ドレンパンヒータ	W	—			
	IPコード	—	—	IPX4		
	形式	—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28	設定範囲 変更可能	
	冷媒	種類 充填量 チャージレス配管長 追加量	— kg m g/m	R32 1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 > 30以内 20		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
		分岐管	mm	— / —		
配管長 室内-室外間		m	50以内			
室内-室内間	m	—				
高低差 室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
室内-室内間	m	—				
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26				
法定冷凍能力	冷凍ト	1.12				
保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—				
	ファンモータマイコン式過負荷保護	—				
	図面	室内ユニット 外形図 電気配線図 リモコン	室外ユニット 外形図 電気配線図 耐重塩害仕様 使用範囲	PCA001Z910 PCA001Z912 PCA001Z914 PCA001Z913		
	リモコン	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C	PJZ000Z320 PJZ000Z332 PJZ000Z342			
	図面	室内ユニット 外形図 電気配線図 リモコン	室外ユニット 外形図 電気配線図 耐重塩害仕様 使用範囲	PCA001Z910 PCA001Z912 PCA001Z914 PCA001Z913		
	リモコン	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C	PJZ000Z320 PJZ000Z332 PJZ000Z342			
	図面	室内ユニット 外形図 電気配線図 リモコン	室外ユニット 外形図 電気配線図 耐重塩害仕様 使用範囲	PCA001Z910 PCA001Z912 PCA001Z914 PCA001Z913		
	リモコン	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C	PJZ000Z320 PJZ000Z332 PJZ000Z342			
	図面	室内ユニット 外形図 電気配線図 リモコン	室外ユニット 外形図 電気配線図 耐重塩害仕様 使用範囲	PCA001Z910 PCA001Z912 PCA001Z914 PCA001Z913		
	リモコン	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C	PJZ000Z320 PJZ000Z332 PJZ000Z342			

冷房	定格標準	電源	200V 3相 50/60Hz	据付け	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		能力	kW	5.6 [1.5~6.3]	排水	ドレンポンプ 自然排水
		消費電力	—	1.45	最大ヘッド	—
		COP	—	3.86	ドレン配管	VP20
		運転電流	A	4.4	アンカーボルト	M10 × 4本
		運転力率	%	95	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		顕熱比	—	0.86	ベース穴	φ20 × 5箇所
		能力	kW	2.6		
		消費電力	kW	0.417		
		COP	—	6.24		
中間標準	能力	kW	2.7			
	消費電力	—	0.353			
	能力	kW	1.5			
	消費電力	—	0.165			
	COP	—	6.3 [1.6~8.0]			
	消費電力	kW	1.57			
	COP	—	4.01			
	運転電流	A	4.8			
	運転力率	%	94			
	顕熱比	—	2.9			
中間中温	能力	kW	0.460			
	消費電力	—	6.30			
	能力	kW	1.6			
	消費電力	kW	0.275			
	能力	kW	5.7			
	消費電力	kW	2.26			
	能力	kW	—			
	消費電力	kW	—			
	COP	—	6.3			
	消費電力	kW	5.7			
冷暖平均COP	—	3.94				
始動電流<最大電流>	A	5 < 12 >				
暖房	定格標準	能力	kW	6.3 [1.6~8.0]		
		消費電力	kW	1.57		
		COP	—	4.01		
		運転電流	A	4.8		
		運転力率	%	94		
		顕熱比	—	2.9		
		能力	kW	0.460		
		消費電力	—	6.30		
		能力	kW	1.6		
		消費電力	kW	0.275		
最大低温	能力	kW	5.7			
	消費電力	kW	2.26			
	能力	kW	—			
	消費電力	kW	—			
	COP	—	6.3			
	消費電力	kW	5.7			
	冷暖平均COP	—	3.94			
	始動電流<最大電流>	A	5 < 12 >			
	形式	本体	—	FDEZP635SA	× 1 台	
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	210 × 1,320 × 690		
製品質量	kg	33				
パネル色(マンセル)	—	—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)			
送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4			
	風量	m³/min	P 急: 20 急: 15 強: 12.5 弱: 10			
	機外静圧	Pa	0			
	モータ出力×台数	W	50 × 1			
	音響レベル	dB(A)	P 急: 60 急: 51 強: 48 弱: 45			
	音圧レベル	dB(A)	P 急: 48 急: 39 強: 36 弱: 33			
	補助電熱器	W	取付不可			
	エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
	風向調整	左右方向 上下方向	— —	手動 フリーフロー リモコンから設定		
	ドレンパン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂		
IPコード	—	—	IPX0			
室内ユニット	形式	—	FDCZ(S)P635HA			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290		
	製品質量	kg	46			
	パネル色(マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力 クランクケースヒータ	kW W	1.2 20		
	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1			
	風量	m³/min	冷房: 38 暖房: 38			
	機外静圧	Pa	0			
	モータ出力×台数	W	34 × 1			
	音響レベル	dB(A)	冷房: 63 暖房: 64			
音圧レベル	dB(A)	冷房: 49 暖房: 49				
室外ユニット	ドレンパンヒータ	W	—			
	IPコード	—	—	IPX4		
	形式	—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28	設定範囲 変更可能	
	冷媒	種類 充填量 チャージレス配管長 追加量	— kg m g/m	R32 1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 > 30以内 20		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
		分岐管	mm	— / —		
配管長 室内-室外間		m	50以内			
室内-						

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
天吊形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式	
型式	FDEZ635HA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応	
発行者	藤野	名称	仕様一覧表
2021.11.29.		図番	PFA004Z105 - 61 D