

冷房	定格標準	電力	kW	5.0	[1.3~5.6]	
		消費電力	—	1.43		
		COP	—	3.50		
		運転電流	A	7.7		
		運転力率	%	93		
		顕熱比	—	0.71		
	中間標準	電力	kW	2.3		
		消費電力	kW	0.462		
	中間中温	電力	kW	2.4		
		消費電力	kW	0.425		
暖房	定格標準	電力	kW	5.6	[1.4~6.3]	
		消費電力	kW	1.51		
		COP	—	3.71		
		運転電流	A	8.1		
		運転力率	%	93		
		顕熱比	—	2.6		
	中間標準	電力	kW	0.472		
		消費電力	kW	0.472		
	最小標準	電力	kW	—		
		消費電力	kW	5.51		
	最大低温	電力	kW	1.4		
		消費電力	kW	0.301		
	最大極低温	電力	kW	5.1		
		消費電力	kW	2.01		
通年エネルギー消費効率(2015)				5.0		
通年エネルギー消費効率(2006)				4.9		
冷暖平均COP				3.61		
始動電流<最大電流>				A	5 < 16 >	
室内ユニット	形式	本体	—	FDTCP565SA	× 1 台	
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	248 × 570 × 570		
		パネル	mm	10 × 620 × 620		
	製品質量	本体	kg	14		
	パネル	kg	3			
	パネル色(マンセル)				ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)	
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1		
		風量	m ³ /min	P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8		
	運転音	モータ出力×台数	W	0		
		音響パワーレベル	dB(A)	50 × 1		
	補助電熱器	音響パワーレベル	dB(A)	P 急: 60 急: 56 強: 51 弱: 45		
		音圧レベル	dB(A)	P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32		
	エアフィルター				取付不可	
	風向調整				プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能	
ドレンパン				—		
IPコード				発泡PS+エポキシ樹脂		
室外ユニット	形式	—	—	FD02(S)P565HKA		
	外形寸法 高さ×幅×奥行	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290		
		製品質量	kg	47, (48)		
	パネル色(マンセル)				スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)	
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.0		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1		
		風量	m ³ /min	冷房: 38 暖房: 33		
	運転音	モータ出力×台数	W	0		
		音響パワーレベル	dB(A)	34 × 1		
	ドレンパンヒータ	音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 63 暖房: 61		
		音圧レベル	dB(A)	冷房: 49 暖房: 47		
	IPコード				—	
	形式				RC-DX3B RC-DX3C	
共通事項	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
	チャージレス配管長さ	追加量	m	20以内		
		追加量	g/m	20		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 / φ12.7		
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		分岐管セット	—	—		
		内外接続	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	
		分岐管	mm	— / —		
		配管長さ	室内-室外間	m	50以内	
	高低差	室内-室内間	m	—		
		室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
	設計圧力(高圧部/低圧部)				MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26
	法定冷凍能力				冷凍ト	1.08
保護装置				吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ		
図面	室内ユニット	外形図	PJF000Z685	室外ユニット	外形図	PCA001Z910
		電気配線図	PJF000Z686		電気配線図	PCA001Z911
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	使用範囲	耐重塩害仕様	PCA001Z914
		RC-DX3C	PJZ000Z342			PCA001Z913

機外配線

漏電遮断器	定格電流	A	20
	定格感度電流	mA	30
	動作時間	—	0.1sec以下
手元開閉器	容量	A	30
	ヒューズ	D	20
配線用遮断器	定格電流	—	20
配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)
	内外接続線	mm ²	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	mm ²	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	mm ²	0.3 × 2心 (～100m)
	スーパリンク線	mm ²	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)

電気配線接続図

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。

(6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(7) エアフレックスパネルには、風よけ機能・人感センサーを搭載しております。

(8) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.050 kW × 1 台

(9) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TC-5W1
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJF000Z633
標準リモコン	RC-D46	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z290
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	PJZ000Z271
人感センサキット	標準装備	—
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

天井埋込形 小容量 EXCEEDHYPER 空冷ヒートポンプ式 4方向吹出し(システム天井対応機) 単相

形式 FDTCP565HKA5SA RoHS指令対応

発行 藤野 仕様一覧表 図番

2021.08.11. PJF000Z644 - 22 A