

冷房	定格標準	電力	kW	4.5	[1.3~5.0]
		消費電力	—	1.26	
		COP	—	3.57	
		運転電流	A	7.1	
		運転力率	%	89	
		顕熱比	—	0.75	
	中間標準	電力	kW	2.1	
		消費電力	kW	0.379	
	中間中温	電力	kW	2.1	
		消費電力	kW	0.334	
暖房	定格標準	電力	kW	5.0	[1.3~5.6]
		消費電力	kW	1.30	
		COP	—	3.85	
		運転電流	A	7.1	
		運転力率	%	92	
		顕熱比	—	2.3	
	中間標準	電力	kW	0.415	
		消費電力	kW	5.54	
	最小標準	電力	kW	1.3	
		消費電力	kW	0.268	
	最大低温	電力	kW	5.1	
		消費電力	kW	2.06	
	最大極低温	電力	kW	—	
		消費電力	kW	—	
通年エネルギー消費効率(2015)				5.2	
通年エネルギー消費効率(2006)				5.2	
冷暖平均COP				3.71	
始動電流<最大電流>				A 5 < 16 >	
室内ユニット	形式	本体	—	FDTCP565SA × 1 台	
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	248 × 570 × 570	
		パネル	mm	10 × 620 × 620	
	製品質量	本体	kg	14	
	パネル	kg	3		
	パネル色(マンセル)				ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1	
		風量	m ³ /min	P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8	
	運転音	モータ出力×台数	W	0	
		音響パワーレベル	dB (A)	50 × 1	
室外ユニット	補助電熱器	音響パワーレベル	暖房	P 急: 60 急: 56 強: 51 弱: 45	
		音圧レベル	暖房	P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32	
	エアフィルター	—	取付不可		
	風向調整	左右方向	—		
	ドレンパン	上下方向	フリーフロー リモコンから設定		
	IPコード	—	発泡PS+エポキシ樹脂		
	形式	—	IPX0		
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800 (+71) × 290	
	製品質量	—	kg	47, (48)	
	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.9	
共通事項	送風装置	クランクケースヒータ	W	20	
		ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1	
	運転音	風量	m ³ /min	冷房: 33 暖房: 33	
		モータ出力×台数	W	34 × 1	
	ドレンパンヒータ	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 60 暖房: 61	
		音圧レベル	dB (A)	冷房: 45 暖房: 46	
	温度調節	形式	—	RC-DX3B RC-DX3C	
		冷房・ドライ	°C	20 ~ 30 設定範囲	
	冷媒	種類	—	R32	
		充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
図面	冷媒配管	チャージレス配管長さ	m	20以内	
		追加量	g/m	20	
	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 / φ12.7		
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
	分岐管セット	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	
		分岐管	mm	— / —	
	配管長さ	室内-室外間	m	50以内	
		室内-室内間	m	—	
	高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		室内-室内間	m	—	
設計圧力(高圧部/低圧部)				MPa 高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	
法定冷凍能力				冷凍ト 1.08	
保護装置				吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ					
室内ユニット	外形図	PJF000Z685	室外ユニット	外形図 PCA001Z910	
	電気配線図	PJF000Z686	電気配線図	PCA001Z911	
リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	RC-DX3C	PCA001Z914	
	RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z913	

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 又は M8 x4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		排水	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド 天井面より 850mm以下 ドレン配管 VP25 (LD 25.0.D.32)
室外ユニット	固定	アンカーボルト M10 x 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		排水	ベース穴 φ20 x 5箇所

漏電遮断器	定格電流	A 20
手元開閉器	定格感度電流	mA 30
	動作時間	— 0.1sec以下
配線用遮断器	容量	A 30
	ヒューズ	A 20
配線太さ	定格電流	A 20
	電源線(こう長)	mm ² 2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)
	内外接続線	mm ² 2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	mm ² 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	mm ² 0.3 × 2心 (～100m)
	スーパリンク線	mm ² MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)

電源	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
電源	漏電遮断機	高調波対応品	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン線	スーパリンク線	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	200V	信号	20V	電源	20