

冷房	定格標準	電力	kW	3.6	[1.4~4.0]	
		消費電力	—	0.855	4.21	
		COP	—	5.0	86	
		運転電流	—	0.78	1.7	
		運転力率	—	0.268	6.34	
		顕熱比	—	1.8	0.223	
		電力	kW	1.4	0.177	
		消費電力	—	4.0	[1.1~4.5]	
		消費電力	—	0.970	4.12	
		COP	—	5.6	87	
中間標準	中間中温	電力	kW	1.8	0.293	
		消費電力	—	6.14	1.1	
		COP	—	0.184	5.0	
		電力	kW	1.92	—	
		消費電力	—	6.3	5.8	
		冷暖平均COP	—	4.17	—	
		始動電流<最大電流>	A	5	< 16 >	
		形式	本体	—	FDKZP565SA	× 1 台
		外形寸法	本体	mm	290 × 870 × 230	—
		高さ×幅×奥行	本体	mm	11	—
製品質量	本体	kg	11	—		
室内ユニット	送風装置	パネル色(マンセル)	—	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)	—	
		ファンタイプ × 個数	—	タンゼンシャルファン × 1	—	
		風量	m³/min	P 急: 11 急: 10 強: 9 弱: 8	—	
		機外静圧	Pa	0	—	
		モータ出力×台数	W	42 × 1	—	
		音響	冷房	P 急: 55 急: 53 強: 50 弱: 46	—	
		パワーレベル	暖房	P 急: 40 急: 37 強: 34 弱: 30	—	
		音圧レベル	暖房	—	—	
		補助電熱器	W	取付不可	—	
		エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様)	—	
室外ユニット	送風装置	風向調整	左右方向	左右独立8パターン選択	—	
		上下方向	フリーフロー リモコンから設定	—	—	
		ドレンパン	—	ABS樹脂	—	
		IPコード	—	IPX0	—	
		形式	—	FDCZ (S) P405HKA	—	
		外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800 (+71) × 290	—
		製品質量	—	kg	47, (48)	—
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)	—	
		圧縮機	電動機定格出力	kW	0.6	—
		クランクケースヒータ	W	20	—	
リモコン	温度調節	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1	—	
		風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33	—	
		機外静圧	Pa	0	—	
		モータ出力×台数	W	34 × 1	—	
		音響	冷房	冷房: 59 暖房: 60	—	
		パワーレベル	暖房	冷房: 44 暖房: 45	—	
		音圧レベル	暖房	—	—	
		ドレンパンヒータ	W	—	—	
		IPコード	—	IPX4	—	
		形式	—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C	—	
共通事項	冷媒	温度調節	冷房・ドライ	20 ~ 30	設定範囲	
		暖房	18 ~ 28	変更可能	—	
		種類	—	R32	—	
		充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	—	
		チャージレス配管長	m	20以内	—	
		追加量	g/m	20	—	
		室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	—	
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	—	
		分岐管セット	—	—	—	
		主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	—	
図面	電気配線図	分岐管	mm	—	—	
		室内-室外間	m	50以内	—	
		配管長	—	—	—	
		室内-室内間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—	
		高低差	—	—	—	
		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	—	
		法定冷凍能力	冷凍ト	0.83	—	
		保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—	
		ファンモータマイコン式過負荷保護	—	—	—	
		図面	電気配線図	室内ユニット	外形図	PHA001Z150
電気配線図	PHA001Z152			—	—	
リモコン	RC-DX3A			PJZ000Z320	—	—
RC-DX3B	PJZ000Z332			—	—	
RC-DX3C	PJZ000Z342			—	—	
室外ユニット	外形図			PCA001Z910	—	—
電気配線図	PCA001Z911			—	—	
耐重塩害仕様	PCA001Z914			—	—	
使用範囲	PCA001Z913			—	—	
電源	200V 単相 50/60Hz			—	—	—
室内ユニット	排水	固定	取付板を付属	—	—	
		排水	ドレンポンプ	—	—	
		最大ヘッド	—	—	—	
		ドレン配管	VP16	—	—	
		アンカーボルト	M10 × 4 本	—	—	
		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	—	—	—	
		ベース穴	φ20 × 5箇所	—	—	
		機外配線	—	—	—	
		漏電遮断器	定格電流	A	20	
		定格感度電流	mA	30	—	
動作時間	—	0.1sec以下	—			
室外ユニット	排水	容量	—	30	—	
		ヒューズ	A	20	—	
		配線用遮断器	定格電流	A	20	
		電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)	—	
		内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3	—	
		アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)	—	
		リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)	—	
		スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)	—	
		電気配線接続図	—	—	—	
		電源	200V	—	—	
信号	20V	—	—			
リモコン	—	—	—			
シンパイク	—	—	—			
電源は室外機に接続してください。	—	—	—			
※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。						
【注意事項】						
(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。						
(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。						
(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。						
(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは40形に設定され、本表の仕様で運転します。						
(6) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.025 kW × 1 台						
(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
オプション						
ワイヤレスキット *1						
ワイヤレス受信部 *2						
ワイヤレスリモコン						
コンパクトリモコン						
ラクリーナパネル昇降リモコン						
人感センサキット						
天井リターン用フィルタ						
丸ダクト変換キット						
*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。						
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。						
三菱重工サーマルシステムズ株式会社						
壁掛形 EXCEEDHYPER 空冷ヒートポンプ式 単相						
型式 FDKZ405HKA5SA 2015年省エネ法基準達成						
グリーン購入法適合						
RoHS指令対応						
発行者 藤野 名 称 仕様一覧表						
図番 PHA001Z149 - 43 D						