

冷房	定格標準	電力	kW	4.5	[1.4~5.0]
		消費電力	—	1.19	3.78
		COP	—	6.8	88
		運転電流	A	0.76	2.1
		運転力率	%	0.356	5.90
		顕熱比	—	2.2	0.291
	中間標準	電力	kW	1.4	0.179
		消費電力	—	5.0	[1.2~5.6]
	中間中温	電力	kW	1.31	3.82
		消費電力	—	7.4	89
暖房	定格標準	電力	kW	2.3	0.387
		消費電力	—	5.94	1.3
		COP	—	0.213	5.6
		運転電流	A	0.213	2.34
		運転力率	%	—	—
		顕熱比	—	—	—
	中間標準	電力	kW	—	—
		消費電力	—	—	—
	最大低温	電力	kW	—	—
		消費電力	—	—	—
室内ユニット	送風装置	風量	m³/min	P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8	0
		機外静圧	Pa	42 × 1	—
		モータ出力×台数	W	P 急: 59 急: 57 強: 53 弱: 47	—
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急: 44 急: 42 強: 37 弱: 32	—
		音圧レベル	dB (A)	—	—
		補助電熱器	W	取付不可	—
	エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様)	—	—
		—	酵素強力除菌フィルタ+サンフィルタ(脱臭)	—	—
	風向調整	左右方向	—	左右独立8パターン選択	—
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定	—
室外ユニット	送風装置	風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33	—
		機外静圧	Pa	34 × 1	—
		モータ出力×台数	W	冷房: 60 暖房: 61	—
		音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 45 暖房: 46	—
		音圧レベル	dB (A)	—	—
		補助電熱器	W	—	—
	エアフィルター	—	—	—	—
		—	—	—	—
	風向調整	左右方向	—	左右独立8パターン選択	—
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定	—
リモコン	送風装置	風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33	—
		機外静圧	Pa	34 × 1	—
		モータ出力×台数	W	冷房: 60 暖房: 61	—
		音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 45 暖房: 46	—
		音圧レベル	dB (A)	—	—
		補助電熱器	W	—	—
	エアフィルター	—	—	—	—
		—	—	—	—
	風向調整	左右方向	—	左右独立8パターン選択	—
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定	—
共通事項	送風装置	風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33	—
		機外静圧	Pa	34 × 1	—
		モータ出力×台数	W	冷房: 60 暖房: 61	—
		音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 45 暖房: 46	—
		音圧レベル	dB (A)	—	—
		補助電熱器	W	—	—
	エアフィルター	—	—	—	—
		—	—	—	—
	風向調整	左右方向	—	左右独立8パターン選択	—
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定	—
図面	送風装置	風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33	—
		機外静圧	Pa	34 × 1	—
		モータ出力×台数	W	冷房: 60 暖房: 61	—
		音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 45 暖房: 46	—
		音圧レベル	dB (A)	—	—
		補助電熱器	W	—	—
	エアフィルター	—	—	—	—
		—	—	—	—
	風向調整	左右方向	—	左右独立8パターン選択	—
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定	—
仕様	送風装置	風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33	—
		機外静圧	Pa	34 × 1	—
		モータ出力×台数	W	冷房: 60 暖房: 61	—
		音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 45 暖房: 46	—
		音圧レベル	dB (A)	—	—
		補助電熱器	W	—	—
	エアフィルター	—	—	—	—
		—	—	—	—
	風向調整	左右方向	—	左右独立8パターン選択	—
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定	—
保証	送風装置	風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33	—
		機外静圧	Pa	34 × 1	—
		モータ出力×台数	W	冷房: 60 暖房: 61	—
		音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 45 暖房: 46	—
		音圧レベル	dB (A)	—	—
		補助電熱器	W	—	—
	エアフィルター	—	—	—	—
		—	—	—	—
	風向調整	左右方向	—	左右独立8パターン選択	—
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定	—

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
- (2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
- (3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- (5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。
- (6) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.030 kW × 1 台
- (7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-SK	PHA001Z121
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

壁掛形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式 単相
形セット	FDKZ505HKA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	藤野	仕様一覧表
2021.11.29.	図番	PHA001Z149 - 45 D