

冷房	定格標準	電力	kW	3.6	[1.4~4.0]
		消費電力	—	0.845	4.26
		COP	—	2.9	83
		運転電流	—	0.78	1.7
		運転力率	—	0.264	6.44
		顕熱比	—	1.8	0.222
		電力	kW	1.4	0.176
		消費電力	—	4.0	[1.1~4.5]
		COP	—	0.960	4.17
		運転電流	A	3.3	84
中間標準	電力	kW	1.8	0.291	
	消費電力	—	6.19	1.1	
	COP	—	0.183	5.0	
	電力	kW	1.9	—	
	消費電力	—	—	—	
	COP	—	6.3	5.8	
	電力	kW	4.22	—	
	消費電力	—	—	—	
	COP	—	—	—	
	始動電流	A	5	< 12 >	
暖房	形式	本体	—	FDKZP565SA	× 1 台
	外形寸法	本体	mm	290 × 870 × 230	
	高さ×幅×奥行	本体	mm	11	
	製品質量	本体	kg	—	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	—	タンゼンシャルファン × 1
	風量	m³/min	—	—	P 急: 11 急: 10 強: 9 弱: 8
	機外静圧	Pa	—	—	0
	モータ出力×台数	W	—	—	42 × 1
	運転音	音響 冷房	dB (A)	—	P 急: 55 急: 53 強: 50 弱: 46
	音響 暖房	—	—	—	P 急: 40 急: 37 強: 34 弱: 30
音圧レベル 冷房	—	—	—	—	
音圧レベル 暖房	—	—	—	—	
補助電熱器	W	—	—	取付不可	
エアフィルター	—	—	—	プラスチックネット (防カビ仕様)	
酵素強力除菌フィルタ+サンフィルタ (脱臭)	—	—	—	左右独立8パターン選択	
風向調整	左右方向	—	—	フリーフロー リモコンから設定	
上下方向	—	—	—	—	
ドレンパン	—	—	—	ABS樹脂	
IPコード	—	—	—	IPX0	
形式	—	—	—	FDCZ (S) P405HA	
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800 (+71) × 290		
製品質量	—	kg	46		
パネル色 (マンセル)	—	—	—	スタックホホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)	
圧縮機	電動機定格出力	kW	0.6		
クランクケースヒータ	W	—	20		
ファンタイプ × 個数	—	—	—	プロペラファン × 1	
風量	m³/min	—	—	冷房: 33 暖房: 33	
機外静圧	Pa	—	0		
モータ出力×台数	W	—	34 × 1		
音響パワーレベル	dB (A)	—	—	冷房: 59 暖房: 60	
音圧レベル	dB (A)	—	—	冷房: 44 暖房: 45	
ドレンパンヒータ	W	—	—		
IPコード	—	—	—	IPX4	
形式	—	—	—	RC-DX3A , RC-DX3B , RC-DX3C	
冷房・ドライ	°C	—	20 ~ 30	設定範囲	
暖房	°C	—	18 ~ 28	変更可能	
種類	—	—	—	R32	
充填量	kg	—	—	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
チャージレス配管長	m	—	—	20以内	
追加量	g/m	—	—	20	
室内側 (液/ガス)	mm	—	—	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
室外側 (液/ガス)	mm	—	—	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
分岐管セット	—	—	—	—	
主管	mm	—	—	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	
分岐管	mm	—	—	—	
室内-室外間	m	—	—	50以内	
室内-室内間	m	—	—	—	
30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)	—	—	—	—	
設計圧力 (高圧部/低圧部)	MPa	—	—	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	
法定冷凍能力	冷凍ト	—	—	0.83	
吐出管温度センサ、熱交換温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—	—	—	
ファンモータマイコン式過負荷保護	—	—	—	—	
室内ユニット	外形図	—	—	PCA001Z910	
電気配線図	—	—	—	PCA001Z912	
リモコン	RC-DX3A	—	—	PCA001Z914	
RC-DX3B	—	—	—	PCA001Z913	
RC-DX3C	—	—	—	—	
図面	電気配線図	—	—	—	
リモコン	RC-DX3A	—	—	—	
RC-DX3B	—	—	—	—	
RC-DX3C	—	—	—	—	

室内ユニット	固定	据付け	
		排水	排水
室外ユニット	固定	排水	
		排水	排水
機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	15
	定格感度電流	mA	30
手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下
	容量	—	30
配線用遮断器	ヒューズ	A	15
	定格電流	—	15
配線太さ	電源線 (こう長)	mm²	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)
	内外接続線	—	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線	—	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	—	0.3 × 2心 (〜100m)
	スーパリンク線	—	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)
	—	—	—
電気配線接続図			
※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。			
【注意事項】			
(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。			
(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。			
(3) 運転音 (パワーレベル) は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。			
(4) 運転音 (音圧レベル) は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。			
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。			
(5) この室内ユニットは共用タイプ (P40,P45,P50,P56用) です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは40形に設定され、本表の仕様で運転します。			
(6) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.025 kW × 1 台			
(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。			

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-SK	PHA001Z121
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社		
壁掛形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
形セット	FDKZ405HA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名 称	仕様一覧表
図 番	図 番	図 番
2021. 11. 29.	PHA001Z149 - 48	D