

冷房	電源	能力	kW	5.0	[1.4~5.6]		
		消費電力	—	1.41			
		COP	—	3.55			
		運転電流	A	4.7			
		運転力率	%	87			
		顕熱比	—	0.70			
		中間標準	能力	kW	2.3		
		消費電力	kW	0.404			
		COP	—	5.69			
		中間中温	能力	kW	2.4		
消費電力	kW	0.334					
最小中温	能力	kW	1.4				
消費電力	kW	0.173					
暖房	電源	能力	kW	5.6	[1.6~6.3]		
		消費電力	kW	1.58			
		COP	—	3.54			
		運転電流	A	5.2			
		運転力率	%	88			
		中間標準	能力	kW	2.6		
		消費電力	kW	0.445			
		COP	—	5.84			
		最小標準	能力	kW	1.6		
		消費電力	kW	0.267			
最大低温	能力	kW	5.6				
消費電力	kW	2.32					
最大極低温	能力	kW	—				
消費電力	kW	—					
通年エネルギー消費効率(2015)				5.9			
通年エネルギー消費効率(2006)				5.2			
冷暖平均COP				3.55			
始動電流<最大電流>				A	5 < 12 >		
室内ユニット	形式	本体	—	FDKZP565SA	× 1 台		
	外形寸法	本体	mm	290 × 870 × 230			
	高さ×幅×奥行	本体	mm	11			
	製品質量	本体	kg	11			
	パネル色(マンセル)		—	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)			
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	タンゼンシャルファン × 1			
		風量	m ³ /min	P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8			
		機外静圧	Pa	0			
		モータ出力 × 台数	W	42 × 1			
	運転音	音響 冷房	dB(A)	P 急: 59 急: 57 強: 53 弱: 47			
音圧レベル 暖房		dB(A)	P 急: 44 急: 42 強: 37 弱: 32				
補助電熱器		W	取付不可				
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) 酵素強力除菌フィルタ+サンフィルタ(脱臭)				
風向調整	左右方向	—	左右独立8パターン選択				
	上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定				
ドレンパン		—	ABS樹脂				
IPコード		—	IPX0				
室外ユニット	形式	—	FDCZ(S) P565HA				
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290			
	製品質量	—	kg	46			
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)			
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.0			
		クランクケースヒータ	W	20			
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1			
		風量	m ³ /min	冷房: 38 暖房: 33			
		機外静圧	Pa	0			
		モータ出力 × 台数	W	34 × 1			
運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 63 暖房: 61				
	音圧レベル	dB(A)	冷房: 49 暖房: 47				
ドレンパンヒータ		W	—				
IPコード		—	IPX4				
リモコン	形式	—	RC-DX3A , RC-DX3B , RC-DX3C				
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28	設定範囲 変更可能		
共通事項	冷媒	種類	—	R32			
		充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		チャージレス配管長	m	20以内			
		追加量	g/m	20			
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		分岐管セット	—	—			
		主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8			
		分岐管	mm	— / —			
		配管長 室内-室外間	m	50以内			
高低差	室内-室内間	m	—				
	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26				
法定冷凍能力		冷凍ト	1.08				
保護装置		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護					
図面	室内ユニット	外形図	PHA001Z150	室外ユニット	外形図	PCA001Z910	
		電気配線図	PHA001Z152		電気配線図	PCA001Z912	
	リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320		使用範囲	耐重塩害仕様	PCA001Z914
		RC-DX3B	PJZ000Z332			PCA001Z913	
RC-DX3C		PJZ000Z342					

室内ユニット	固定	取付板を付属	
		排水	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		排水	ベース穴 φ20 x 5箇所

漏電遮断器	定格電流	A	15	
	定格感度電流	mA	30	
	動作時間	—	0.1sec以下	
	手元開閉器	容量	A	30
		ヒューズ	D	15
	配線用遮断器	定格電流	—	15
配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)
	内外接続線		J	2.0 (φ1.6mm) × 3
	アース線		K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線		L	0.3 × 2心 (～100m)
	スーパリンク線		N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)

電源	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿																																																																																																																																																																																																																																																																																															
電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	内外接続線	室内ユニット	リモコン線	リモコン	スリムパック	線	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモ

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
 - 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
 - この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。
 - BEST計算用 室内送風機消費電力:0.030 kW × 1 台
 - 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-SK	PHA001Z121
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
壁掛形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
形セット	FDKZ565HA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	藤野	仕様一覧表
2021.11.29.	図番	PHA001Z149 - 51 D