

冷房	定格標準	電源	—	200V 単相 50/60Hz	室内ユニット	固定	床面固定用 M8 × 2本 転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。		
		能力	kW	4.5 [1.4～5.0]			排水	ドレンポンプ	
		消費電力	—	1.16		最大ヘッド			
		COP	—	3.88		ドレン配管		VP20	
		中間標準	運転電流	A		6.6	室外ユニット	固定	アンカーボルト
	運転力率		%	88	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。				
	中間中温	顕熱比	—	0.93	排水	ベース穴		φ20 × 5箇所	
		能力	kW	2.1		機外配線			
	最小中温	消費電力	kW	0.370	漏電遮断器	定格電流	A	20	
		COP	—	5.68		定格感度電流	mA	30	
暖房	定格標準	動作時間	—	0.1sec以下	手元開閉器	容量	A	30	
		ヒューズ	D	20					
		中間標準	配線用遮断器	定格電流	20	配線太さ	電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)
			能力	kW	1.4		内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3
		最小標準	消費電力	kW	0.193		アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	COP		—	5.48	リモコン線		L	0.3 × 2心 (～100m)	
	最大低温	能力	kW	5.6	スーパリンク線		N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)	
		消費電力	kW	2.26	電気配線接続図				
	通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.7					
	通年エネルギー消費効率(2006)		—	5.3					
冷暖平均COP		—	4.04						
始動電流<最大電流>		A	5 < 16 >						
室内ユニット	形式	本体	—	FDFZP635SA	電源は室外機に接続してください。				
	外形寸法	本体	mm	1,850 × 600 × 329	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
	高さ×幅×奥行	本体	mm	46	【注意事項】				
	製品質量	本体	kg	—	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。				
	パネル色(マンセル)		—	セラミックホワイト (N8.0 近似)	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。				
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロココファン × 1	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。				
		風量	m³/min	P 急: 18 急: 15 強: 13 弱: 12	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。				
	運転音	機外静圧	Pa	0	なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。				
		モータ出力×台数	W	157 × 1	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P50,P63用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。				
	室外ユニット	音響パワーレベル	冷房	dB (A)	P 急: 54 急: 51 強: 48 弱: 46	(6) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW × 1 台			
暖房			P 急: 42 急: 37 強: 34 弱: 32	(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
音圧レベル		冷房	—						
		暖房	—						
補助電熱器		W	取付不可						
エアフィルター		—	ブラステックネット(防カビ仕様)						
風向調整		左右方向	—	洗浄可能					
		上下方向	—	オートスイング					
共通事項		ドレンパン	—	手動					
			—	発泡PS+PS樹脂					
	IPコード	—	—						
		形式	—	IPX0					
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	FDCV (S) P505HKA					
		製品質量	kg	640 × 800 (+71) × 290					
	パネル色(マンセル)	—	47, (48)						
		スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)							
	圧縮機	電動機定格出力	kW	—					
		クランクケースヒータ	W	0.9					
送風装置	ファンタイプ × 個数	—	20						
	風量	m³/min	プロペラファン × 1						
運転音	機外静圧	Pa	冷房: 33 暖房: 33						
	モータ出力×台数	W	0						
リモコン	音響パワーレベル	冷房	34 × 1						
		暖房	—						
	音圧レベル	冷房	60 暖房: 61						
		暖房	冷房: 45 暖房: 46						
	ドレンパンヒータ		W	—					
	IPコード	—	—						
		形式	—	IPX4					
	温度調節	冷房・ドライ	°C	RC-DX3B 装着					
		暖房	°C	20 ～ 30 設定範囲					
	図面	冷媒	種類	—	18 ～ 28 変更可能				
充填量			kg	R32					
チャージレス配管長追加量		—	m	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		—	g/m	20以内					
冷媒配管		室内側(液/ガス)	mm	20					
		室外側(液/ガス)	mm	φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)					
分岐管セット		—	—	φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)					
		主管	mm	—					
配管長		室内-室外間	m	—					
		室内-室内間	m	—					
仕様	高公差	室内-室外間	—						
		室内-室内間	—						
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)					
	法定冷凍能力		冷凍ト	—					
	保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26					
		冷媒漏洩センサ、ファンモータマイコン式過負荷保護	—	1.08					
	室内ユニット	外形図	PGA000Z833	室外ユニット	外形図	PCA001Z910	2021. 11. 29. PGA000Z832 - 35 H		
		電気配線図	PGA000Z834		電気配線図	PCA001Z911	仕様一覧表		
	リモコン	—	PJZ000Z332	使用範囲	—	PCA001Z914	図番		
		—	—		—	PCA001Z913	2021. 11. 29. PGA000Z832 - 35 H		